

Cemix

Építő megoldások

LASSELSBERGER - KNAUF



ÁRJEGYZÉK 2021

2021. 03. 01-től

www.cemix.hu • www.epitomegoldasok.cemix.hu

HOMLOKZATRENDSZEREK ■ HIDEGBURKOLATI RENDSZEREK ■ PADLÓRENDSZEREK ■ FALRENDSZEREK

Építő megoldások



Járja körbe a Cemix virtuális házát!

www.epitomegoldasok.cemix.hu

Tartalomjegyzék

BEVEZETŐ

2

SZÍNEZŐVAKOLATOK, FESTÉKEK

4

HOMLOKZATI SZÍNEZŐVAKOLATOK.....	6
SZÍNEZŐVAKOLAT ALAPOZÓ.....	9
LÁBAZATI SZÍNEZŐVAKOLATOK.....	9
HOMLOKZATFESTÉKEK.....	10
SIMÍTÓ- ÉS HÉZAGOLÓANYAGOK.....	12
BELTÉRI FESTÉKEK.....	15
KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK.....	15

HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK

16

RENDSZERRAGASZTÓK.....	18
THERMOSYSTEM MINERAL.....	19
THERMOSYSTEM.....	19
THERMOSYSTEM GRAFIT.....	19
LÁBAZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZER.....	19
DÜBELEK.....	20
RENDSZER KIEGÉSZÍTŐK.....	22
ÜVEGSZÖVET HÁLÓ.....	22

HIDEGBURKOLÁS

24

FUGÁZÓK.....	28
KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK.....	29
CSEMPERAGASZTÓK.....	30
FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS.....	33
PADLÓKIEGYENLÍTŐK.....	34
SZILIKONOK.....	36
VÍZSZIGETELÉSI ANYAGOK.....	37
KÖBURKOLÓ ANYAGOK.....	39

ALAPVAKOLATOK

40

VAKOLÁST ELŐKÉSZÍTŐ ALAPOZÓK.....	42
GÚZOLÓK.....	43
HŐSZIGETELŐ VAKOLATOK.....	43
HOMLOKZATI ALAPVAKOLATOK.....	44
BETONFELÜLET KIEGYENLÍTŐ.....	45
KÖNNYÍTETT ALAPVAKOLATOK.....	46
BELTÉRI ALAPVAKOLATOK.....	46
SIMÍTÓ VAKOLATOK.....	47
RECON - BETONJAVÍTÓK.....	48
JAVÍTÓHABARCSOK.....	49
VAKOLAT KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK.....	50

FELÚJÍTÓ VAKOLATRENDSZEREK

52

EUROSAN GÚZOLÓ.....	54
EUROSAN SZÁRÍTÓ VAKOLAT.....	54
MŰEMLÉK FELÚJÍTÓ ANYAGOK.....	54
WTA EUROSAN FELÚJÍTÓ RENDSZER.....	55
KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK.....	57

FALAZÓHABARCSOK

58

FALAZÓHABARCSOK.....	60
HŐSZIGETELŐ FALAZÓHABARCSOK.....	60
SPECIÁLIS FALAZÓHABARCSOK.....	61

ESZTRICHEK

62

ESZTRICHEK.....	64
MŰKŐ TERMÉKEK.....	66
HŐ- ÉS HANGSZIGETELŐ LEMEZEK.....	66
ESZTRICH KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK.....	67

SZOLGÁLTATÁSOK

70

Szolgáltatások

A **Cemix Hungary Kft.** elkötelezett a hosszú távú megoldást jelentő, minőségi rendszerek forgalmazásában. Széles termékválasztékunk, több mint 30 éves tapasztalatunk és szakképzett csapatunk garantálja a komplett megoldások és szolgáltatások színvonalát.

Komplett megoldások támogatása számunkra azt jelenti, hogy vevőink rendelkezésére állunk és szakmai támogatást adunk a kivitelezés ELŐTT – KÖZBEN – UTÁN is.



Minőség

Folyamatos termékellenőrzés - ISO minőségbiztosítási rendszer

A **Cemix Hungary Kft.** az elsők között vezette be a magyar építőiparban az ISO minőségbiztosítási rendszert.

Sokéves tapasztalat, minőségi gyártás és fejlesztés eredményeként megrendelőink számára megbízható, kitűnő minőségű termékeket és rendszereket értékesítünk. A Thermosystem rendszerek esetén vásárlóink számára írásban is 5+5 év Cemix rendszergaranciát biztosítunk. 2020 év végén bevezetésre került az ISO 14001 Környezetirányítási rendszer, a természet megóvása és a tisztább, energiahatékonyabb gyártási folyamat fejlesztése érdekében.

Vevőszolgálat

Állunk rendelkezésére!

Vevőszolgálati csapatunk rendelkezésére áll telefonon, e-mailben és weblapunkon egyaránt. Azonnali segítséget adunk termék és értékesítési információs kérdésekre. Egyéb felmerülő igények esetén továbbítjuk kérését szakmai csapatunk számára, akik hamarosan felveszik Önnel a kapcsolatot.



Telefonszám: +36 88 590 500

E-mail cím: vevoszolgalat@cemix.hu

TudásTár

Ötlettől a megvalósulásig – Online kalkulátorok, segédletek, információk



A Cemix **TudásTár**a egyedülálló szolgáltatás, melyet a felhasználói visszajelzések is igazolnak. Adott alkalmazásról egy helyen talál meg összefoglalóan szakszerű információkat. Az ötlettől a megvalósításig szakmailag végig kíséri Önt. Felhívja a figyelmet a fontos részletekre, hogy a megfelelő megoldást alkalmazza az adott feladat esetén. A végén ki is kalkulálja Ön helyett a szükséges anyagmennyiséget, melyet táblázat formájában is elmenthet.

Látogasson el weblapunkra és ismerkedjen meg a **TudásTár** szolgáltatásaival. A fejlesztés folyamatos, új ötleteit kérjük írja meg nekünk!

Műszaki tanácsadás

Szakember válaszol - Szakszerű információk

A Cemix vevőszolgálat a partnerektől és a lakosságtól, telefonon és e-mailben érkező szakmai kérdésekre is válaszol. Alapelvünk, hogy kérdés nem maradhat megválaszolatlanul.

Amennyiben lehetséges azonnal válaszolunk, egyéb esetben pedig a feladat szakmai szintjétől és a meglévő információktól függően továbbítjuk a kérdést a területileg illetékes kollégánkhoz, vagy műszaki tanácsadó kollégánkhoz.

Több mint harminc éves tapasztalatunk és kollégáink folyamatos képzései garantálják a minőségi, szakmai választ.



Helyszíni termékbemutatók

Gyakorlat teszi a mestert – helyszíni mintakészítés és bemutatók



Bemutató kőműveseink szakképzettsége és gyakorlati tudása kiemelkedően fontos számunkra. Feladataik közé tartozik a speciális vagy új termékek bemutatása és a kivitelezési technológia megismertetése a szakemberekkel, kivitelezőkkel. Munkatársaink helyszíni támogatást nyújtanak bemutató felületek készítésével és gyakorlati segítséget adnak kivitelezés előtt és közben is.

A gyakorlatias hozzáállás a termékeink fejlesztésénél is fontos szempont, melyhez szükség van az anyagok beépítésénél szerzett tapasztalatok megszerzésére is.

Termékfejlesztés, egyedi termékek

A cégen belüli kultúra az alapja a fejlesztéseknek

A Cemix kiemelkedő a termékfejlesztésben és egyedi termékek fejlesztésében, melynek alapja egyrészt a folyamatos termékellenőrzés és fejlesztés, másrészt kollégáink konstruktív hozzáállása.



A veszprémi (Magyarország) fejlesztő központ több mint 30 év tapasztalattal, a magyar piac igényeinek megfelelően fejleszt termékeket. Hatékonyaságát mutatja, hogy az elmúlt 10 évben minden termékkörben vezettünk be új terméket.

Egyedülálló az egyedi termék előállításában vállalt szerepünk. Együttműködve a partnerekkel, az adott alkalmazást megvizsgálva képesek vagyunk rendkívüli gyorsasággal reagálni és új terméket előállítani. Akár 1-2 nap alatt fejlesztő csapatunk új receptet fejleszt és tesztel, gyártási csapatunk legyártja a terméket és a logisztikánk helyszínre szállítja.

A Cemix gyorsan és hatékonyan kezeli az egyedi igényeket, a megfelelő terméket és technológiát nyújtja különleges esetekben is.

Kivitelezés támogatás

Kivitelezések során szakmai támogatást tudunk nyújtani akár az egyes technológiai lépéseknél vagy a menet közben felmerült kérdéseknél egyaránt. A nagyobb méretű kivitelezések esetén felmerül a gépesítés gazdaságossága. Cégünk gépek bérbeadásával, siló felállításával vagy egyéb modern technológiák ajánlásával is rendelkezésére áll.

Szakvélemények

Átgondolt megoldások – Komplet szakvélemények készítése

Legyen műemléképület vagy régebben épült társasház a Cemix hosszú évek tapasztalatainak és mindig korszerű technikai háttérének köszönhetően segítséget tud nyújtani a ma építkezőinek.



A szolgáltatások kiterjednek nem csak a beépítendő anyagokra, hanem különböző hasznos vizsgálatokkal, műszerekkel az előírásoknak megfelelő minőséget is ellenőrizni tudják. Javaslatokat, alternatívákat tudnak kidolgozni akár időgaranciával a megvalósulandó épülethez. Ezek a javaslatok a műszakilag kifogástalanul megtervezett tartós, hosszú távú esztétikai megjelenést szolgáltatják.

A szakvéleményekről részletes információt a www.cemix.hu weblapon vagy a szolgáltatások fejezetben olvashat.

Kültéri színezés - Színezővakolatok, homlokzatfestékek

Homlokzatunk megjelenését a **színezővakolat színe és struktúrája** határozza meg, ennek kiválasztása mégsem pusztán esztétikai kérdés. A jól megválasztott színezővakolat összhangban van a falazat tulajdonságaival és a helyszíni sajátosságokkal, díszíti és védi a falazatot a környezeti hatásokkal szemben (**UV-sugárzás, hőterhelés, biológiai károsítók, csapóeső stb.**) és éveken át megőrzi friss, esztétikus megjelenését.



A korszerű vödörös színezővakolatok műszaki jellemzőit elsősorban kötőanyaguk határozza meg:

- **A szilikontartalmú** SiliconOLA család tagjai igazi Jolly Jokerek, amelyek szinte bármilyen alkalmazási körülmények közt megállják a helyüket.
- **A diszperziós alapú** StrukturOLA család kiváló ár-érték arányú színezővakolatokai a legtöbb lakossági felhasználás esetén tökéletes megoldást nyújtanak, új építésnél és meglévő épületek friss bevonataként egyaránt.
- **A szilikát alapú** SilikatOLA színezővakolatokat kiváló páraáteresztés és gyors vízleadó képesség jellemzi. Elsősorban műemléki felújításoknál ajánljuk.

A megfakult, elpiszkolódott vagy egyszerűen csak megunt homlokzatok újraszínezéséhez a **homlokzatfestékek** teljes kínálatát nyújtjuk, bármilyen kötőanyagú színezővakolat vagy másféle kültéri homlokzati felületet átfestéséhez is.



Színválaszték

A Cemix Inspiration kültéri színekártyája **több mint 300 színt** tartalmaz, melyek közül a **White, Cream, Blue, Brown, Green, Orange, Rusty és Rock színtartományok** színei (azaz 4000-5349 színek között) valamennyi **szilikon** színezővakolatból (**SiliconOLA, SiliconOLA Extra**) és homlokzatfestékből (**SiliconTOP**) kikeverhetőek.

A **diszperziós** alapú színezővakolatok (StrukturOLA Primo, StrukturOLA Dekor) és homlokzatfestékek (DekorTOP, Egalisation) **kiváló pigment-megkötő képességüknek** köszönhetően az Inspiration színekben és a kiegészítő **élénk Intense tartományban** is elérhetőek.

Szilikát alapú termékek és nemesvakolataink színválasztéka:

Szilikát alapú termékek (SilikatOLA, SilikatTOP)

4000	4313	4349	4379	4711	4733	4757	4919	4941	4963	4985	5127	5149	5171	5313	5335
4111	4315	4351	4531	4713	4735	4759	4921	4943	4965	4987	5129	5151	5173	5315	5337
4121	4317	4353	4533	4715	4737	4761	4923	4945	4967	4989	5131	5153	5175	5317	5339
4141	4319	4355	4535	4717	4739	4763	4925	4947	4969	5111	5133	5155	5177	5319	5341
4151	4331	4357	4537	4719	4741	4765	4927	4949	4971	5113	5135	5157	5179	5321	5343
4161	4333	4359	4539	4721	4743	4767	4929	4951	4973	5115	5137	5159	5181	5323	5345
4171	4335	4361	4551	4723	4745	4769	4931	4953	4975	5117	5139	5161	5183	5325	5347
4181	4341	4363	4553	4725	4747	4911	4933	4955	4977	5119	5141	5163	5185	5327	5349
4191	4343	4365	4555	4727	4749	4913	4935	4957	4979	5121	5143	5165	5187	5329	
4211	4345	4367	4557	4729	4753	4915	4937	4959	4981	5123	5145	5167	5189	5331	
4311	4347	4369	4559	4731	4755	4917	4939	4961	4983	5125	5147	5169	5311	5333	

Színes nemesvakolat (Edelputz Extra 2)

4000	4321	4331	4333	4335	4337	4353	4355	4357	4515	4525	4753
4765	4925	4933	4935	4963	4965	5135	5137	5171	5341	5347	

Színezett kültéri termék rendelésénél az Inspiration kódot a cikkszám utolsó négy karakterében adja meg (pl. K86334333)!

Színcsoportok és árak

A Cemix kültéri színező termékei fehér színben továbbá három színcsoportban kaphatóak. Az Inspiration színek utolsó számjegye jelzi a termék színcsoportját (pl. K86334333: 1-es színcsoport). A színcsoportok ára eltérő.

Az egyes termékek elérhetőségét illetően az egyes Inspiration színekben az előző oldalon található táblázatok nyújtanak tájékoztatást.

INTENZITÁS	MINTA	SZÍNKÓD	SZÍNCSOPORT
Alapszín		xxx9	3
Halványabb árnyalatok		xxx7	2
		xxx5	
		xxx3	1
		xxx1	
Fehér		4000, 4001	Fehér


Színminták

A legjobb színekártya sem adhatja vissza a falra felhordott vakolat látványát és élményét – a kész felület sokszor más benyomást kelt, mint a "papíron" bemutatott szín (nem beszélve a képernyőn látotról). Ezért a színezés előtt ajánlott egy **legalább 1x1 méteres próbafelület** elkészítése **az építkezés helyszínén**. A próbafelületet többféle fényviszony mellett, különböző napszakokban is megtekintve nagyobb biztonsággal fejezhetjük be a szín- és struktúraválasztást.

A színminta ára **1 000 Ft + áfa / minta (1 literes vödörös)**. Az Inspiartion és Selection színekártyák ára **9 000 Ft + áfa / db**.

Beltéri falfestékek

Az építkezésre a beltéri festés teszi fel a koronát; ekkor alakítjuk ki szobáink egyedi arcúját, az épület belvilágát. Diszperziós beltéri **falfestékeink** között jelentős különbségek vannak műszaki jellemzőiket, felhasználásuk módját és természetesen árukat tekintve is.



A három általános beltéri festéshez a Cemix speciális diszperziós falfestékeket kínál:

- Projektek, társasházak, egyéb nagyobb létesítmények átadásánál a színhomogén fehér (pl. fehérre glettel) felületek gyors és költség-hatékony, fehér alapfestése a **projekt festés**. Erre a célra fejlesztettük ki a **gépi felhordásra optimalizált M-TOP** projektfestéket.
- A **nagy felületek fehér festése vagy átfestése** a háztartásokban is a leggyakoribb festési feladat. Szakembereknek vagy laikusoknak is kiváló választás a PrimoTOP fehér falfesték, amelyet akár pasztellszínekre is színezhetünk.
- **Magas esztétikai igények esetén** vagy kiemelten igénybe vett felületekre – például nagyforgalmú folyosókhoz – a fokozottan kopásálló **InterTOP beltéri falfestéket** ajánljuk. Az InterTOP az Inspiration színek mellett a **beltéri Selection színekártya több száz színében** is kapható, a **Selection kódot a cikkszám utolsó öt karaktere tartalmazza** (pl. K88150000). Az InterTOP profi színvonalú festék, nemcsak profiknak; a vállalkozó kedvű laikusok is nekiláthatnak a lakás kicsinosításának!

Simítóanyagok

Az esztétikus felület kialakításához elengedhetetlen a megfelelő **felületjavító, hézagoló- és simítóanyagok** (glettek) használata. A Cemix **gipszes, diszperziós, meszes és cementes alapú, kézi és gépi felhordásra optimalizált** hézagoló- és simítóanyagai között bármilyen felhasználási körülményekhez (lakóhelyiségek, vizes helyiségek, nagy igénybevételű helyiségek stb.) megtaláljuk a megfelelő.



HOMLOKZATI SZÍNEZŐVAKOLATOK

		NORMÁL KÖRÜLMÉNYEK				KÜLÖNLEGES IGÉNYEK			
		TERMÉK	STRUKTÚRA SZEMCSÉMÉRET	TULAJDONSÁGOK	HŐSZIGETELÉS NÉLKÜL	HŐSZIGETELŐ RENDSZERREL	EUROSAN FALSZÁRÍTÓ VAKOLATRA	PÁRAÁTERESZTÉS	IDŐJÁRASNAK, SZENNYEZÉSNEK FOKOZOTTAN KÍTETT
VÖDRÖS SZÍNEZŐVAKOLATOK	MÜGYANTÁS	StrukturOLA Primo	K1,5 R2	   	 	 			
	SIKAT	StrukturOLA Dekor	K1,5 R2	   	 	 			
	SIKAT	SilikatOLA	K1,5 K2 R2	   	 	 			
	SIKAT	SiliconOLA	K1,5 K2 R2	     	 	 			
NEMESVAKOLATOK	SPRITCELT	Spritzer Classic	R2	  	 	 			
	DÖRZSÖLT	Edelputz Extra 4	R4	  	 	 			
	DÖRZSÖLT	Edelputz Extra 2	R2	   	 	 			

JELMAGYARÁZAT: K: Kapart struktúra
R: Dörzsölt struktúra



VÖDRÖS VÉKONYVAKOLATOK



SiliconOLA Extra

Szilikon színezővakolat



széles színválaszték • élénk színek is kikeverhetők • kiváló páraáteresztő

ANYAGSZÜKSÉGLET *

Szilikongyanta bázisból adódóan időtálló, minőségi márványszemcsés vékonyvakolat. Kiváló páraáteresztő tulajdonságával hozzájárul az épületen belüli kellemes klíma kialakulásához, algásodást gátló összetevőt is tartalmaz.

kb. 2,5-2,8 kg/m²

CIKKSZÁM	STRUKTÚRA	CSOMAGOLÁS	SZÍN	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K8633XXXX	K 1,5 kapart 1,5mm	25 kg/vödör**	Fehér	807 Ft/kg 20 175 Ft/vödör	1 025 Ft/kg 25 622 Ft/vödör
			I.	890 Ft/kg 22 250 Ft/vödör	1 130 Ft/kg 28 258 Ft/vödör
			II.	948 Ft/kg 23 700 Ft/vödör	1 204 Ft/kg 30 099 Ft/vödör
K8631XXXX	R 2 dörzsölt 2,0mm		III.	1 180 Ft/kg 29 500 Ft/vödör	1 499 Ft/kg 37 465 Ft/vödör

Színezővakolatok, festékek

VÖDRÖS VÉKONYVAKOLATOK

SiliconOLA

Szilikon színezővakolat



széles színválaszték • élénk színek is kikeverhetők • jó páraáteresztő

ANYAGSZÜKSÉGLET *

Szilikongyanta bázisból adódóan időtálló, minőségi márványszemcsés vékonyvakolat. Kiváló páraáteresztő tulajdonságával hozzájárul az épületen belüli kellemes klíma kialakulásához, algásodást gátló összetevőt is tartalmaz.

struktúra függvényében változó

CIKKSZÁM	STRUKTÚRA	CSOMAGOLÁS	SZÍN	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K8623XXXX	kapart - K 1,5 kb. 2,5-2,8 kg/m ²	25 kg/vödör**	Fehér	687 Ft/kg	872 Ft/kg
				17 175 Ft/vödör	21 812 Ft/vödör
I.	762 Ft/kg		968 Ft/kg		
	19 050 Ft/vödör		24 194 Ft/vödör		
K8624XXXX	kapart - K 2 kb. 3,1-3,4 kg/m ²		II.	818 Ft/kg	1 039 Ft/kg
				20 450 Ft/vödör	25 972 Ft/vödör
K8621XXXX	dörzsölt - R 2 kb. 2,5-2,8 kg/m ²	III.	1 009 Ft/kg	1 281 Ft/kg	
			25 225 Ft/vödör	32 036 Ft/vödör	

StrukturOLA Dekor

Mügyantás színezővakolat



széles színválaszték • élénk színek is kikeverhetők

ANYAGSZÜKSÉGLET *

Diszperziós bázisú, finomszemcsés színezővakolat. Könnyen kivitelezhető, kedvező ára miatt a polisztirolos hőszigetelő rendszerek kedvelt színezővakolata. Algásodást gátló összetevőt is tartalmaz.

struktúra függvényében változó

CIKKSZÁM	STRUKTÚRA	CSOMAGOLÁS	SZÍN	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K8763XXXX	kapart - K 1,5 kb. 2,5-2,8 kg/m ²	25 kg/vödör**	Fehér	476 Ft/kg	605 Ft/kg
				11 900 Ft/vödör	15 113 Ft/vödör
I.	550 Ft/kg		699 Ft/kg		
	13 750 Ft/vödör		17 463 Ft/vödör		
K8764XXXX	kapart - K 2 kb. 3,1-3,4 kg/m ²		II.	614 Ft/kg	780 Ft/kg
				15 350 Ft/vödör	19 495 Ft/vödör
K8761XXXX	dörzsölt - R 2 kb. 2,5-2,8 kg/m ²	III.	787 Ft/kg	999 Ft/kg	
			19 675 Ft/vödör	24 987 Ft/vödör	

StrukturOLA Primo

Mügyantás színezővakolat



széles színválaszték • élénk színek is kikeverhetők

ANYAGSZÜKSÉGLET *

Diszperziós bázisú, finomszemcsés színezővakolat. Viszonylag könnyen kivitelezhető és az ára miatt a polisztirolos hőszigetelések kedvelt színezővakolata. Algásodást gátló összetevőt is tartalmaz. Mérsekelt páraáteresztő.

kb 2,5-2,8 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	SZÍN	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K8753XXXX	kapart - K 1,5 kb. 2,5-2,8 kg/m ²	Fehér	466 Ft/kg 11 650 Ft/vödör	592 Ft/kg 14 796 Ft/vödör
		I.	544 Ft/kg 13 600 Ft/vödör	691 Ft/kg 17 272 Ft/vödör
		II.	609 Ft/kg 15 225 Ft/vödör	773 Ft/kg 19 336 Ft/vödör
K8751XXXX	dörzsölt - R 2 kb. 2,5-2,8 kg/m ²	III.	781 Ft/kg 19 525 Ft/vödör	992 Ft/kg 24 797 Ft/vödör

* A színezővakolatok anyagszükséglete az alapfelülettől és a felhordás módjától is függ, ezért a pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg. ** Raklaponként 24 vödör, 0,6 tonna

VÖDRÖS VÉKONYVAKOLATOK



SilikatOLA

Szilikát színezővakolat



limitált színválaszték - pasztell színek • kiváló páraáteresztő

ANYAGSZÜKSÉGLET *

A szilikát bázisú termékeket leginkább a műemlékfelújításoknál alkalmazzák.

Kiváló páraáteresztő tulajdonságával hozzájárul az épületen belüli kellemes klíma kialakulásához, algásodást gátló összetevőt is tartalmaz.

struktúra függvényében változó

CIKKSZÁM	STRUKTÚRA	CSOMAGOLÁS	SZÍN	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K8583XXXX	kapart - K 1,5 kb. 2,5 kg/m ²	25 kg/vödör**	Fehér	774 Ft/kg	983 Ft/kg
				19 350 Ft/vödör	24 575 Ft/vödör
K8584XXXX	kapart - K 2 kb. 2,7 kg/m ²		I.	864 Ft/kg	1 097 Ft/kg
			21 600 Ft/vödör	27 432 Ft/vödör	
K8581XXXX	dörzsölt - R 2 kb. 2,8 kg/m ²		II.	903 Ft/kg	1 147 Ft/kg
				22 575 Ft/vödör	28 670 Ft/vödör
			III.	966 Ft/kg	1 227 Ft/kg
				24 150 Ft/vödör	30 671 Ft/vödör

NEMESVAKOLATOK



Edelputz Extra 1

Extra dörzsölt színező vakolat



Extra dörzsölt színezővakolat beltéri felhasználásra vagy díszítésre.

ANYAGSZÜKSÉGLET *

kb. 3-4 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	SZÍN	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K18704000	25 kg/zsák ***	Fehér	175 Ft/kg	222 Ft/kg
			4 375 Ft/zsák	5 556 Ft/zsák



Edelputz Extra 2, 4

Extra dörzsölt színező vakolat



változatos struktúrák • hőszigetelő rendszeren is

ANYAGSZÜKSÉGLET *

Az Extra dörzsölt színezővakolat rusztikus megjelenésével, a kis és nagy szemcsék rendszertelen váltakozásával, karakteres struktúrájával vonzza a tekintetet..

kb. 4-5 kg/m²

CIKKSZÁM	SZEMCSÉMÉRET	CSOMAGOLÁS	SZÍN	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K18804000	2 mm	25 kg/zsák ***	Fehér	130 Ft/kg	165 Ft/kg
				3 250 Ft/zsák	4 128 Ft/zsák
K1880XXXX	2 mm		Színes	190 Ft/kg	241 Ft/kg
				4 750 Ft/zsák	6 033 Ft/zsák
K18904000	4 mm	25 kg/zsák ***	Fehér	153 Ft/kg	194 Ft/kg
				3 825 Ft/zsák	4 858 Ft/zsák



Spritzer Classic

Fröcskölt színezővakolat



A historikus épületek, parasztházak igen kedvelt struktúrája alakítható ki a kézi spritzszerszámmal felhordható színezővakolattal. Ez az ásványi anyagok felhasználásával készült színezővakolat az Ön otthonát is természetközelivé teszi.

ANYAGSZÜKSÉGLET

kb. 3-5 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	SZÍN	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K17004000	40 kg/zsák****	Fehér	220 Ft/kg	279 Ft/kg
			8 800 Ft/zsák	11 176 Ft/zsák

* A színezővakolatok anyagszükséglete az alapfelülettől és a felhordás módjától is függ, ezért a pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg ** Raklaponként 24 vödör, 0,6 tonna.

*** Raklaponként 48 zsák, 1,2 tonna, színes termék esetén minimális rendelkezésig 100 kg **** Raklaponként 30 zsák, 1,2 tonna

LÁBAZATI SZÍNEZŐVAKOLATOK



ÚJ!

Decolor

Diszító- és lábazati vakolat



48 új szín • különlegesen masszív, ellenálló bevonat • könnyen tisztítható

ANYAGSZÜKSÉGLET

Kerítések, lábazatok védelmére, valamint külső és belső falfelületek egyedi mintázatú díszítésére.

kb 4-5 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00829600	15 kg/vödör*	841 Ft/kg	1 068 Ft/kg
		12 615 Ft/vödör	16 021 Ft/vödör



Colorol

Diszító- és lábazati vakolat



különlegesen masszív, ellenálló bevonat • egyedi színválaszték • könnyen tisztítható

ANYAGSZÜKSÉGLET

Kerítések, lábazatok védelmére, valamint külső és belső falfelületek egyedi mintázatú díszítésére.

kb 4-5 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K008298xx	15 kg/vödör*	841 Ft/kg	1 068 Ft/kg
		12 615 Ft/vödör	16 021 Ft/vödör

SZÍNEZŐVAKOLAT ALAPOZÓ



Putzgrund

Vakotalapozó



Színezővakolatok felhordása előtt az alapfelületek nedvszívó képességének csökkentésére és kiegyenlítésére, valamint a tapadás javítására.

ANYAGSZÜKSÉGLET

kb. 0.1 - 0.2 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00854301	1 kg/vödör	1 156 Ft/kg	1 468 Ft/kg
K00854305	5 kg/vödör**	1 062 Ft/kg	1 349 Ft/kg
K00854315	15 kg/vödör*	935 Ft/kg	1 187 Ft/kg

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK



PrimoSpeed

Kötésgyorsító adalék

vödörös színezővakolatokhoz • 0-5 °C közötti felhasználáshoz

ANYAGSZÜKSÉGLET

Kötésgyorsító adalék hűvös időben történő homlokzati színezéshez. +1 °C és +5 °C között meggyorsítja a homlokzati színezővakolat felületének stabilizálódását, így a vakolatréteg teljes kiszáradása az időjárási körülményektől (csapadék stb.) védetten fejeződhet be.

100-200 ml / 25 kg
(lásd a csomagoláson)

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00819505	500 ml flakon	17 018 Ft/l	21 613 Ft/l
		8 509 Ft/flakon	10 806 Ft/flakon

* Raklaponként 24 vödör, 0,36 tonna ** Raklaponként 60 vödör, 0,3 tonna

FIGYELEM:

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az árjegyzék, és a színkártyáink színei tájékoztató jellegűek, a felhordott vakolat színek és a színkártya színei között teljes azonosság nem garantálható. Ügyeljünk arra, hogy egy adott felület színezéséhez szükséges vakolatmennyiséget egyszerre rendeljük meg, mert utánrendelés esetén színeltérés előfordulhat. A különböző gyártásból származó anyagok között teljes színegyezés nem garantálható.

HOMLOKZATFESTÉKEK

SiliconTOP

Szilikon homlokzatfesték



kiváló páraáteresztő • Eurosan vakolatokra is • időtálló • széles színválaszték			ANYAGSZÜKSÉGLET	
Szilikongyantával módosított akrilgyanta kötőanyagú festék, régi és új, ásványi és diszperziós kötőanyagú vakolatokra.			kb. 0.2 l/m ² rétegenként	
CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	SZÍN	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K8884XXXX	5 l/vödör*	Fehér	2 434 Ft/l	3 091 Ft/l
			12 170 Ft/vödör	15 456 Ft/vödör
		I.	2 708 Ft/l	3 439 Ft/l
			13 540 Ft/vödör	17 196 Ft/vödör
		II.	3 017 Ft/l	3 832 Ft/l
			15 085 Ft/vödör	19 158 Ft/vödör
K8883XXXX	15 l/vödör**	Fehér	3 885 Ft/l	4 934 Ft/l
			19 425 Ft/vödör	24 670 Ft/vödör
		I.	1 990 Ft/l	2 527 Ft/l
			29 850 Ft/vödör	37 910 Ft/vödör
		II.	2 214 Ft/l	2 812 Ft/l
			33 210 Ft/vödör	42 177 Ft/vödör
K8885XXXX	15 l/vödör**	Fehér	2 467 Ft/l	3 133 Ft/l
			37 005 Ft/vödör	46 996 Ft/vödör
		I.	3 172 Ft/l	4 028 Ft/l
			47 580 Ft/vödör	60 427 Ft/vödör
		II.	3 172 Ft/l	4 028 Ft/l
			47 580 Ft/vödör	60 427 Ft/vödör

SilikatTOP

Szilikat homlokzatfesték



kiváló páraáteresztő • Eurosan vakolatokra is • limitált színválaszték – pasztell színek			ANYAGSZÜKSÉGLET	
Kálivízűveg és vizes diszperziós kötőanyagú, páraáteresztő homlokzatfesték, felújított és új épületek ásványi vakolattal ellátott felületeire.			kb. 0.2 l/m ² rétegenként	
CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	SZÍN	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K8886XXXX	5 l/vödör*	Fehér	3 560 Ft/l	4 521 Ft/l
			17 800 Ft/vödör	22 606 Ft/vödör
		I.	3 682 Ft/l	4 676 Ft/l
			18 410 Ft/vödör	23 381 Ft/vödör
		II.	4 249 Ft/l	5 396 Ft/l
			21 245 Ft/vödör	26 981 Ft/vödör
K8885XXXX	15 l/vödör**	Fehér	4 442 Ft/l	5 641 Ft/l
			22 210 Ft/vödör	28 207 Ft/vödör
		I.	2 849 Ft/l	3 618 Ft/l
			42 735 Ft/vödör	54 273 Ft/vödör
		II.	2 945 Ft/l	3 740 Ft/l
			44 175 Ft/vödör	56 102 Ft/vödör
K8885XXXX	15 l/vödör**	Fehér	3 398 Ft/l	4 315 Ft/l
			50 970 Ft/vödör	64 732 Ft/vödör
		I.	3 551 Ft/l	4 510 Ft/l
			53 265 Ft/vödör	67 647 Ft/vödör
		II.	3 551 Ft/l	4 510 Ft/l
			53 265 Ft/vödör	67 647 Ft/vödör

* Raklaponként 60 vödör, 0,3 tonna, ** Raklaponként 24 vödör, 0,36 tonna

FIGYELEM:

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az árjegyzék, és a színekártyáink színei tájékoztató jellegűek, a felhordott homlokzatfesték színek és a színekártya színei között teljes azonosság nem garantálható. Ügyeljünk arra, hogy egy adott felület színezéséhez szükséges festékmennyiséget egyszerre rendeljük meg, mert utánrendelés esetén színeltérés előfordulhat. A különböző gyártásból származó anyagok között teljes színezézés nem garantálható.

HOMLOKZATFESTÉKEK

Egalisation

Egalizáló homlokzatfesték



jó páraáteresztő • Eurosan vakolatokra is • széles színválaszték			ANYAGSZÜKSÉGLET	
Ásványi (zsákos) és műgyanta (vödörös) kötőanyagú színezővakolatok színeinek homogenizálására szolgál. Alapozást nem igényel.			kb. 0.2 l/m ² rétegenként	
CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	SZÍN	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K8882XXXX	5 l/vödör*	Fehér	2 890 Ft/l	3 670 Ft/l
			14 450 Ft/vödör	18 352 Ft/vödör
		I.	2 993 Ft/l	3 801 Ft/l
			14 965 Ft/vödör	19 006 Ft/vödör
		II.	3 212 Ft/l	4 079 Ft/l
			16 060 Ft/vödör	20 396 Ft/vödör
K8881XXXX	15 l/vödör**	Fehér	4 178 Ft/l	5 306 Ft/l
			20 890 Ft/vödör	26 530 Ft/vödör
		I.	2 269 Ft/l	2 882 Ft/l
			34 035 Ft/vödör	43 224 Ft/vödör
		II.	2 348 Ft/l	2 982 Ft/l
			35 220 Ft/vödör	44 729 Ft/vödör
K8881XXXX	15 l/vödör**	Fehér	2 520 Ft/l	3 200 Ft/l
			37 800 Ft/vödör	48 006 Ft/vödör
		I.	3 278 Ft/l	4 163 Ft/l
			49 170 Ft/vödör	62 446 Ft/vödör
		II.	3 278 Ft/l	4 163 Ft/l
			49 170 Ft/vödör	62 446 Ft/vödör

DekorTOP

Műgyantás homlokzatfesték



széles színválaszték • mérsékelt páraáteresztő			ANYAGSZÜKSÉGLET	
Diszperziós kötőanyagú homlokzatfesték, műgyanta (vödörös) kötőanyagú színezővakolatok színeinek homogenizálására szolgál. Alapozást nem igényel.			kb. 0.2 l/m ² rétegenként	
CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	SZÍN	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K8802XXXX	5 l/vödör*	Fehér	1 939 Ft/l	2 463 Ft/l
			9 695 Ft/vödör	12 313 Ft/vödör
		I.	2 196 Ft/l	2 789 Ft/l
			10 980 Ft/vödör	13 945 Ft/vödör
		II.	2 501 Ft/l	3 176 Ft/l
			12 505 Ft/vödör	15 881 Ft/vödör
K8801XXXX	15 l/vödör**	Fehér	2 784 Ft/l	3 536 Ft/l
			13 920 Ft/vödör	17 678 Ft/vödör
		I.	1 552 Ft/l	1 971 Ft/l
			23 280 Ft/vödör	29 566 Ft/vödör
		II.	1 758 Ft/l	2 233 Ft/l
			26 370 Ft/vödör	33 490 Ft/vödör
K8801XXXX	15 l/vödör**	Fehér	1 998 Ft/l	2 537 Ft/l
			29 970 Ft/vödör	38 062 Ft/vödör
		I.	2 229 Ft/l	2 831 Ft/l
			33 435 Ft/vödör	42 462 Ft/vödör
		II.	2 229 Ft/l	2 831 Ft/l
			33 435 Ft/vödör	42 462 Ft/vödör

* Raklaponként 60 vödör, 0,3 tonna, ** Raklaponként 24 vödör, 0,36 tonna

FIGYELEM:

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az árjegyzék, és a színekártyáink színei tájékoztató jellegűek, a felhordott homlokzatfesték színek és a színekártya színei között teljes azonosság nem garantálható. Ügyeljünk arra, hogy egy adott felület színezéséhez szükséges festékmennyiséget egyszerre rendeljük meg, mert utánrendelés esetén színeltérés előfordulhat. A különböző gyártásból származó anyagok között teljes színezézés nem garantálható.

SIMÍTÓ- ÉS HÉZAGOLÓANYAGOK

CEMENTES ANYAGOK

Fizikai behatásokkal és külső nedvességgel szemben fokozottan ellenálló, nagyobb igénybevétel mellett is használható anyagok. Szálerősítésű és kültérben is használható cementes glett is kapható. Tekintettel alacsony páraáteresztésükre, szerkezetében nedves falazaton nem használhatóak.

Edzőterem ✓ Garázsok ✓ Pincék ✓ Fürdők ✓

GIPSZES ANYAGOK

A legelterjedtebb, kedvező árú és egyszerűen használható simító- és hézagolóanyagok. Találunk köztük a gipszkarton szerkezetek hézagolására használatos, a legtöbb lakóhelyiség falainak és mennyezetének végső felületképzésére alkalmas, illetve mindkét célra használható anyagokat is. Használatuk tartósan legfeljebb 80% páratartalmú helyiségekben ajánlott.

Nappalik ✓ Konyhák ✓ Hálósobák ✓



MESZES ANYAGOK

Kiváló páraáteresztésű, ezért műemléki környezetben, nedvességtérhelt falazatokon és magas páratartalom mellett is használható anyagok. A mész előállítására, így a meszes anyagok használata kiemelten környezetbarát.

Műemlékek ✓ Vályog falazatok ✓ Fürdők ✓

DISZPERZIÓS ANYAGOK

Modern, magas esztétikai igényeket is kielégítő, fokozottan nedvességtűrő glettanyagok. Széles körben alkalmazhatók lakóhelyiségek glettelésére és gipszkarton hézagolására. Jellemzően készre keverve, vödörös kiszerelésben kaphatóak.

Nappalik ✓ Hálósobák ✓ Fürdők ✓

KÉZI GIPSZVAKOLAT



ÚJ!

Gletti 6-30 G
Kézi gipszvakolat

Egyenetlen beltéri falakhoz • Könnyen feldolgozható • Jó páraáteresztő

Falak és mennyezetek síkpontosságának korrigálására beltérben. Különösen ajánlott régi, egyenetlen falazatok síkba hozására. Kiváló alapfelületet biztosít gipszes és diszperziós simítóanyagokhoz.

ANYAGSZÜKSÉGLET

kb. 11 kg / m²
1 cm rétegvastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00236161	25 kg/zsák	156 Ft/kg	198 Ft/kg
		3 900 Ft/zsák	4 953 Ft/zsák

SIMÍTÓ- ÉS HÉZAGOLÓANYAGOK

			NORMÁL IGÉNYEK				KÜLÖNLEGES IGÉNYEK			
TERMÉK	/ RÉTEGVASTAGSÁG FELÜLETI MINŐSÉG	/ TULAJDONSÁGOK	BELTÉR	BELTÉRI VIZES HELYSÉG	GIPSZKARTON FELÜLET	KÜLTÉR	NAGY IGÉNYBEVÉTEL	MŰEMLEKI KÖRNYEZET	ÜZEMI VIZES HELYISÉG	
SOLÍNGS	Gletti Extra meszes simítóanyag	0-2 MM Q2-Q4								
	Gletti Finish diszperziós simítóanyag	0-3 MM Q2-Q4								
	Glettop Plus cementes simítóanyag	0-1,5 MM Q2-Q3								
	Wandspachtel gipszes simító és hézagolóanyag	0-5 MM Q1-Q4*								
	Gelbband gipszes simító és hézagolóanyag	0-4 MM Q1-Q4								

Super Finish diszperziós simítóanyag	0-5 MM Q2-Q4	
Fill & Finish diszperziós simító és hézagolóanyag	0-5 MM Q1-Q4	

JELMAGYARÁZAT



*száradás és visszanedvesítés után alkalmas Q4 felület kialakítására

Fill & Finish Light

Diszperziós hézagoló- és simítóanyag



Igen jó kiadósság • Q1-Q4 minőséghez • Csekély zsugorodás • Hézagoláshoz is

Egyszerűen használható, készre kevert hézagkitöltő és felületképző vödörös glettanyag kézi és gépi felhordásra. Nedves helyiségekben és felületfűtéshez is ajánlott.

ANYAGSZÜKSÉGLET

1 kg/mm/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00811671	20 kg (18 l) vödör	368 Ft/kg	467 Ft/kg
		7 360 Ft/vödör	9 347 Ft/vödör

Super Finish

Diszperziós hézagoló- és simítóanyag



Q1-Q4 minőséghez • Csekély zsugorodás • Repedések kitöltéséhez is

Egyszerűen használható, készre kevert hézagkitöltő és felületképző vödörös glettanyag kézi és gépi felhordásra. Nedves helyiségekben és felületfűtéshez is ajánlott.

ANYAGSZÜKSÉGLET

1 kg/mm/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00811661	28 kg (18 l) vödör	247 Ft/kg	314 Ft/kg
		6 916 Ft/vödör	8 783 Ft/vödör
K00811665	5,4 kg (3,5 l) vödör	546 Ft/kg	693 Ft/kg
		2 948 Ft/vödör	3 744 Ft/vödör



SIMÍTÓ- ÉS HÉZAGOLÓANYAGOK

Wandspachtel

Gipszbázisú hézagoló- és simítóanyag



Igen jó kiadósság • Q1-Q4 minőséghez • Csekély zsugorodás
Légáteresztő, mészfestékekkel átfesthető.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Beltérben gipszkarton felületek hézagolására és Q4 minőségű simításra.
Visszanedvesítve és lehúzva tűkorsíma felületet ad.

0,8 kg / mm / m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00811611	20 kg/zsák	167 Ft/kg 3 340 Ft/zsák	212 Ft/kg 4 242 Ft/zsák

Gelbband

Gipszbázisú hézagoló- és simítóanyag



Q1-Q3 minőséghez • Hézagoróító szalaghoz is • Hosszú nyitott idő

ANYAGSZÜKSÉGLET

Belső térben gipszkarton felületek hézagolására és Q3 minőségű simításra.

0,7 kg / mm / m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00811601	25 kg/zsák	184 Ft/kg 4 600 Ft/zsák	234 Ft/kg 5 842 Ft/zsák
K00811605	5 kg/zsák	238 Ft/kg 1 190 Ft/zsák	302 Ft/kg 1 511 Ft/zsák

Gletti Finish

Diszperziós simítóanyag



Hófehér • Q3-Q4 minőséghez • Kézzel és géppel is felhordható

ANYAGSZÜKSÉGLET

Könnyen felhordható, hófehér diszperziós gletanyag extra sima beltéri felületek kialakítására.
Nedves helyiségekben és felületfűtéshez is ajánlott.

1,4 kg / mm / m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00811761	20 kg/zsák*	148 Ft/kg 2 960 Ft/zsák	188 Ft/kg 3 759 Ft/zsák

Gletti Extra

Extra minőségű meszes simítóanyag



Környezetbarát • Műemléki környezetbe • Magas esztétikai követelményekhez

ANYAGSZÜKSÉGLET

Kiváló páraáteresztése révén ideális vízterhelt falazatok és vályogépületek felújításához az Eurosan falszáritó rendszer fedőrétegeként. Nedves helyiségekbe és felületfűtéshez is ajánlott.

kb. 1 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00236071	10 kg/zsák**	184 Ft/kg 1 840 Ft/zsák	234 Ft/kg 2 337 Ft/zsák

Glettop Plus (Glettop Squash)

Szálerősített cementes glett



Emelt diszperzió-tartalom • Szálerősítés • Fehér színű • Végső felületképzésre alkalmas

ANYAGSZÜKSÉGLET

Nagy igénybevételnek kitett felületekre. A Plus rendszer (Kontakt VS Plus – SockelPutz Plus cementes vakolat - Glettop Plus) többi elemével együtt már a teherhordó szerkezettől különösen ellenálló rétegrend alakítható ki.

kb. 2.5 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00225031	20 kg/zsák***	310 Ft/kg 6 200 Ft/zsák	394 Ft/kg 7 874 Ft/zsák

* Raklaponként 54 zsák, 1,08 tonna, ** Raklaponként 60 zsák, 0,6 tonna, *** Raklaponként 48 zsák, 0,96 tonna

BELTÉRI FESTÉKEK

InterTOP

Diszperziós matt beltéri falfesték



keverőgépen színezhető • kiváló fedőképesség • selection és inspiration színválaszték

ANYAGSZÜKSÉGLET

Kiváló fedőképességű beltéri matt diszperziós falfesték. Két rétegben javasolt.
Szórható, ecsetelhető, hengerelhető.

kb. 0,07-0,1 l/m²
rétegenként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	SZÍN	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K88250000	5 l/vödör*	Fehér	635 Ft/l 3 175 Ft/vödör	806 Ft/l 4 032 Ft/vödör
K88150000	15 l/vödör**	Fehér	545 Ft/l 8 175 Ft/vödör	692 Ft/l 10 382 Ft/vödör

PrimoTOP

Diszperziós matt beltéri falfesték



jó fedőképesség • pasztell színekre helyszínen színezhető

ANYAGSZÜKSÉGLET

Jó fedőképességű beltéri matt diszperziós falfesték. Két rétegben javasolt.
Szórható, ecsetelhető, hengerelhető.

kb. 0,08-0,11 l/m²
rétegenként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	SZÍN	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00069667	15 l/vödör**	Fehér	367 Ft/l 5 505 Ft/vödör	466 Ft/l 6 991 Ft/vödör

M-TOP

Matt fehér beltéri projektfesték



Nagy felületek hatékony átfestésére • Elsősorban airless szórásra
Ecsettel, hengerrel is felhordható

ANYAGSZÜKSÉGLET

Színhomogén fehér felületek hatékony átfestésére, jellemzően társasházak vagy nagyobb projektek átadásához.
Kiváló fogadófelületet képez az InterTOP színes beltéri festékekhez.

kb. 0,1 l / m² rétegenként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	SZÍN	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00069677	15 l/vödör**	Fehér	353 Ft/l 5 295 Ft/vödör	448 Ft/l 6 725 Ft/vödör

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

Intergrund

Diszperziós mélyalapozó



Felhasználásra kész, alkáliálló, diszperziós kötőanyagú felületelőkészítő mélyalapozó. Megköti a port az alapfelületen, csökkenti és kiegyenlíti a nedvszívást, nem képez filmréteget a felületen, mélyen beleivódik a pórusokba. Alkalmazható gipszkarton felület előkészítésére.

ANYAGSZÜKSÉGLET

kb. 0,1-0,25 l/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00859805	5 l/kanna	1 297 Ft/l 6 485 Ft/kanna	1 647 Ft/l 8 236 Ft/kanna

Akril

Festhető akril tömítő



jó repedésáthidaló • fehér színű • festhető

ANYAGSZÜKSÉGLET

A sarkok és csatlakozások réseinek kitöltésére alkalmas rugalmas festhető réskitöltő anyag.

változó


CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	SZÍN	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00805610	310 ml/tubus	Fehér	712 Ft/tubus	904 Ft/tubus

* Raklaponként 60 vödör, 0,3 tonna, ** Raklaponként 24 vödör, 0,36 tonna

Homlokzati hőszigetelő rendszerek

A táblás hőszigetelő rendszerek néhány év alatt a környezettudatos, vagy egyszerűen csak spórolós építkezők mesterfogásából a homlokzatok nélkülözhetetlen alkotóelemeivé váltak. Összeállításuk azonban nem egyszerű feladat, mivel nem csak a kívánt hőszigetelési értékre kell figyelemmel lennünk – a rendszer összetevőit úgy kell összeválogatnunk, hogy együtt dolgozva, egymást kiegészítve hosszú évtizedeken át ellen tudjanak állni a homlokzatot érő terhelésnek, miközben házunk megjelenésében sem kötünk kompromisszumokat. Ezért a Cemix a megrendelői igényeket figyelembe véve konfigurált, komplett Thermosystem hőszigetelő rendszereket kínál, amelyek közül mindenki megtalálja a műszaki és esztétikai igényeinek megfelelő összeállítást.

Thermosystem homlokzati és lábazati hőszigetelő rendszerek felépítése:



Kiegészítő elemek:

- Lábazati indítóprofil**
A vízorros alumínium indítóprofil a lábazat feletti első sor hőszigetelés elhelyezésében nyújt segítséget.
- Dűbelek**
Általában szükség van a hőszigetelés mechanikai rögzítésére is. Erre a célra speciális tárcsás dűbelek alkalmasak. Épületmagasságtól függően 4-6-8, esetleg 10 dűbelt is el kell helyezni négyzetméterenként a felületen. A dűbel hosszát a fogadó felület minősége, és a hőszigetelő réteg vastagsága szabja meg.
- Sarokvédő profil**
A hálós sarokvédővel lehet igazán tartós és jó minőségű sarkokat, éleket kialakítani.
- Ablakcsatlakozási profil**
A vízzáró kapcsolatot az ablak és a hőszigetelő rendszer között az ablakcsatlakozási profil biztosítja.
- Dilatációs profil**
Hosszú épületeket függőleges profillal tudunk szükség esetén dilataálni.
- Szemöldökprofil**
Az előreugró szerkezetekről, erkélyekről, ablakok felső éléről lecsepegtető vizet a szemöldökprofilal lehet megfelelően elvezetni.
- Hőhídmentes teherrögzítő dűbelek**
A hőszigetelő rendszere, vagy a hőszigetelt falra utólag felkerülő elemek (pl.: házszám, tábla, lámpa, előtető) hőhídmentes rögzítésére szolgál. Teher függvényében változó méretű dűbelek választhatók.

START

Gazdaságos hőszigetelés
Polisztirol hőszigetelő rendszer Edelputz Extra dörzsölt ásványi színezővakolattal.



INTENZIVE

Intenzív színek
Polisztirol hőszigetelő rendszer széles színválasztékú StrukturOLA vödörös színező vakolattal.



GRAFIT

Kiemelkedő hőszigetelés
Grafitos polisztirol hőszigeteléssel kialakított rendszer SiliconOLA vödörös színezővakolattal.



GREEN

Összhangban a természettel
Páraáteresztő ásványgyapot hőszigetelő rendszer Edelputz Extra ásványi színezővakolattal.



AIR

Hosszútávú választás
Páraáteresztő ásványgyapot hőszigetelő rendszer SiliconOLA Extra vödörös színezővakolattal.



SHIELD

Biztos alapokon
Lábazati hőszigetelő rendszer



Hőszigetelő rendszereink főbb komponenseinek összefoglaló táblázata

	RÉTEGRENDI JAVASLATOK KÜLÖNBÖZŐ IGÉNYEK SZERINT				
	THERMOSYSTEM		THERMOSYSTEM GRAFIT	THERMOSYSTEM MINERAL	THERMOSYSTEM EXPERT
	START	INTENZIVE	GRAFIT	GREEN / AIR	SHIELD
	gazdaságos hőszigetelés	intenzív színek	kiemelkedő hőszigetelés	természet tudatos megoldás	strapabíró lábazat
SZÍNEZŐVAKOLAT	Edelputz Extra fehér / StrukturOLA Primo	StrukturOLA Dekor / SiliconOLA		Edelputz Extra / SiliconOLA Extra	Colorol
ALAPOZÓ	Putzgrund vakotalapozó				
ÜVEGSZÖVET HÁLÓ	Cemix üvegszövet háló				
DÜBELEK	Dűbel műanyag beütőszeggel IDK-N / Kombinált beütőszeggel H4 eco / STR U 2G súllyeszthető csavardűbel ECOTWIST önmetsző dűbel			STR U 2G csavardűbel / H4 eco kombinált beütőszeges dűbel	Kombinált H4 eco
HŐSZIGETELÉS	EPS polisztirol tábla		EPS grafit polisztirol tábla	ásványi hőszigetelő tábla	Lábazati / Lábazati és pince / XPS hőszigetelő tábla
RENDSZER-RAGASZTÓ	Styrokleber	Styrokleber / Klebespachtel	Styrokleber Extra / Klebespachtel	Thermofix	Styrokleber Extra / Klebespachtel

* XPS hőszigetelő lemezhez Klebespachtel rendszerragasztó szükséges



A Cemix Hungary Kft. hőszigetelő rendszereinek nagy szerepet kap a minőség és a garancia. Azok számára, akik a teljes hőszigetelő rendszert cégünkötől vásárolják, 5+5 év garanciát biztosítunk, ennek igazolására kérésükre garancialevelet is mellékelünk.

RENDSZERRAGASZTÓK

StyroKleber

Polisztirol ragasztó, normál (fehér) EPS és üvegszövet ágyazó habarcs



Polisztirol hőszigetelő lemez ragasztására, üvegszövet ágyazására.

ANYAGSZÜKSÉGLET

kb. 8-10 kg/m²
kb. 3 m²/zsák

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00617131	25 kg/zsák*	85 Ft/kg 2 125 Ft/zsák	108 Ft/kg 2 699 Ft/zsák

StyroKleber Extra

Hőszigetelő rendszer ragasztó, formahabosított lábazati lemez és üvegszövet ágyazó habarcs



Grafitos polisztirol és ásványgyapot hőszigetelő lemez ragasztására is, üvegszövet ágyazására.

ANYAGSZÜKSÉGLET

kb. 8-10 kg/m²
kb. 3 m²/zsák

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00617231	25 kg/zsák*	100 Ft/kg 2 500 Ft/zsák	127 Ft/kg 3 175 Ft/zsák

Klebspachtel

Hőszigetelő rendszer ragasztó, XPS lemez és üvegszövet ágyazó habarcs



nagy mechanikai terhelésre

ANYAGSZÜKSÉGLET

Lábazati hőszigetelő lemez ragasztására is, üvegszövet ágyazására.

kb. 8-10 kg/m²
kb. 3 m²/zsák

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00617031	25 kg/zsák*	141 Ft/kg 3 525 Ft/zsák	179 Ft/kg 4 477 Ft/zsák

Thermofix

Hőszigetelő rendszer ragasztó és üvegszövet ágyazó habarcs



szálerősített

ANYAGSZÜKSÉGLET

Ásványgyapot hőszigetelő lemez ragasztására, üvegszövet ágyazására. Háló ágyazásával egyszerűbb homlokzati javításokhoz is alkalmazható.

kb. 12 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00617001	25 kg/zsák*	144 Ft/kg 3 600 Ft/zsák	183 Ft/kg 4 572 Ft/zsák

THERMOSYSTEM HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK / RENDSZERRAGASZTÓK - termékválasztó

LÁBAZATI HŐSZIGETELŐ LAPOK

HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ LAPOK

TERMÉK	/RAGASZTÁSI ERŐSSÉG	/TULAJDONSÁGOK	LÁBAZATI HŐSZIGETELŐ LEMEZ	LÁBAZATI ÉS PINCE HŐSZIGETELŐ LEMEZ	LÁBAZATI XPS HŐSZIGETELŐ LEMEZ	POLISZTIROL (EPS)	POLISZTIROL GRAFIT (EPS GRAFIT)	KÖZETGYAPOT
Styrokleber	✓✓✓							
Styrokleber EXTRA	✓✓✓✓							
Klebspachtel	✓✓✓✓							
Thermofix	✓✓✓✓							

JELMAGYARÁZAT



Külföldön is használható



Lábazati zónákban is alkalmazható



Jó páraáteresztő



Kiváló páraáteresztő

* Raklaponként 48 zsák, 1,2 tonna

THERMOSYSTEM HŐSZIGETELŐ TÁBLÁK

HOMLOKZAT

Polisztirol tábla (EPS 80)

expandált polisztirol
100x50 cm



Grafit tábla

expandált polisztirol • jó hőszigetelő
100x50 cm



Ásványi tábla

páraáteresztő • hangszigetelő • tűzálló
100x60 cm



VASTAGSÁG	CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS
2 cm	K00831520	12,5 m ² /csomag	K00831402	12,5 m ² /csomag	K00839021	4,8 m ² /csomag
3 cm	K00831530	8 m ² /csomag	K00831403	8 m ² /csomag	K00839031	3,6 m ² /csomag
4 cm	K00831540	6 m ² /csomag	K00831404	6 m ² /csomag	K00839041	3,6 m ² /csomag
5 cm	K00831550	5 m ² /csomag	K00831405	5 m ² /csomag	K00839351	3,6 m ² /csomag
6 cm	K00831560	4 m ² /csomag	K00831406	4 m ² /csomag	-	-
7 cm	K00831570	3,5 m ² /csomag	K00831407	3,5 m ² /csomag	-	-
8 cm	K00831580	3 m ² /csomag	K00831408	3 m ² /csomag	K00839381	1,8 m ² /csomag
10 cm	K00831600	2,5 m ² /csomag	K00831410	2,5 m ² /csomag	K00839401	1,8 m ² /csomag
12 cm	K00831620	2 m ² /csomag	K00831412	2 m ² /csomag	K00839421	1,8 m ² /csomag
14 cm	K00831640	1,5 m ² /csomag	K00831414	1,5 m ² /csomag	K00839441	1,2 m ² /csomag
15 cm	K00831650	1,5 m ² /csomag	K00831415	1,5 m ² /csomag	K00839451	1,2 m ² /csomag
16 cm	K00831660	1,5 m ² /csomag	K00831416	1,5 m ² /csomag	K00839461	1,2 m ² /csomag
18 cm	K00831680	1 m ² /csomag	K00831418	1 m ² /csomag	K00839481	1,2 m ² /csomag
20 cm	K00831700	1 m ² /csomag	K00831420	1 m ² /csomag	K00839501	1,2 m ² /csomag
22 cm	K00831720	1 m ² /csomag	K00831422	1 m ² /csomag	-	-
24 cm	K00831740	1 m ² /csomag	K00831424	1 m ² /csomag	-	-
25 cm	K00831750	1 m ² /csomag	K00831425	1 m ² /csomag	-	-
26 cm	K00831760	0,5 m ² /csomag	K00831426	0,5 m ² /csomag	-	-
28 cm	K00831780	0,5 m ² /csomag	K00831428	0,5 m ² /csomag	-	-
30 cm	K00831800	0,5 m ² /csomag	K00831430	0,5 m ² /csomag	-	-

LÁBAZAT

Lábazati hőszigetelő tábla

formahabosított EPS
100x50 cm



Lábazati XPS hőszigetelő tábla

Extrudált polisztirol • lábazat és pince
hőszigetelésére
125x60 cm



Lábazati és pince hőszigetelő tábla

talajjal érintkező pincefalaknál • forma-
habosított EPS
125x60 cm



VASTAGSÁG	CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS
2 cm	K00831902	12 m ² /csomag	K00831302	15 m ² /csomag	-	-
3 cm	K00831903	8 m ² /csomag	K00831303	10,5 m ² /csomag	-	-
4 cm	K00831904	6 m ² /csomag	K00831304	7,5 m ² /csomag	K00833304	7,78 m ² /csomag
5 cm	K00831905	5 m ² /csomag	K00831305	6 m ² /csomag	K00833305	6,224 m ² /csomag
6 cm	K00831906	4 m ² /csomag	K00831306	5,25 m ² /csomag	K00833306	5,45 m ² /csomag
7 cm	K00831907	3,5 m ² /csomag	-	-	K00833307	4,67 m ² /csomag
8 cm	K00831908	3 m ² /csomag	K00831308	3,75 m ² /csomag	K00833308	3,89 m ² /csomag
10 cm	K00831910	2,5 m ² /csomag	K00831310	3 m ² /csomag	K00833310	3,11 m ² /csomag
12 cm	K00831912	2 m ² /csomag	K00831312	2,25 m ² /csomag	K00833312	2,33 m ² /csomag
14 cm	K00831914	1,5 m ² /csomag	K00831314	2,25 m ² /csomag	K00833314	2,33 m ² /csomag
15 cm	K00831915	1,5 m ² /csomag	-	-	-	-
16 cm	K00831916	1,5 m ² /csomag	K00831316	1,5 m ² /csomag	K00833316	2,33 m ² /csomag
18 cm	K00831918	1 m ² /csomag	K00831318	1,5 m ² /csomag	K00833318	1,56 m ² /csomag
20 cm	K00831920	1 m ² /csomag	K00831320	1,5 m ² /csomag	K00833320	1,56 m ² /csomag

! A hőszigetelő táblák árait a Thermosystem akciós árlista tartalmazza.

BEÜTŐSZEGES DÜBELEK

Műanyag beütőszeggel IDK-N 8/60					Kombinált beütőszeggel H1/ H4 eco			
HOSSZ	CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR	CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
95 mm	K00832090	200 db/ doboz	44 Ft /db	56 Ft/db	K00833495	100 db/ doboz	75 Ft /db	95 Ft/db
115 mm	K00832110		50 Ft /db	63 Ft/db	K00833515		78 Ft /db	99 Ft/db
135 mm	K00832140		54 Ft /db	68 Ft/db	K00835913		75 Ft /db	95 Ft/db
155 mm	K00832160		58 Ft /db	74 Ft/db	K00835915		83,9 Ft /db	106,6 Ft/db
175 mm	K00832170		62 Ft /db	79Ft/db	K00835917		96,8 Ft /db	122,9 Ft/db
195 mm	K00835419	100 db/ doboz	65 Ft /db	83 Ft/db	K00835919	100 db/ doboz	110 Ft /db	139,7 Ft/db
215 mm	K00835421		79 Ft /db	100 Ft/db	K00835921		128 Ft /db	162,6 Ft/db
235 mm	K00835423		88 Ft /db	111 Ft/db	K00835923		145 Ft /db	184 Ft/db
255 mm					K00835925		171 Ft /db	217 Ft /db
275 mm					K00835927		190 Ft /db	241 Ft /db
295 mm					K00835929		209 Ft /db	265 Ft/db

CSAVARDÜBELEK

Süllyeszthető csavardübel STR U 2G és kiegészítői

nagy teherbírású • süllyesztett telepítéssel hőhidmentes • csomagolás: 100 db / doboz						ANYAGSZÜKSÉGLET*	
Hőszigetelő táblák mechanikus rögzítésére. Süllyesztett telepítéshez telepítőszerszámot és hőhidmentesítő pogácsát igényel.						6 db/m²	
HOSSZ	CIKKSZÁM	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR	HOSSZ	CIKKSZÁM	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
115 mm	K00830515	121,4 Ft/db	154,2 Ft/db	295 mm	K00830695	382 Ft/db	485 Ft/db
135 mm	K00830535	139 Ft/db	177 Ft/db	315 mm	K00830715	492 Ft/db	625 Ft/db
155 mm	K00830555	166 Ft/db	211 Ft/db	335 mm	K00830735	570 Ft/db	724 Ft/db
175 mm	K00830575	191 Ft/db	243 Ft/db	355 mm	K00830755	635 Ft/db	806 Ft/db
195 mm	K00830595	231 Ft/db	293 Ft/db	375 mm	K00830775	693 Ft/db	880 Ft/db
215 mm	K00830615	243 Ft/db	309 Ft/db	395 mm	K00830795	755 Ft/db	959 Ft/db
235 mm	K00830635	261 Ft/db	331 Ft/db	415 mm	K00830815	815 Ft/db	1 035 Ft/db
255 mm	K00830655	296 Ft/db	376 Ft/db	435 mm	K00830835	870 Ft/db	1 105 Ft/db
275 mm	K00830675	343 Ft/db	436 Ft/db	455 mm	K00830855	927 Ft/db	1 117 Ft/db
CIKKSZÁM	NÉV	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR			
K00851187	Ejotherm STR-tool 2G S - Telepítő szerszám süllyesztett telepítéshez	1 db	30 927 Ft /db	39 277 Ft /db			
K00851188	Ejotherm 2G SDS alternatív szár	1 db	11 552 Ft /db	14 671 Ft /db			
K00832701	Polisztirol pogácsa süllyesztett szerelésű STR dübelhez, fehér	100 db / doboz	24,9 Ft /db	31,6 Ft /db			
K00832702	Polisztirol pogácsa süllyesztett szerelésű STR dübelhez, szürke, grafitos	100 db / doboz	28,7 Ft /db	36,4 Ft /db			
K00832703	Ásványgyapot pogácsa süllyesztett szerelésű STR dübelhez	100 db / doboz	43,2 Ft /db	54,9 Ft /db			
K00832705	Polisztirol záródugó felületi szerelésű STR dübelhez	500 db / doboz	6,9 Ft /db	8,8 Ft /db			

*A dübelek anyagszükséglete általános esetre vonatkozik.

DÜBELEK

Önmetsző, süllyesztett szerelésű dübel (ECOTWIST) és kiegészítői

hőhidmentes • önmetsző • minden szigetelőanyag-vastagsághoz alkalmazható				ANYAGSZÜKSÉGLET
Hőszigetelő rendszerek hőhidmentes mechanikus rögzítésére szolgáló innovatív rögzítőelem				egyedi
CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	NEM TEHERHORDÓ RÉTEG ÁTHIDALÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00847801	100 db/doboz	0 - 10 mm	246 Ft/db	312 Ft/db
K00847803		10 - 30 mm	256 Ft/db	325 Ft/db
K00847806		30 - 60 mm	280 Ft/db	356 Ft/db
K00847826	1 db	Szerelőkészlet önmetsző dübelhez 260 mm	10 005 Ft/db	12 706 Ft/db
K00847840	1 db	Szerelőkészlet önmetsző dübelhez 400 mm	16 927 Ft/db	21 497 Ft/db
K00847850	200 db/doboz	Dugó önmetsző dübelhez	23,6 Ft/db	30 Ft/db

Karát fúrószár 8/100/400

Dübfuratok fúrására vázkerámia falazatokban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00847980	1 db	7 435 Ft/db	9 442 Ft/db

Hőhidmentes rögzítődübel

Kisebb és nagyobb terhek hőszigetelő rendszerhez, vagy a falazathoz történő hőhidmentes rögzítésére szolgáló nagy teherbírású dübelek.

Kisebb és nagyobb terhek hőszigetelő rendszerhez, vagy a falazathoz történő hőhidmentes rögzítésére szolgáló nagy teherbírású dübelek.							ANYAGSZÜKSÉGLET		
							egyedi		
CIKKSZÁM	NÉV	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR	CIKKSZÁM	NÉV	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00848012	12/110 M12	20 db/karton	5 854 Ft/db	7 435 Ft/db	K00848324	10/240 M06	20 db/karton	1 877 Ft/db	2 384 Ft/db
K00848072	16/170 M12		6 553 Ft/db	8 322 Ft/db	K00848410	10/100 M08		1 334 Ft/db	1 694 Ft/db
K00848106	8/ 60 M06		1 136 Ft/db	1 443 Ft/db	K00848412	10/120 M08		1 349 Ft/db	1 713 Ft/db
K00848108	8/ 80 M06		1 188 Ft/db	1 509 Ft/db	K00848414	10/140 M08		1 367 Ft/db	1 736 Ft/db
K00848110	8/100 M06		1 203 Ft/db	1 528 Ft/db	K00848416	10/160 M08		1 421 Ft/db	1 805 Ft/db
K00848112	8/120 M06		1 221 Ft/db	1 551 Ft/db	K00848418	10/180 M08		1 416 Ft/db	1 798 Ft/db
K00848114	8/140 M06		1 259 Ft/db	1 599 Ft/db	K00848420	10/200 M08		1 404 Ft/db	1 783 Ft/db
K00848116	8/160 M06		1 295 Ft/db	1 645 Ft/db	K00848422	10/220 M08		1 767 Ft/db	2 244 Ft/db
K00848118	8/180 M06		1 349 Ft/db	1 713 Ft/db	K00848510	10/100 M10		1 246 Ft/db	1 582 Ft/db
K00848210	10/100 M06		1 349 Ft/db	1 713 Ft/db	K00848512	10/120 M10		1 260 Ft/db	1 600 Ft/db
K00848212	10/120 M06		1 349 Ft/db	1 713 Ft/db	K00848514	10/140 M10		1 276 Ft/db	1 621 Ft/db
K00848214	10/140 M06		1 367 Ft/db	1 736 Ft/db	K00848516	10/160 M10		1 309 Ft/db	1 662 Ft/db
K00848216	10/160 M06		1 402 Ft/db	1 781 Ft/db	K00848520	10/200 M10		1 404 Ft/db	1 783 Ft/db
K00848218	10/180 M06		1 456 Ft/db	1 849 Ft/db	K00848522	10/220 M10		1 767 Ft/db	2 244 Ft/db
K00848320	10/200 M06		1 473 Ft/db	1 871 Ft/db	K00848524	10/240 M10		1 847 Ft/db	2 346 Ft/db
K00848322	10/220 M06		1 796 Ft/db	2 281 Ft/db	K00848605	Spiráldübel 50 mm	50 db/karton	159 Ft/db	202 Ft/db
					K00848609	Spiráldübel 90 mm	25 db/karton	310 Ft/db	394 Ft/db

RENDSZER KIEGÉSZÍTŐK

Hézagkitöltő alátét lábazati indítóprofil mögé



ANYAGSZÜKSÉGLET

igény szerint

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	MÉRET	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00832403	100 db/doboz	3 mm	3 281 Ft/csomag	4 167 Ft/csomag
K00832405		5 mm	3 924 Ft/csomag	4 983 Ft/csomag
K00832408		8 mm	4 493 Ft/csomag	5 706 Ft/csomag
K00832410		10 mm	4 991 Ft/csomag	6 339 Ft/csomag
K00832415		15 mm	4 955 Ft/csomag	6 293 Ft/csomag

Lábazati indítóprofil, zárószegély



Vízorros alumínium indítósin hőszigetelő rendszerek lábazati csomópontjának szakszerű kialakítására, és az alsó élék lezárására.

ANYAGSZÜKSÉGLET

1 fm/m

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	MÉRET	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00832230	20 x 2,5 fm/köteg	3 cm	347 Ft/m	441 Ft/m
K00832240		4 cm	386 Ft/m	490 Ft/m
K00832250		5 cm	461 Ft/m	585 Ft/m
K00832260		6 cm	515 Ft/m	654 Ft/m
K00832270		7 cm	558 Ft/m	709 Ft/m
K00832280		8 cm	602 Ft/m	765 Ft/m
K00832300		10 cm	807 Ft/m	1 025 Ft/m
K00832320		12 cm	914 Ft/m	1 161 Ft/m
K00832340	10 x 2,5 fm/köteg	14 cm	1 029 Ft/m	1 307 Ft/m
K00832305		15 cm	1 064 Ft/m	1 351 Ft/m
K00832306		16 cm	1 142 Ft/m	1 450 Ft/m
K00832380		18 cm	1 827 Ft/m	2 320 Ft/m
K00832392		20 cm	2 012 Ft/m	2 555 Ft/m
K00832200	100 db/doboz	Toldóelem	3 857 Ft/doboz	4 898 Ft/doboz

Beütődübel lábazati indítóprofil rögzítéséhez



ANYAGSZÜKSÉGLET*

kb. 3 db/fm

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	MÉRET	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00832296	100 db/doboz	6/60 mm	3 386 Ft/doboz	4 300 Ft/doboz
K00832298		8/75 mm	5 218 Ft/doboz	6 627 Ft/doboz

ÜVEGSZÖVET HÁLÓ



Üvegszövet háló Alkálálló felületerősítő háló



Hőszigetelő rendszerek tapaszrétegének erősítésére szolgáló alkálálló üvegszövet háló.

ANYAGSZÜKSÉGLET

1,1 m²/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00832000	10 m/tekercs	272 Ft/m²	345 Ft/m²
		2 720 Ft/tekercs	3 454 Ft/tekercs
K00832010	50 m/tekercs	244 Ft/m²	310 Ft/m²
		12 200 Ft/tekercs	15 494 Ft/tekercs

*A dübelek anyagszükséglete általános esetre vonatkozik.

RENDSZER KIEGÉSZÍTŐK



Sarokvédő PVC szegély hálóval (2,5 m)

Hőszigetelő rendszerek élének kialakítására.


CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00832023	50 x 2,5 fm/köteg	155 Ft/fm	197 Ft/fm



Sarokvédő aluszegély hálóval (2,5 m)

Hőszigetelő rendszerek élének kialakítására.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00832020	50 x 2,5 fm/köteg	184 Ft/fm	234 Ft/fm



Hajlítható hálós PVC élvédő (25 m)

Hőszigetelő rendszerek élének kialakítására. Nem 90°-os sarkokhoz.


CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00832024	25 m-es tekercs	302 Ft/fm	384 Ft/fm



Íves PVC profil (háló nélkül) (3 m)

Hőszigetelő rendszerek élének kialakítására.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00832025	50 x 3 fm/köteg	104 Ft/fm	132 Ft/fm



Szemöldökprofil vízzel (2 m)

Ablakok felső élének, és előreugró épületszerkezetek cseppentőprofilal ellátott záróeleme. (Látszó PVC cseppentőprofil)

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00833001	25 x 2 fm/köteg	322 Ft/fm	409 Ft/fm



Szemöldökprofil vízzel, vakolható (2 m)

Ablakok felső élének, és előreugró épületszerkezetek cseppentőprofilal ellátott záróeleme. (Vakolható cseppentőprofil)


CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00833002	50 x 2 fm/köteg	322 Ft/fm	409 Ft/fm



Sarokvédő aluléc (3 m)

Alumínium sarokprofil hőszigetelő rendszerek élének megerősítésére.


CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00832310	200 x 3 fm/köteg	103 Ft/fm	131 Ft/fm



Dilatációs profil, hálóval (2,5 m)

Homlokzati hőszigetelések táglási eleme.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00833021	25 x 2,5 fm/köteg	1 927 Ft/fm	2 447 Ft/fm




Ablakcsatlakozási profil (2,4 m)

Vízáró kapcsolat az ablak és a hőszigetelő rendszer között

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00833012	50 x 2,4 fm/köteg	430 Ft/fm	546 Ft/fm

Hidegburkolás

A burkolás mindig örömteli esemény akár felújítunk, akár új épületet építünk. A szem a csempét látja, viszont a hosszú távú minőség a csempe alatt felhasznált anyagokon múlik. A Cemix Hungary Kft. az adott területnek megfelelő, komplett burkolási rendszereket kínál. Speciális alkalmazás esetén, mint például medence, kérje ki szakembereink tanácsát.



Fürdőszobában alkalmazandó rétegrend főbb elemei:

1. Felület előkészítés
2. Padlókiegyenlítés
3. Vízszigetelés
4. Ragasztás
5. Fugázás
6. Szilikonok - rugalmas kitöltés
7. Hajlaterősítő és dilatációs szalag

A rendszer elemeinek kiválasztása:

A. A felület előkészítése

1. Kiszáradt és megfelelően megszilárdult felületre dolgozzunk!

- Tartsuk be az előírt várakozási időket!

2. Sík felületre dolgozzunk!

Nem egyenletes aljzat esetén önterülő padlókiegyenlítőt használjunk!

(Nem sík alapfelület kiegyenlítésekor az anyagszükségletek megnőhetnek.)

- NivoPlus 3-15 + alapozó, Nivo 10-30 + alapozó, NivoBond 3-15 + alapozó, Nivo SP 0-20 + alapozó vagy NivoRapid 3-15 + alapozó

Nem egyenletes fal esetén használjunk a kiegyenlítéshez vakolatot!

- Premium, MP 501 I, Sockelputz, RenoBet, RenDo, (további információt a vakolatoknál talál)

3. Használjunk alapozót!

- GrundPlus, Kontakt B PLUS

B. Szigetelés

Vizes helyiségekben vagy kültérben vízszigetelés alkalmazása szükséges.

Medencék kialakításánál további speciális anyagok használatára is szükség van.

- Aquastop Flex: rugalmas kenhető szigetelés
- Aquastop Band: rugalmas hajlaterősítő szalag

C. Ragasztás

A ragasztó kiválasztásánál a következő szempontokat vegyük figyelembe: várható terhelés - kültér vagy beltér – lakás vagy ipari üzem - vizes helyiség vagy száraz - padlófűtés van-e - burkolólap típusa, nedvszívása, fagyállósága, anyaga és mérete – mennyi időnk van a kivitelezésre.

HIDEGBURKOLÁS - Ragasztók termékválasztó

TERMÉK	/ LAP TÍPUS	/ MAX. LAPMÉRET	BELTÉR	VEDETT KÜLTÉR	OLDALFALRA	PADLÓRA	VÍZSZIGETELÉS	PADLÓFÜTÉS	GIPSZKARTON	KÜLTÉR	MEDENCE	OSB
Basis	Agragkerámia lapok	20x25 cm										
Garant	Agragkerámia lapok	20x25 cm										
Flex G	Agragkerámia, gres és cement lapok	30x30 cm										
Flex M	Agragkerámia, gres, cement és természetes kő lapok	30x30 cm										
Flex	Agragkerámia, gres, cement és természetes kő lapok	60x60 cm										
ProfiFlex	Agragkerámia, gres, cement és természetes kő lapok	60x60 cm										
FliesFlex	Agragkerámia, gres, cement és természetes kő lapok	60x60 cm										
Superkleber	Üvegmozaik, gres és természetes kő lapok	60x60 cm										
Rapidflex	Üvegmozaik, gres és természetes kő lapok	90x90 cm										
S1 Flex M	Agragkerámia, gres, cement és természetes kő lapok	75x75 cm										
S1 Flex	Agragkerámia, gres, cement és természetes kő lapok	90x90 cm										
S2 Flex	Agragkerámia, gres, cement és természetes kő lapok	120x120 cm										
EpoxiFix 2K	Bármilyen típusú lapok	120x120 cm										
FEHER SZÍNŰ RAGASZTÓK												
FlexW	Agragkerámia, gres, cement és természetes kő lapok	60x60 cm										
Sillette	Üvegmozaik, gres és természetes kő lapok	90x90 cm										
EpoxiFix 2K	Bármilyen típusú lapok	120x120 cm										

A maximális lapméret tájékoztató jellegű érték, melyet befolyásolhat a lap anyaga, vastagsága, nedvszívó képessége illetve színe az elhelyezés (kültér-beltér) függvényében. (Pl. kültéri sötét színű nagy méretű lap esetén egy kategóriával erősebb ragasztó használatát javasoljuk)

TERMEK

/ SZÍNVÁLASZTEK

/ FUGAMÉRET

/ FALLAGOS ANYAGSZÜKSÉGLET

BELTÉR

/ VÉDETT KÜLTÉR

/ KÜLTÉR

/ PADLÓFÜTÉS

/ INTENZÍV KÖPÁTYÁS

/ INTENZÍV VÍZTERHELÉS

/ SAV, LUG, OLAJ TERHELÉS

Colorin

20 alapszín

D: 2-7 mm

F: 1,6 kg/dm³

ProCol+

20 alapszín + 6 új szín

D: 2-10 mm

F: 1,5 kg/dm³

SilverCol

20 alapszín + 6 új szín

D: 2-15 mm

F: 1,5 kg/dm³

EpoxiCol 2K

20 alapszín + 6 új szín

D: 2-20 mm

F: 1,6 kg/dm³

TERMEK

/ MEGNEVEZÉS

/ KISZERELÉS

/ ANYAGSZÜKSÉGLET/mm

BELTÉR

/ KÜLTÉR LÁBAZAT

/ KÜLTÉR PADLÓ

/ PADLÓFÜTÉS

/ GIPSZKARTON

/ MEDENCE

/ PÁRAZÁRÓ

/ SZUFÁTÁLLÓ

Aquastop

vízáró vékonyrétegű cementhabarcs

25 kg zsák

1,2 kg/m²

Aquastop Flex

Flexibilis, szálerősített kenhető vízszigetelés

4 kg zsák
20 kg zsák

1,5 kg/m²

Aquastop Flex 2K

Flexibilis, szálerősített kétkomponensű kenhető vízszigetelés

15 kg zsák
+ 10 kg kanna

1,5 kg/m²

Aquastop Plus

Folyékony fólia

5 kg vödör
20 kg vödör

0,5 kg/m²

* Általérték, mely síma, egyenletes felületen értendő. A kenhető szigeteléseket ill. folyékony fólia szigeteléseket mindig minimum 2, egymásra merőleges rétegben kell elkészíteni.

HIDEGBURKOLÁS - Aljzatkiegyenlítő termékválasztó

TERMEK

/ MINŐSÍTÉS EN 13813

/ TULAJDONSÁGOK

BELTÉR

/ KÜLTÉR

/ VÍZES HELYSÉGBEN

/ MELEGBURKOLATHOZ IS

/ PADLÓFÜTÉSSEL

/ SZÉNGÖRGŐHEVELLEMÁLL

Nivo 10-30

CT C20 F5

NivoBond 3-15

CT C16 F5

NivoRapid 3-15

CT C20 F5

NivoPlus 3-15

CT C20 F5

Nivo SP 0-20

CA C25 F5

Nivo SP 10-30

CA C25 F5

NivoSpachtel 3-20

CT C25 F6

D. Fugázás

Egy jól megválasztott, a lapokkal harmonizáló fugaszín fontos része a burkolatoknak. A kiválasztásnál a színválaszték mellett figyelembe kell venni számos további szempontot is.

Fugázó anyagszükséglet számítási képlete*:

A

B

A+B

AxB

x

Cx

Dx

F

=

kg/m²

B

C

D

A

A = lapszélesség
B = laphossz
C = lapvastagság
D = fugaszélesség
F = fajlagos anyagszükséglet

mm-ben
kg/dm³-ben

F értéke:

ProCol+: 1,5
EpoxiCol 2K: 1,6
Colorin: 1,6
SilverCol: 1,5

kg/dm³

E. Szilikonok

A rések és sarkok kitöltésére szilikont használjunk. A kiválasztásánál a szín mellett szintén vegyük figyelembe a felhasználás helyét. (kül- beltér, homlokzat, sarok, tükör, stb.)

Szabványok:

A hidegburkolati ragasztókra és fugázókra 2000. óta az EN 12002, EN 12004, illetve az EN 13888 harmonizált szabályozás érvényes európai szinten. A szabvány szerinti megjelölés az alábbiak szerint értelmezhető:

Ragasztók:

C-cementkötésű
D-diszperziós
R-reaktív műgyanta kötésű
1-normál terhelhetőségű
F-gyorskötésű

E-hosszú nyitott idejű
T-tixotróp (lecsúszásmentes)
2-fokozott terhelhetőségű
S1-alakítható
S2-könnyen alakítható

Fugázók:

CG-cementkötésű
RG-műgyanta kötésű
1-normál terhelhetőségű
2-fokozott terhelhetőségű
W-csökkentett vízfelvétel
A-fokozott kopásállóság

Kelhető vízszigetelések:

CM - cementkötésű
DM - diszperziós
RM - műgyanta kötésű
O1 - fokozott repedés áthidalás -5 °C
O2 - fokozott repedés áthidalás -20 °C
P - klóros vízzel szembeni ellenállóság

SilverCol, ProCol+, Colorin, EpoxiCol 2K, EpoxiCol 2K Dekor színtáblázata**

A kiválasztott szín kódját behelyettesítve a "xxx" helyére megkapja a termék cikkszámát.

SZÍN	SZÍNKÓD	1. SZÍNCSOPORT	SZÍN	SZÍNKÓD	1. SZÍNCSOPORT	SZÍN	SZÍNKÓD	2. SZÍNCSOPORT
FEHÉR	101		NUGÁT*	371		FEKETE	341	
VANÍLIA*	111		KAKAÓ*	381		BERMUDAKÉK	411	
KARAMELL	141		KÁVÉ*	391		ERŐSKÉK	441	
ANEMONE	161		MANHATTAN	401		TENGERZÖLD	511	
BAHAMABEIGE	211		CROCUS	451		PIROS	711	
BARNA	231		CEMENTZÖLD*	481				
SZÜRKE	301		COTTO	691				
ANTRACIT	321		V.SZÜRKE	751				
BETONSZÜRKE*	331		SÁRGÁ	851				
DÍÓ*	351							
MANDULA*	361							

ProCol+ és Colorin fugázókból a 20 kg-os kiszerlés csak fehér, bahamabeige, szürke és manhattan színek érhetők el.

*A jelölt színek csak SilverCol, ProCol+ és EpoxiCOL 2K Dekor fugázókból érhetők el.

Colorin Rock fugázók színtáblázata** A kiválasztott szín kódját behelyettesítve a "xx" helyére megkapja a termék cikkszámát.

SZÍN	SZÍNKÓD		SZÍN	SZÍNKÓD		SZÍN	SZÍNKÓD	
MARMOR 30	30		SAND 22	22		GRANIT 32	32	
JURA 12	12		SAND 24	24		GRANIT 33	33	
JURA 14	14		GRANIT 31	31				

** A színek tájékoztató jellegűek!

HIDEGBURKOLÁS

27

FUGÁZÓK



SilverCol

Prémium flexibilis fugázó



vízlepergető, penészgátló • svájci ezüst adalékszer hozzáadásával extra kopás-, időjárás-, UV-álló, színtabil • 15 mm fugaszélességig

ANYAGSZÜKSÉGLET

Prémium minőségű, flexibilis tulajdonságú fugázóhabarcs. Alkalmazási területe széleskörű, hiszen kül- és beltéri kerámia, természetes kő, gres, mozaik, cementkötésű lapburkolatok fugáinak kitöltésére egyaránt bevethető. Padlófűtés és falfűtés esetén, és a nagyobb hőingadozásoknak kitett felületeken, tehát például erkélyeken és teraszokon is felhasználható. Ideális fugázója medencéknek, homlokzat burkolatoknak vagy hidegburkolattal ellátott járófelületeknek. Nagymértékben vízlepergető, így megakadályozza a foltképződést. A hozzáadott ezüst adalékanyagnak köszönhetően gátat szab a baktériumok szaporodásának, a gombásodásnak, az algásodásnak és a penészedésnek.

0,5-1 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00675xxx	5 kg/vödör***	599 Ft/kg	761 Ft/kg
		2 995 Ft/vödör	3 804 Ft/vödör

ProCol +

Flex fugázó



nagyszilárdságú, flexibilis • vízlepergető, penészgátló

ANYAGSZÜKSÉGLET

Kiemelt minőségű flexibilis fugázó kül- és beltéri használatra. Antibakteriális, penészgátló és vízlepergető tulajdonságú. Összetétele biztosítja a kivirágzásmentes száradást, így a homogén felületet. Alkalmas padlófűtéshez és medencéhez, mészkő, márvány, gránit és kis vízfelvételi lapokhoz is (pl. gres). Kiváló bedolgozhatósági tulajdonságokkal bír. 2-10 mm rétegvastagságban.

0,5-1 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00682xxx	2 kg/tasak	631 Ft/kg	801 Ft/kg
		1 262 Ft/tasak	1 603 Ft/tasak
K00685xxx	5 kg/tasak*	542 Ft/kg	688 Ft/kg
		2 710 Ft/tasak	3 442 Ft/tasak
K00686xxx	20 kg/zsák**	501 Ft/kg	636 Ft/kg
		10 020 Ft/zsák	12 725 Ft/zsák

Colorin

Fugázóanyag



Minőségi cementkötésű fugázó falra és padlóra. 20 különböző színben választható. 2-7 mm rétegvastagságban.

ANYAGSZÜKSÉGLET

0,5-1 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00625xxx	5 kg/tasak*	402 Ft/kg	511 Ft/kg
		2 010 Ft/tasak	2 553 Ft/tasak
K00652xxx	20 kg/zsák**	367 Ft/kg	466 Ft/kg
		7 340 Ft/zsák	9 322 Ft/zsák

* Raklaponként 96 tasak, 0,48 tonna, **Raklaponként 48 zsák, 0,96 tonna, *** Raklaponként 60 vödör, 0,3 tonna

Hidegburkolás

FUGÁZÓK



EpoxiCol 2K

Epoxi műgyanta kötőanyagú fugázó



tartósan rugalmas • fokozott vegyi ellenálló-képességű • több színben

ANYAGSZÜKSÉGLET

Kétkomponensű, oldószermentes, vízzel emulgeálható, színes epoxi fugázó- és ragasztóanyag. Fagyálló, ellenáll a vegyi anyagoknak, savaknak és lúgoknak.

0,5-1 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	SZÍN	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00668xxx	7 kg/vödör*	fehér, világosszürke, jázmin	2 405 Ft/kg	3 054 Ft/kg
			16 835 Ft/vödör	21 380 Ft/vödör



EpoxiCol 2K Dekor

Epoxi műgyanta kötőanyagú fugázó



tartósan rugalmas • fokozott vegyi ellenálló-képességű • teljes színválaszték

ANYAGSZÜKSÉGLET

Kétkomponensű, oldószermentes, vízzel emulgeálható, színes epoxi fugázó- és ragasztóanyag. Fagyálló, ellenáll a vegyi anyagoknak, savaknak és lúgoknak.

0,5-1 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	SZÍN	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00669xxx	7 kg/vödör*	I. színcsoport	2 616 Ft/kg	3 322 Ft/kg
			18 312 Ft/vödör	23 256 Ft/vödör
		II. színcsoport	3 554 Ft/kg	4 513 Ft/kg
			24 878 Ft/vödör	31 595 Ft/vödör

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK



Cementfátyol eltávolító

Tisztítószer

Cementfátyol és vakolatmaradékok eltávolítására.

ANYAGSZÜKSÉGLET

kb. 0,06-0,1 l/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00811311	1 l/flakon	2 759 Ft/l	3 504 Ft/l
		2 759 Ft/flakon	3 504 Ft/flakon

ÚJ! - bevezetés májusban



Glitter

Csillámpor epoxy és cementes fugázóanyagokhoz

Cement és epoxy kötőanyagú fugázóanyaghoz keverve fémes csillogást kölcsönöz a kész felületnek.

ANYAGSZÜKSÉGLET

100 g/ 2 kg fugázóanyag

CIKKSZÁM	SZÍN	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00812050	Gold	2x100g/vödör	5 900 Ft/csomag (2x100g)	7 493 Ft/csomag (2x100g)
K00812051	Silver		5 900 Ft/csomag (2x100g)	7 493 Ft/csomag (2x100g)

* Raklaponként 22 vödör, 0,154 tonna

CSEMPERAGASZTÓK

Basis

Csemperagasztó



Kis méretű kerámia fali csempékhez beltérben alkalmazható ragasztó.

ANYAGSZÜKSÉGLET

kb. 3-6 kg/m²
4-9 m²/zsák

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00617011	25 kg/zsák*	53 Ft/kg 1 325 Ft/zsák	67 Ft/kg 1 683 Ft/zsák

Garant

Csempé- és járólapragasztó



Kis méretű fali csempékhez és járólapokhoz, beltérbe ajánlott ragasztó.

ANYAGSZÜKSÉGLET

kb. 3-6 kg/m²
4-9 m²/zsák

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00617211	25 kg/zsák*	94 Ft/kg 2 350 Ft/zsák	119 Ft/kg 2 985 Ft/zsák

Flex G

Csempé- és járólapragasztó



gres- és kerámia lapokhoz • padló- és falfűtéshez • beltérben és fedett kültérben

ANYAGSZÜKSÉGLET

Cementkötésű, megcsúszásmentes, flexibilis tulajdonságú fagyálló csemperagasztó, hosszú nyitott idővel. Alkalmazható beltérben és fedett kültérben gres és kerámialapok ragasztásához valamint padlófűtéses felületekre.

kb. 3-6 kg/m²
4-9 m²/zsák

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00617801	25 kg/zsák*	99,90 Ft/kg 2 498 Ft/zsák	126,9 Ft/kg 3 172 Ft/zsák

Flex M

Csempé- és járólapragasztó



Minőségi, flexibilis, megcsúszásmentes ragasztó, hosszú nyitott idővel. Ajánljuk gres- és kerámialapokhoz. Alkalmazható beltérben és fedett kültérben, valamint padlófűtéshez, gipszkartonra.

ANYAGSZÜKSÉGLET

kb. 3-6 kg/m²
4-9 m²/zsák

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00617421	25 kg/zsák*	145 Ft/kg 3 625 Ft/zsák	184 Ft/kg 4 604 Ft/zsák

Flex

Csempé- és járólapragasztó



beltérben nagyméretű lapokhoz is • kültérben kis- és közepes méretű lapokhoz (1000 cm² -ig)

ANYAGSZÜKSÉGLET

Emelt minőségű, flexibilis, megcsúszásmentes ragasztó, hosszú nyitott idővel. Ajánljuk nagy méretű kerámia és gres lapokhoz. Alkalmazható kül- és beltérben, erkélyekhez, teraszokhoz, padlófűtéshez, erős mechanikai igénybevételnek kitett felületekre, gipszkartonra és kenhető szigetelésekre.

kb. 3-6 kg/m²
4-9 m²/zsák

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00617521	5 kg/tasak**	293 Ft/kg 1 465 Ft/tasak	372 Ft/kg 1 861 Ft/tasak
K00617021	25 kg/zsák*	166 Ft/kg 4 150 Ft/zsák	211 Ft/kg 5 271 Ft/zsák

* Raklaponként 48 zsák, 1,2 tonna, ** Raklaponként 96 tasak, 0,48 tonna

CSEMPERAGASZTÓK

Flex W

Csempé- és járólapragasztó, fehér



fehér színű • beltérben nagyméretű lapokhoz is kültérben kis- és közepes méretű lapokhoz (1000 cm² -ig)

ANYAGSZÜKSÉGLET

Fehér ill. világos, márvány lapokhoz, járólapokhoz ajánlott flexibilis ragasztó. Alkalmazható padlófűtéshez is. Egyéb műszaki tulajdonságai megegyeznek a Flex ragasztóéval.

kb. 3-6 kg/m²
4-9 m²/zsák

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00617561	5 kg/tasak**	581 Ft/kg 2 905 Ft/tasak	738 Ft/kg 3 689 Ft/tasak
K00617061	25 kg/zsák*	270 Ft/kg 6 750 Ft/zsák	343 Ft/kg 8 573 Ft/zsák

ProfiFlex

Csempé- és járólapragasztó



kültérre (terasz, erkély, medence) is alkalmas • nagyméretű lapokhoz (1000 cm² -től) lapra lap ragasztáshoz beltérben

ANYAGSZÜKSÉGLET

Prémium minőségű flexibilis, megcsúszásmentes ragasztó, hosszú nyitott idővel. Alkalmazható meglévő burkolatra ragasztáshoz is. Ajánljuk kül- és beltérben mindenféle burkolathoz, erkélyekhez, teraszokhoz, medencékhez és gipszkartonra. Ideális extrém mechanikai igénybevételnek kitett felületekre (homlokzat), kenhető szigetelésekre valamint nagyméretű lapokhoz.

kb. 3-6 kg/m²
4-9 m²/zsák

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00615301	25 kg/zsák*	240 Ft/kg 6 000 Ft/zsák	305 Ft/kg 7 620 Ft/zsák

RapidFlex S1

Gyorskötésű kül- ill. beltéri flexibilis ragasztó



3 óra múlva járható • nagyméretű lapokhoz is (1000 cm² -től)

ANYAGSZÜKSÉGLET

Különösen hasznos felújításoknál, gyors munkavégzés tesz lehetővé. Alkalmazható padlófűtéshez is. A ragasztott felület 3 óra múlva járható.

kb. 3-6 kg/m²
4-9 m²/zsák

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00617321	25 kg/zsák*	306 Ft/kg 7 650 Ft/zsák	389 Ft/kg 9 716 Ft/zsák

Superkleber

Diszperziós csempé- és járólapragasztó



gipszkartonra, OSB lapra, cementkötésű forgácslapra is • meglévő burkolatra tapadóhíd nélkül

ANYAGSZÜKSÉGLET

Diszperziós ragasztó beltéri gipszkarton falakra való csemperagasztáshoz. Csempét csempére, csempét forgácslapra ragasztáshoz is alkalmas. (vízszigetelt falakra nem alkalmas)

3 mm: kb. 1,5 kg/m²
6 mm: kb. 2,4 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00811031	7 kg/vödör	1 510 Ft/kg 10 570 Ft/vödör	1 918 Ft/kg 13 424 Ft/vödör

Fliessflex

Gyorskötésű, folyékonyágyas önterülő járólapragasztó



nagy mechanikai igénybevételre • beltéri meglévő burkolatra is nagyméretű lapokhoz is (1000 cm² -től)

ANYAGSZÜKSÉGLET

Prémium minőségű kül- ill. beltéri gyorsan kötő ragasztó járőfelülethez. Bármely laptípushoz alkalmazható. (Falfelületre nem alkalmas.)

kb. 3-6 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00613011	25 kg/zsák*	299 Ft/kg 7 475 Ft/zsák	380 Ft/kg 9 493 Ft/zsák

* Raklaponként 48 zsák, 1,2 tonna, ** Raklaponként 96 tasak, 0,48 tonna

CSEMPERAGASZTÓK

Silhouette

Üvegmozaik ragasztó. A+B komponens



márvány, gránit, üvegmozaik és kerámia lapokhoz • kültérre (terasz, erkély) is ragasztásra és fugázásra is

ANYAGSZÜKSÉGLET

Ragasztáshoz és fugázáshoz egyaránt használható, fehér színű. Kétkomponensű, S1 flexibilis csempe-, járólapragasztó és üvegmozaik ragasztó bel és kültérre.

kb. 2-4 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00617151	25+5 kg/zsák*	565 Ft/kg	718 Ft/kg
		16 950 Ft/zsák	21 527 Ft/zsák

S1 Flex M

Flexibilis csempe- és járólapragasztó



nagy méretű burkoló anyagokhoz • kő, gres és kerámia lapokhoz • padló- és falfűtéshez alakváltozásra képes • gyakori hőmérsékletváltozású felületekhez

ANYAGSZÜKSÉGLET

Különösen alkalmas nagy méretű burkolólapok (max. 75 cm-ig) ragasztására. Nagyobb hőingadozásoknak kitett felületeken (pl. erkélyeken, teraszokon) valamint cement- és műgyanta kötési kenhető vízszigeteléseken is alkalmazható.

kb. 3-6 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00617351	20 kg/zsák**	181 Ft/kg	230 Ft/kg
		3 620 Ft/zsák	4 597 Ft/zsák

S1 Flex

Flexibilis csempe- és járólapragasztó



nagy méretű burkoló anyagokhoz • megcsúszásmentes és hosszú nyitott idejű • meglévő burkolatra is • kő, gres és kerámia lapokhoz • alakváltozásra képes • dinamikus terhelésekhez

ANYAGSZÜKSÉGLET

Különösen alkalmas nagy méretű burkolólapok (max. 90 cm-ig) ragasztására. Nagyobb hőingadozásoknak kitett felületeken (pl. erkélyeken, teraszokon) valamint cement- és műgyanta kötési kenhető vízszigeteléseken is alkalmazható.

kb. 3-6 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00617331	20 kg/zsák**	242 Ft/kg	307 Ft/kg
		4 840 Ft/zsák	6 147 Ft/zsák

S2 Flex

Flexibilis csempe- és járólapragasztó



nagy méretű burkoló anyagokhoz (120 cm-ig) • megcsúszásmentes és hosszú nyitott idejű nagy alakváltozásra képes • meglévő burkolatra is • kő, gres és kerámia lapokhoz alakváltozásra képes • dinamikus terhelésekhez

ANYAGSZÜKSÉGLET

Különösen alkalmas nagy méretű burkolólapok (120 cm-ig) ragasztására. Nagyobb hőingadozásoknak kitett felületeken (pl. erkélyeken, teraszokon) valamint cement- és műgyanta kötési kenhető vízszigeteléseken is alkalmazható.

kb. 3-6 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00617341	20 kg/zsák**	483 Ft/kg	613 Ft/kg
		9 660 Ft/zsák	12 268 Ft/zsák



EpoxiFix 2K

Epoxi műgyanta kötőanyagú ragasztó



tartósan rugalmas • fokozott vegyi ellenálló-képességű

ANYAGSZÜKSÉGLET

Kétkomponensű, oldószermentes, vízzel emulgeálható, színes epoxi ragasztóanyag. Fagyálló, ellenáll a vegyi anyagoknak, savaknak és lúgoknak.

1,5-3,0 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	SZÍN	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00668000	7 kg /vödör ***	fehér	2 548 Ft/kg	3 236 Ft/kg
			17 836 Ft/vödör	22 652 Ft/vödör
K00668003		natúrszürke	2 548 Ft/kg	3 236 Ft/kg
			17 836 Ft/vödör	22 652 Ft/vödör

* Raklaponként 48 zsák, 1,2 tonna, **Raklaponként 48 zsák, 0,96 tonna, *** Raklaponként 22 vödör, 0,154 tonna

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

RenoBet

Cement kötési javítóhabarcs



Betonfelületek, hornyok javításához • Gyorskötésű • Burkolható felületet ad

ANYAGSZÜKSÉGLET

Vakolt fal, betonfalfelület javítására, burkolás előtti felületkiegnyelésre.

1,6 kg/m²
1mm vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00619701 (fehér)	25 kg/zsák*	200,6 Ft/kg	254,8 Ft/kg
		5 015 Ft/zsák	6 369 Ft/zsák
K00619711 (szürke)	25 kg/zsák*	200,6 Ft/kg	254,8 Ft/kg
		5 015 Ft/zsák	6 369 Ft/zsák

Tiefengrund

Mélyalapozó



javítja a felület szilárdságát • nedvszívás-csökkentő és kiegyenlítő • nem képez a felületen filmréteget

ANYAGSZÜKSÉGLET

Gipszkarton és gipszvakolat burkolása előtt használni.

0,1-0,25 l/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00854501	1 l/vödör	1 951 Ft/l	2 478 Ft/l
		1 951 Ft/vödör	2 478 Ft/vödör
K00859505	5 l/vödör**	1 442 Ft/l	1 831 Ft/l
		7 210 Ft/vödör	9 157 Ft/vödör
K00859515	15 l/vödör***	1 380 Ft/l	1 753 Ft/l
		20 700 Ft/vödör	26 289 Ft/vödör

Kontakt B PLUS

Kvarcsemcsés tapadóhid



sima felületen javítja a tapadást • érdesíti a felületet

ANYAGSZÜKSÉGLET

Meglévő burkolatra ragasztás előtt tapadóhídként használjuk. Különösen ajánlott sima felületű monolit betonszerkezeteknél és a készbeton elemeknél.

0,25 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00864601	1 kg/vödör	2 061 Ft/kg	2 617 Ft/kg
		2 061 Ft/vödör	2 617 Ft/vödör
K00864607	7 kg/vödör****	1 742 Ft/kg	2 212 Ft/kg
		12 194 Ft/vödör	15 486 Ft/vödör
K00864625	25 kg/vödör*****	1 655 Ft/kg	2 102 Ft/kg
		41 375 Ft/vödör	52 546 Ft/vödör

* Raklaponként 48 zsák, 1,2 tonna, ** Raklaponként 60 vödör, 0,3 tonna, *** Raklaponként 24 vödör, 0,36 tonna, **** Raklaponként 60 vödör, 0,42 tonna,

***** Raklaponként 24 vödör, 0,6 tonna

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

ÚJ!

GrundPlus

Diszperziós nedvszíváskiegyenlítő és tapadásfokozó alapozó



az alapfelület nedvszívásának függvényében hígítható • kül- és beltéri felhasználásra • cement és gipsz kötőanyagú felületekhez is alkalmazható • könnyen feldolgozható • a legtöbb nedvszívó felületen alkalmazható • oldószermentes

Cement- és gipszkötésű aljzatok nedvszívás kiegyenlítésére. Hidegburkolatok készítése előtt gipszes és cemenetes felületek előkészítésére. Esztrich alapozó anhidrit-esztrich valamint önterülő aljzatkiegyenlítők felhordása előtt a beton és cementes esztrich alapfelületek alapozására. Általános alapozóként vakolatok, csemperagasztók, festékek, tapéták és egyéb habarcsok felhordása előtt.

ANYAGSZÜKSÉGLET

0,1-0,3 kg / m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00854421	1 kg/kanna	2 048 Ft/kg	2 601 Ft/kg
		2 048 Ft/kanna	2 601 Ft/kanna
K00854425	5 kg/kanna	1 490 Ft/kg	1 892 Ft/kg
		7 450 Ft/kanna	9 462 Ft/kanna
K00854430	15 kg/kanna	1 351 Ft/kg	1 716 Ft/kg
		13 510 Ft/kanna	17 158 Ft/kanna

PADLÓKIEGYENLÍTŐK

Nivo 10-30

Önterülő padlókígyenlítő



CT-C20-F5 • beton és cementes esztrich felületre • géppel is felhordható

30 mm rétegvastagságig beltérben kézi-gépi feldolgozáshoz. 12 óra múlva járható.

ANYAGSZÜKSÉGLET

1,6 kg/m² mm-enként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00618031	25 kg/zsák*	200 Ft/kg	254 Ft/kg
		5 000 Ft/zsák	6 350 Ft/zsák

NivoRapid 3-15

Gyorskötésű önterülő padlókígyenlítő



CT-C20-F5 • felújításokhoz, átalakításokhoz és új építéshez • nagy forgalmú terekhez is

15 mm rétegvastagságig beltérben kézi-gépi feldolgozáshoz. 3 óra múlva járható.

ANYAGSZÜKSÉGLET

1,6 kg/m² mm-enként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00618021	25 kg/zsák*	245 Ft/kg	311 Ft/kg
		6 125 Ft/zsák	7 779 Ft/zsák

* Raklaponként 48 zsák, 1,2 tonna

PADLÓKIEGYENLÍTŐK

NivoBond 3-15

Önterülő padlókígyenlítő



CT-C16-F5 • beton és cementes esztrich felületre • géppel is felhordható

15 mm rétegvastagságig beltérben kézi-gépi feldolgozáshoz. 12 óra múlva járható.

ANYAGSZÜKSÉGLET

1,6 kg/m² mm-enként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00618011	25 kg/zsák*	148 Ft/kg	188 Ft/kg
		3 700 Ft/zsák	4 699 Ft/zsák

NivoPlus 3-15

Önterülő padlókígyenlítő



CT-C20-F5 • nagyforgalmú terekhez (középületek, ipari objektumok) • kültérre is

3-15 mm vastagságig kül- ill. beltérben kézzel és géppel is felhasználható padlókígyenlítő, mely padlófűtéses felületeknél is alkalmazható. Az elkészült felület 5 óra múlva járható.

ANYAGSZÜKSÉGLET

1,6 kg/m² mm-enként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00618001	25 kg/zsák*	172 Ft/kg	218 Ft/kg
		4 300 Ft/zsák	5 461 Ft/zsák

Nivo SP 0-20

Nagyszilárdságú, anhidrit önterülő padlókígyenlítő



CA-C25-F5 • felújításokhoz, átalakításokhoz és új építéshez • meglévő burkolatra is nagy forgalmú terekhez is

20 mm rétegvastagságig beltérben történő feldolgozáshoz. 5 óra múlva járható.

ANYAGSZÜKSÉGLET

1,6 kg/m² mm-enként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00618321	25 kg/zsák*	145 Ft/kg	184 Ft/kg
		3 625 Ft/zsák	4 604 Ft/zsák

Nivo SP 10-30

Nagyszilárdságú, anhidrit önterülő padlókígyenlítő



CA-C25-F5 • felújításokhoz, átalakításokhoz és új építéshez • meglévő burkolatra is nagy forgalmú terekhez is

30 mm rétegvastagságig beltérben történő feldolgozáshoz. 5 óra múlva járható. Vékony rétegű padlófűtési rendszerhez tesztelve (10-30 mm teljes rétegvastagság)

ANYAGSZÜKSÉGLET

1,6 kg/m² mm-enként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00618341	25 kg/zsák*	126 Ft/kg	160 Ft/kg
		3 150 Ft/zsák	4 001 Ft/zsák

Nivospachtel 3-20

Gyorskötő padlókígyenlítő tapasz



CT-C25-F5 • kül- és beltérben egyaránt • padlófűtéshez is

Gyorskötő kiegyenlítő tapasz cementkötésű alapfelületek kiegyenlítésére. Glettelhető felületű.

ANYAGSZÜKSÉGLET

1,6 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00618331	25 kg/zsák*	229 Ft/kg	291 Ft/kg
		5 725 Ft/zsák	7 271 Ft/zsák
K00618531	5kg /tasak**	380 Ft/kg	483 Ft/kg
		1 900 Ft/tasak	2 413 Ft/tasak

* Raklaponként 48 zsák, 1,2 tonna, ** Raklaponként 96 tasak, 0,48 tonna

SZILIKONOK

Szaniterszilikon

Rugalmas szilikon tömítőanyag



A sarkok és csatlakozások réseinek kitöltésére alkalmas rugalmas réskitöltő anyag. A Saniterszilikon kültéri burkolatok, valamint vizes helyiségekben csempék, járólapok, szanitertermékek csatlakozási és tágulási hézagainak kitöltésére alkalmas. Használható kül- és beltérben egyaránt. Nem javasolt érzékeny kövekhez, fém felületekhez.

ANYAGSZÜKSÉGLET

5x5 mm
fuga keresztmetszet esetén
12 fm-re elegendő

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K008051xx	310 ml-es műanyag tubusban	2 296 Ft/tubus	2 916 Ft/tubus

Univerzális szilikon

Rugalmas szilikon tömítőanyag



Az Univerzális szilikon is tartósan elasztikus fugatömítő anyag. Felhasználható ablak- ajtótok csatlakozásoknál, szinesfém profilok és tükrök felragasztásánál, illesztések tömítésénél. Kül- és beltéri csatlakozások réseinek kitöltésére alkalmas rugalmas réskitöltő anyag.

ANYAGSZÜKSÉGLET

5x5 mm
fuga keresztmetszet esetén
12 fm-re elegendő

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K008052xx	310 ml-es műanyag tubusban	2 897 Ft/tubus	3 679 Ft/tubus

Homlokzati- és natúrköszilikon

Rugalmas szilikon tömítőanyag



Festett vagy vakolt homlokzatok fugáinak, természetes kövek és vakolt falfelületek csatlakozásainak tartósan rugalmas, elszíneződés mentes tömítőanyaga. A sarkok és csatlakozások réseinek kitöltésére alkalmazott rugalmas réskitöltő anyag.

ANYAGSZÜKSÉGLET

5x5 mm
fuga keresztmetszet esetén
12 fm-re elegendő

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K008053xx	310 ml-es műanyag tubusban	5 774 Ft/tubus	7 333 Ft/tubus

Szaniterszilikon színtáblázata

A kiválasztott szín kódját behelyettesítve a "xx" helyére megkapja a termék cikkszámát.

SZÍN	SZÍNKÓD	SZÍN	SZÍNKÓD	SZÍN	SZÍNKÓD	SZÍN	SZÍNKÓD
ANEMONE	16	DIÓ	35	KARAMELL	14	SÁRGÁ	85
ANTRACIT	32	ERŐSKÉK	44	KÁVÉ	39	SZÜRKE	30
ÁTLÁTSZÓ	00	FEHÉR	10	MANDULA	36	TENGERZÖLD	51
BAHAMABEIGE	21	FEKETE	34	MANHATTAN	40	BARNA	23
BERMUDAKÉK	41	JÁZMIN	12	BETONSZÜRKE	33	CEMENTZÖLD	48
COTTO	69	KAKAÓ	38	NUGÁT	37	VILÁGOSSZÜRKE	75
CROCUS	43	VANÍLIA	11	PIROS	71		

Homlokzati-és natúrköszilikonok színtáblázata

A kiválasztott szín kódját behelyettesítve a "xx" helyére megkapja a termék cikkszámát.

SZÍN	SZÍNKÓD
FEHÉR	10
SZÜRKE	30

Univerzális szilikonok színtáblázata

A kiválasztott szín kódját behelyettesítve a "xx" helyére megkapja a termék cikkszámát.

SZÍN	SZÍNKÓD
ÁTLÁTSZÓ	00
FEHÉR	10
SZÜRKE	30

VÍZSZIGETELÉSI ANYAGOK

Aquastop

vizzáró vékonyrétegű cementhabarcs



Egykomponensű, szulfátálló, vékony rétegű vízszigetelő habarcs. Alkalmazható fürdőszobák, zuhanyzók, pincék aljzatainak, falainak üzemi víz, és talajpára elleni szigetelésére. A szigetelőanyagot 2-3 rétegben alkalmazzuk.

ANYAGSZÜKSÉGLET

kb. 1-1,2 kg/m² rétegenként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00619731	25 kg/zsák*	332 Ft/kg 8 300 Ft/zsák	422 Ft/kg 10 541 Ft/zsák

Aquastop Flex

Rugalmas kenhető szigetelés



kül- és beltérben • padló- és falfűtéshez • élmény- és úszómedencék, víztározók kialakításához teraszok, erkélyek burkolat alatti vízszigetelésére

ANYAGSZÜKSÉGLET

Cementbázisú, egykomponensű, szálerősített, rugalmas kenhető vízszigetelés. Alkalmazható pincék külső, ill. belső falainak, fürdőszobák, zuhanyzók, egyéb nagyobb vízterheléssel rendelkező helyiségek víz elleni szigetelésére. Víztározók, élmény- és úszómedencék, teraszok és erkélyek burkolata alatti vízszigetelésére is felhasználhatjuk.

kb. 1,5 kg/m² rétegenként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00619851	4 kg/tasak***	1 452 Ft/kg 5 808 Ft/tasak	1 844 Ft/kg 7 376 Ft/tasak
K00619751	20 kg/zsák**	1 213 Ft/kg 24 260 Ft/zsák	1 541 Ft/kg 30 810 Ft/zsák

Aquastop Plus

Beltéri, felhasználásra kész folyékony fólia



Beltéri felhasználás • Gipszbázisú vakolatra és gipszkarton felületre is • Vizzáró, párazáró Könnyű feldolgozhatóság, készre kevert • Fagyálló, rugalmas

ANYAGSZÜKSÉGLET

Beltéri, felhasználásra kész folyékony fólia. Alkalmazható pincékben, fürdőszobákban, zuhanyzókban, beton, cement, mészcement- és gipszes vakolatok, gipszkarton falak, cement- és anhidritesztrich aljakok üzemi víz elleni szigetelésére. Az Aquastop Plus kenhető vízszigeteléssel bevont felületek közvetlenül hidegburkolattal láthatók el.

durvább felületeknél
kb.0,45-0,7 kg/m² rétegenként,
simább felületeknél
kb.0,35-0,5 kg/m² rétegenként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00860120	20 kg/vödör****	1 460 Ft/kg 29 200 Ft/vödör	1 854 Ft/kg 37 084 Ft/vödör
K00860105	5 kg/vödör*****	1 539 Ft/kg 7 695 Ft/vödör	1 955 Ft/kg 9 773 Ft/vödör

ÚJ!

Aquastop Flex 2K

Rugalmas kenhető kétkomponensű szigetelés



ivóvízes környezetben is alkalmazható • szulfátálló • legalább 2 rétegben alkalmazandó • felújításhoz és új építéshez is élmény- és úszómedencék, víztározók kialakításához • teraszok, erkélyek burkolat alatti vízszigetelésére kül- és beltérben • padló- és falfűtéshez

ANYAGSZÜKSÉGLET

Cementbázisú, kétkomponensű, szálerősített, rugalmas kenhető szigetelés. Alkalmazható pincék külső, ill. belső falainak, fürdőszobák, zuhanyzók, egyéb nagyobb vízterheléssel rendelkező helyiségek víz elleni szigetelésére. Víztározók, élmény- és úszómedencék, teraszok és erkélyek burkolata alatti vízszigetelésére is felhasználhatjuk.

kb. 1,5 kg/m² mm-enként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00619960	15+10 kg	895 Ft/kg 22 375 Ft/25 kg-os kiszérés	1 137 Ft/kg 28 416 Ft/25 kg-os kiszérés

* Raklaponként 48 zsák, 1,2 tonna. ** Raklaponként 48 zsák, 0,96 tonna, *** Raklaponként 92 tasak, 0,368 tonna, **** Raklaponként 24 vödör, 0,48 tonna, ***** Raklaponként 60 vödör, 0,3 tonna

VÍZSZIGETELÉSI ANYAGOK



Aquastop Band

Rugalmas hajláterősítő szalag

Rugalmas szalag, élék, sarkok vízzáró tömítésének kialakítására.			ANYAGSZÜKSÉGLET
			1 fm/m
CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00832391	10m/doboz	752 Ft/m	955 Ft/m
		7 520 Ft/doboz	9 550 Ft/doboz
K00832395	50m/doboz	739 Ft/m	939 Ft/m
		36 950 Ft/doboz	46 927 Ft/doboz



Aquastop Band SA

öntapadós szalag

Rugalmas egyik oldalán öntapadós hajláterősítő szalag 12/12/100 Kapcsolódó szerkezeti elemek (pl. nyílászáró tokszerkezete) rugalmas összekötése a vízszigeteléssel.

			ANYAGSZÜKSÉGLET
			1 fm/m
CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00832396	10m/doboz	1 716 Ft/m	2 179 Ft/m
		17 160 Ft/doboz	21 793 Ft/doboz



Aquastop Band OC

külső sarokelem

Rugalmas elem, élék, sarkok vízzáró tömítésének kialakítására.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00832397	25db/doboz	1 128 Ft/db	1 433 Ft/db
		28 200 Ft/doboz	35 814 Ft/doboz



Aquastop Band IC

belső sarokelem

Rugalmas elem, élék, sarkok vízzáró tömítésének kialakítására.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00832398	25db/doboz	1 128 Ft/db	1 433 Ft/db
		28 200 Ft/doboz	35 814 Ft/doboz



Aquastop Band MC

gallér membránnal

Rugalmas elem, csóáttörések vízzáró tömítésének kialakítására.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00832399	25db/doboz	1 453 Ft/db	1 845 Ft/db
		36 325 Ft/doboz	46 133 Ft/doboz



Aquastop Band Superflex

Rugalmas hajláterősítő szalag

Rugalmas szalag, élék, sarkok vízzáró tömítésének kialakítására.			ANYAGSZÜKSÉGLET
			1 fm/m
CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00832491	10 fm/doboz	765 Ft/m	972 Ft/m
		7 650 Ft/doboz	9 716 Ft/doboz
K00832495	50 fm/doboz	753 Ft/m	956 Ft/m
		37 650 Ft/doboz	47 816 Ft/doboz



RockFix

Trassz köragasztó

természetes kövekhez, betonlapokhoz • mészhomok-, klinker-, burkolótéglákhoz tixotróp (állékony) • nagy tapadóerő és végső szilárdság

Természetes kőburkolatok, műkö- ill. beton burkolólapok, burkoló téglák és kerámia lapok közép- és vastaggyazatú ragasztó habarcsa.

			ANYAGSZÜKSÉGLET
			kb. 15 kg/m ² 1 cm vastagságban
CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00617121	25 kg/zsák*	117 Ft/kg	149 Ft/kg
		2 925 Ft/zsák	3 715 Ft/zsák



Ágyazóhabarcs

kül- és beltérben • vastaggyazatú habarcs természetes kőburkolatokhoz, műkö, beton és kerámia lapokhoz

Természetes kőburkolatok, műkö-, illetve beton burkolólapok, továbbá pinceburkoló téglák és kerámialapok közép- és vastaggyazatú habarcsa

			ANYAGSZÜKSÉGLET
			20 kg/m ² 1 cm vastagságban
CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00617091	40 kg/zsák***	38,2 Ft/kg	48,5 Ft/kg
		1 528 Ft/zsák	1 941 Ft/zsák



Colorin Rock

Trassz köfugázó

falazatokra ragasztott természetes kövekhez • burkoló- és klinkertéglákhoz cementkötésű burkolólapok fugáinak kitöltésére

Falra ragasztott terméskövek, kőfalak fugázásához kül- és beltérben is ajánlott habarcsfugázó. Széles színválaszték. 5-25 mm fugaszélesség.

			ANYAGSZÜKSÉGLET
			1 zsák kb. 2-10 m ² -re elegendő
CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00639xx1	20 kg/zsák**	169 Ft/kg	215 Ft/kg
		3 380 Ft/zsák	4 293 Ft/zsák

*Raklaponként 48 zsák, 1,2 tonna, ** Raklaponként 48 zsák, 0,96 tonna, *** Raklaponként 30 zsák, 1,2 tonna

Alapvakolatok

Az alapvakolatok a falazott, monolit és félmonolit betonszerkezetek védelmére, felületének kiegyenlítésére szolgálnak. Alkalmazásukkal homogén felület, légtömör szerkezet alakítható ki. Vakolatokkal javítható a falszerkezet hő- és hangszigetelő képessége, vízzel szembeni ellenállása és fagyállósága is. Mindemellett a külső vakolatok veszik fel és vezetik el az épület mozgása és az épületet ért igénybevételek során keletkezett feszültségeket.

Fontos a teljes falszerkezetet egy szerkezeti rendszerként kezelni, ami az anyag kiválasztás és a kivitelezés során is meghatározó!

I. Kiválasztás szempontjai

Az időtálló falszerkezet kialakítása a tervezéssel kezdődik, melynek a gondos felmérés és meglévő falazat esetén diagnosztika az alapja.

1. Felhasználás helye:

A felhasználás helye már nagymértékben meghatározza a falszerkezetet érő igénybevételt.

- Kültér:**
 - homlokzat (általános felület), homlokzati tagozatok, díszek, párkányok
 - lábazat, erkély, kerítés
- Beltér:**
 - normál funkciójú helyiségek
 - nagy pára- vagy vízterhelésű helyiségek
 - nagy mechanikai (statikus, dinamikus) igénybevétel, pl.: sport, műhely
 - egyéb speciális terhelések (hő, sugárzás, biológiai, tűz... stb.)

2. Alapfelület típusa:

Ismerni kell a vakolandó alapfelület anyagát és tulajdonságait, leggyakoribb alapfelületek a következők:

- vázkerámia, téгла (tömör) – kisméretű téгла, HB30 stb.
- pórusbeton, liapor
- mészhomok téгла, vályog
- beton, vasbeton, előregyártott vasbeton, zsalutéгла
- festett
- vakolt, ásványi kéreggel ellátott
- gipszbázisú falazóelem
- vegyes falazat

A felújítások esetén sokszor vakolt, festett vagy vegyes falazat a kiinduló felület. Ezen felületek esetén a vakolás előtt a megfelelő felület előkészítés kiemelt fontosságú (egyenletes nedvszívás és teherhordás kialakításához).

3. Végső felület

Használati szempontból leginkább meghatározó a végső felület megjelenése. A rétegrend tervezésénél a végső felületet, mint a falrendszer részét kell figyelembe venni, mert hatással van az anyagválasztásra és a kivitelezésre is.

Főbb végső felület típusok:

- festett felület, színezővakolat
- hidegburkolat vagy melegburkolat
- nyers ásványi felület (látszóbeton, színezett habarcsok - bevonatok)

Hőszigetelt homlokzatok esetén a végső felületek (a melegburkolat kivételével) megegyeznek (alkalmazhatóságukat leginkább csak a szerkezet teljes teherbírása befolyásolja). A hőszigetelő rendszerek részleteit külön kiadványban találja.

4. Egyéb funkciók

Fűtésrendszer: Fal- ill. mennyezetfűtés esetén fontos az adott célnak leginkább megfelelő alapvakolat alkalmazása. Jobb hővezető képességű, nagy hőtároló kapacitású és szálerősített alapvakolatra van szükség.

Hővezetési képesség: A falszerkezet hőszigetelésének javítása érdekében kis hővezetési tényezőjű vakolatot választhat. Ezek a könnyített, hőszigetelő vakolatok.

Kivitelezési technológia (kézi/gépi): A legtöbb vakolat kézi típusa mellett a gépi változat is választható. A gépi vakolatok általában folyósítót tartalmaznak a könnyebb feldolgozás érdekében, ezért kézi felhasználásuk lehetséges, de direkt a feladatra készített kézi termékeket könnyebb és kényelmesebb kézzel felhordani.

II. Falfelület kialakításának menete

A megfelelő technológiai sorrend legalább annyira fontos, mint az odaillő anyagok kiválasztása (a rosszul megválasztott technológiai sorrend kitolhatja a kivitelezés időtartamát és növelheti a javítások mennyiségét és ez által a költségeket).

Főbb lépések a következők

1. Felmérés
2. Tervezés, méretezés – a megfelelő anyag kiválasztása
3. Felület előkészítése (tisztítás, hordképesség ellenőrzése)
4. Fal- ill. mennyezetfűtés kialakítása
5. Gúzolás, alapozás
6. Vakolat felhordása
7. Simítás
8. Glettelés
9. Végső felületképzés

Minden lépés esetén a pontos információgyűjtés, szakmai ismeretek és tapasztalatok elengedhetetlenül szükségesek.

Alapvakolatok kiválasztásához a következő táblázat nyújt segítséget:

Felhasználás		Tégla vázkerámia	Pórusbeton (Ytong)	Mészhomok téгла	Beton	Kézi vagy Gépi
Kültér						
homlokzat	mész-cement vakolatok	MP 503 A	MP 503 A	MP 503 A	MP 503 A	Gépi
		Premium	Premium	Premium	Premium	Kézi
	könnyített vakolatok	MP Leicht A	MP Leicht A	MP Leicht A	MP Leicht A	Gépi
		HP Leicht A	HP Leicht A	HP Leicht A	HP Leicht A	Kézi
	hőszigetelő vakolatok	Isoputz	-	Isoputz	Isoputz	Kézi
		StyroTherm	-	StyroTherm	StyroTherm	Gépi
	speciális felhasználás	Kvádervakolat	Kvádervakolat	Kvádervakolat	Kvádervakolat	Kézi
		Socketputz Plus (Squash)	-	Socketputz Plus (Squash)	Socketputz Plus (Squash)	Kézi - Gépi
	nagy mechanikai igénybevétel	Socketputz	-	Socketputz	Socketputz	Kézi - Gépi
lábazat, erkély, kerítés	cementvakolat	Socketputz	-	Socketputz	Socketputz	Kézi - Gépi
Beltér						
normál funkció	mész-cement vakolat	MP 501 I	MP 501 I	MP 501 I	MP 501 I	Gépi
		MP 501 W	MP 501 W	MP 501 W	MP 501 W	Gépi
		Premium W	Premium W	Premium W	Premium W	Kézi
		-	Premium Plus	Premium Plus	-	Kézi
	könnyített vakolatok	MP Leicht A	MP Leicht A	MP Leicht A	MP Leicht A	Gépi
		HP Leicht A	HP Leicht A	HP Leicht A	HP Leicht A	Kézi
	gipszvakolat	MP 701 G	MP 701 G	MP 701 G	MP 701 G	Gépi
	magas pára vagy vízterhelés	Socketputz	-	Socketputz	Socketputz	Kézi - Gépi
	speciális felhasználás	Socketputz Plus (Squash)	-	Socketputz Plus (Squash)	Socketputz Plus (Squash)	Kézi - Gépi
		Socketputz	-	Socketputz	Socketputz	Kézi - Gépi
	falfűtés	ThermoWand	ThermoWand	ThermoWand	ThermoWand	Gépi

VAKOLÁST ELŐKÉSZÍTŐ ALAPOZÓK



Putzgrund

Vakolatalapozó



A Putzgrund vakolatalapozó felhasználásra kész, alkáliálló, műanyagdiszperziós kötőanyagú alapozó. Ásványi-, műgyanta- és szilikonbázisú színezővakolatok felhordása előtt az alapfelületek nedvsvívó képességének csökkentésére és kiegyenlítésére, valamint a tapadás javítására Putzgrund vakolatalapozót használjunk! Pórusbetonból készült falazatoknál az alapvakolat felhordását megelőzően, a falfelületek egyenletes szívóképességét és a megfelelő tapadóerőt 1:1 arányban hígított Putzgrund vakolatalapozóval is biztosíthatjuk.

ANYAGSZÜKSÉGLET

kb. 0.1 - 0.2 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00854301	1 kg/vödör	1 156 Ft/kg	1 468 Ft/kg
		1 156 Ft/vödör	1 468 Ft/vödör
K00854305	5 kg/vödör*	1 062 Ft/kg	1 349 Ft/kg
		5 310 Ft/vödör	6 744 Ft/vödör
K00854315	15 kg/vödör**	935 Ft/kg	1 187 Ft/kg
		14 025 Ft/vödör	17 812 Ft/vödör



Tiefengrund

Mélyalapozó



mélyen beivódik a pórusokba • javítja a felület szilárdságát

ANYAGSZÜKSÉGLET

kb. 0.1 - 0.25 l/m²

A Tiefengrund mélyalapozó felhasználásra kész, alkáliálló, műanyagdiszperziós kötőanyagú, felületelőkészítő alapozó. Csökkenti és kiegyenlíti a nedvsvívt. Nem képez filmréteget a felületen, mélyen beivódik a pórusokba. A kissé porló de még teherbíró vakolatok, krétásodó, diszperziós festékbevonattal ellátott felületek megerősítésére Tiefengrund mélyalapozót használjunk! Alkalmazható gipszkarton felületen alapozóként. Aquastop vagy Aquastop Flex vízszigetelés felhordása előtt a gipszkarton felületeket Tiefengrund mélyalapozóval kezeljük.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00854501	1 l/vödör	1 951 Ft/l	2 478 Ft/l
		1 951 Ft/vödör	2 478 Ft/vödör
K00859505	5 l/vödör*	1 442 Ft/l	1 831 Ft/l
		7 210 Ft/vödör	9 157 Ft/vödör
K00859515	15 l/vödör**	1 380 Ft/l	1 753 Ft/l
		20 700 Ft/vödör	26 289 Ft/vödör



Kontakt B PLUS

Kvarcsemcsés tapadóhíd



sima felületen javítja a tapadást • érdesíti a felületet

ANYAGSZÜKSÉGLET

kb. 0.25 kg/m²

A Kontakt B PLUS kvarcsemcsés tapadóhíd felhasználásra kész, műanyagdiszperziós kötőanyagú, kvarcsemcsét tartalmazó, felületelőkészítő anyag. A sima betonfalazatok, betonfödémek felületét alapvakolás előtt a megfelelő tapadóerő biztosítására alkalmazható. Különösen ajánlott sima felületű monolit betonszerkezeteknél és a készbeton elemeknél. Meglévő régi burkolatra történő ragasztásnál (lapra-lap) a régi burkolatra felhordva a megfelelő tapadóerő biztosítására, felület előkészítő anyagként is használhatjuk. Gipszkarton felületek színezése előtti alapozásra is alkalmazható.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00864601	1 kg/vödör	2 061 Ft/kg	2 617 Ft/kg
		2 061 Ft/vödör	2 617 Ft/vödör
K00864607	7 kg/vödör***	1 742 Ft/kg	2 212 Ft/kg
		12 194 Ft/vödör	15 486 Ft/vödör
K00864625	25 kg/vödör****	1 655 Ft/kg	2 102 Ft/kg
		41 375 Ft/vödör	52 546 Ft/vödör

* Raklaponként 60 vödör, 0,3 tonna, ** Raklaponként 24 vödör, 0,36 tonna, *** Raklaponként 24 vödör, 0,6 tonna, **** Raklaponként 24 vödör, 0,6 tonna



Kontakt Poren

YTONG alapozó



Pórusbeton (pl. Ytong) falfelületek vakolás előtti előkészítésére használjuk. Alkalmazásával egyenletes, mérsékelt szívóképességet biztosítunk a pórusbeton falaknak, mellyel elkerülhető a felhordott vakolatrétegek gyors kiszáradása ("megégése"). Kül- és beltérben egyaránt használhatjuk. Javítja a tapadást, kiváltja a gúzolás. Teddy-hengerrel vagy ecsettel hordható fel.

ANYAGSZÜKSÉGLET

kb. 0.4 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00305401	20 kg/zsák***	835 Ft/kg	1 060 Ft/kg
		16 700 Ft/zsák	21 209 Ft/zsák

GÚZOLÓK



Kontakt VS

Cementes gúzoló



Az alapvakolat és a falazat között szükséges tapadóerőt és egyenletes nedvsvívt biztosító réteg. Gépi, kézi felhordásra. A szükséges várakozási idő (1-3 nap) után vakolható.

ANYAGSZÜKSÉGLET

kb. 3-6 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00305221	25 kg/zsák**	68 Ft/kg	86,4 Ft/kg
		1 700 Ft/zsák	2 159 Ft/zsák



Kontakt VS Plus (Kontakt VS Squash)

Emelt tapadósilárdságú cementes gúzoló



erős igénybevételnek kitett helyekre • csökkenti és kiegyenlíti a nedvsvívt

ANYAGSZÜKSÉGLET

Rugalmas, fokozott tapadóerő, kül- és beltérben egyenletes nedvsvívt biztosít. Nagy mechanikai igénybevételnek kitett vakolatok felületelőkészítő anyaga. Kézi felhordásra.

kb. 3-6 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00225011	40 kg/zsák**	94 Ft/kg	119,4 Ft/kg
		3 760 Ft/zsák	4 775 Ft/zsák

HŐSZIGETELŐ VAKOLATOK



StyroTherm

Gépi hőszigetelő alapvakolat



Cement bázisú, polisztirol gyöngyös, kiváló hőszigetelő tulajdonságú, könnyen felhordható gépi vakolat. 3–10 cm rétegvastagságban. Csak simító-réteggel együtt alkalmazható. Minden olyan szerkezet hőszigetelésére, ahol a lemezes hőszigetelő rendszerek nem alkalmazhatóak.

ANYAGSZÜKSÉGLET

kb. 11 l/m²
1 cm réteg vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00513101	50 l/zsák*	109 Ft/l	138 Ft/l
		5 450 Ft/zsák	6 922 Ft/zsák



Isoputz

Kézi hőszigetelő alapvakolat



Perlites, ásványi alapú, mész-cement kötész, kézi, hőszigetelő vakolat. 3–6 cm rétegvastagságban. Csak simító-réteggel együtt alkalmazható. Minden olyan szerkezet hőszigetelésére, ahol a lemezes hőszigetelő rendszerek nem alkalmazhatóak.

ANYAGSZÜKSÉGLET

kb. 11 l/m²
1 cm réteg vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00512131	50 l/zsák*	75,9 Ft/l	96,4 Ft/l
		3 795 Ft/zsák	4 820 Ft/zsák

* Raklaponként 40 zsák, 2 m³, kb. 0,9 tonna, ** Raklaponként 30 zsák, 1,2 tonna, *** Raklaponként 48 zsák, 0,96 tonna

HOMLOKZATI ALAPVAKOLATOK



MP 503 A
Gépi alapvakolat



Kül- és beltéri felhasználásra, időjárásálló. A gépi alapvakolat új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok falazatainak vakolata. 10-20 mm rétegvastagságban.

ANYAGSZÜKSÉGLET

13 kg/m² (3,1 m²/zsák)
1 cm réteg vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00311031	40 kg/zsák*	62,2 Ft/kg 2 488 Ft/zsák	79 Ft/kg 3 160 Ft/zsák



MP 501 I
Gépi alapvakolat



Könnyen feldolgozható, anyagában besimítható, beglettelhető. Gépi felhordásra optimalizált időjárásálló alapvakolat. 10-20 mm rétegvastagságban.

ANYAGSZÜKSÉGLET

13 kg/m² (3,1 m²/zsák)
1 cm réteg vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00315011	40 kg/zsák*	55,6 Ft/kg 2 224 Ft/zsák	70,6 Ft/kg 2 824 Ft/zsák



MP 501 W
Gépi alapvakolat, fehér



Az MP 501 I fehér változata. Könnyen feldolgozható, anyagában besimítható, beglettelhető. Gépi felhordásra optimalizált időjárásálló alapvakolat. 10-20 mm rétegvastagságban.

ANYAGSZÜKSÉGLET

13 kg/m² (3,1 m²/zsák)
1 cm réteg vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00335011	40 kg/zsák*	75,9 Ft/kg 3 036 Ft/zsák	96,4 Ft/kg 3 856 Ft/zsák



Premium
Alapvakolat



Kül- és beltéri kézi alapvakolat, anyagában simítható. Egyaránt alkalmazható nagy felületek kézi vakolására és egyszerű vakolatjavítási feladatokra is. Alkalmazható 10-20 mm rétegvastagságban.

ANYAGSZÜKSÉGLET

14 kg/m²
1 cm réteg vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00215011	40 kg/zsák*	57,8 Ft/kg 2 312 Ft/zsák	73,4 Ft/kg 2 936 Ft/zsák
K00215061	25 kg/zsák**	60,9 Ft/kg 1 523 Ft/zsák	77,3 Ft/kg 1 934 Ft/zsák



Premium W
Mész-cement alapvakolat



Kül- és beltéri fehér színű kézi alapvakolat, anyagában simítható. Egyaránt alkalmazható nagy felületek kézi vakolására és egyszerű vakolatjavítási feladatokra is. Alkalmazható 10-20 mm rétegvastagságban.

ANYAGSZÜKSÉGLET

14 kg/m² (3,0 m²/zsák)
1 cm réteg vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00215031	40 kg/zsák*	64,3 Ft/kg 2 572 Ft/zsák	81,7 Ft/kg 3 266 Ft/zsák

* Raklaponként 30 zsák, 1,2 tonna, **Raklaponként 48 zsák, 1,2 tonna

HOMLOKZATI ALAPVAKOLATOK



Kvádervakolat
Szálerősített alapvakolat



homlokzati díszítések kialakításához • műemlék felújításokra is alkalmazható

ANYAGSZÜKSÉGLET

Rusztikus felületek kialakításához kül- és beltérben, homlokzati díszítések készítéséhez. Könnyen formálható és feldolgozható, szálerősített. 10-30 mm rétegvastagságban.

14 kg/m² (3,0 m²/zsák)
1 cm réteg vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00213001	40 kg/zsák*	86,4 Ft/kg 3 456 Ft/zsák	109,7 Ft/kg 4 389 Ft/zsák



Sockelputz Plus (Sockelputz Squash)
Cementes alapvakolat



nagy szilárdságú • megnövelt tapadású • rugalmas

ANYAGSZÜKSÉGLET

Nagy igénybevételre fallabdapálya, ipari és sportlétesítmények vakolására. Kül- és beltéri felhasználásra. Kézi és gépi felhordásra. Alkalmazható 10-20 mm rétegvastagságban.

17 kg/m² (2,3 m²/zsák)
1 cm réteg vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00225021	40 kg/zsák*	150,6 Ft/kg 6 024 Ft/zsák	191,3 Ft/kg 7 650 Ft/zsák



Sockelputz
Lábazati cementvakolat



Kül- és beltérben felhasználható, fagyálló, csapó esőnek ellenálló, kézi és gépi feldolgozásra is alkalmas alapvakolat. 10-15 mm rétegvastagságban. Jó mechanikai ellenállás.

ANYAGSZÜKSÉGLET

17 kg/m² (2,3 m²/zsák)
1 cm réteg vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00212111	40 kg/zsák*	78,5 Ft/kg 3 140 Ft/zsák	99,7 Ft/kg 3 988 Ft/zsák



RenDo
Medencefal kiegyenlítő vakolat



Nagyobb igénybevételnek kitett falfelületeknél alkalmazható szárazhabarcs. Jellemző felhasználási terület: medencefal kiegyenlítés, ipari csarnokokban, sportlétesítményekben, kerítések, lábazatok felületképzésénél.

ANYAGSZÜKSÉGLET

kb. 17 kg/m²/cm

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00618131	25 kg/zsák**	122,9 Ft/kg 3 073 Ft/zsák	156,1 Ft/kg 3 902 Ft/zsák

BETONFELÜLET KIEGYENLÍTŐ



Glettop Plus (Glettop Squash)
Szálerősített cementes glett



Emelt diszperzió-tartalom • Szálerősítés • Fehér színű • Végső felületképzésre alkalmas

ANYAGSZÜKSÉGLET

Nagy igénybevételnek kitett felületekre. A Plus rendszer (Kontakt VS Plus – SockelPutz Plus cementes vakolat - Glettop Plus) többi elemével együtt már a teherhordó szerkezettől különösen ellenálló rétegrend alakítható ki.

kb. 2,5 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00225031	20 kg/zsák***	310 Ft/kg 6 200 Ft/zsák	394 Ft/kg 7 874 Ft/zsák

* Raklaponként 30 zsák, 1,2 tonna, ** Raklaponként 48 zsák, 1,2 tonna, ***Raklaponként 48 zsák, 0,96 tonna

KÖNNYÍTETT ALAPVAKOLATOK

MP Leicht A

Pilletherm könnyű, gépi alapvakolat, külső



Kül- és beltérben felhasználható hőszigetelő tulajdonságú, YTONG-ra, Heraklithra, porózus égetett kerámia falazatokra, pl. Porotherm, Leier téglá stb.
Gépi felhordáshoz. 20-40 mm rétegvastagságban.

ANYAGSZÜKSÉGLET

10 kg/m²
(4 m²/zsák)
1 cm réteg vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00342121	40 kg/zsák*	92,9 Ft/kg 3 716 Ft/zsák	118 Ft/kg 4 719 Ft/zsák

HP Leicht A

Pilletherm könnyű, kézi alapvakolat, külső



Kül- és beltérben felhasználható hőszigetelő tulajdonságú, YTONG-ra, Heraklithra, porózus égetett kerámia falazatokra, pl. Porotherm, Leier téglá stb.
Kézi felhordáshoz. 20-40 mm rétegvastagságban.

ANYAGSZÜKSÉGLET

10 kg/m²
(4 m²/zsák)
1 cm réteg vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00242221	40 kg/zsák*	79,1 Ft/kg 3 164 Ft/zsák	100,5 Ft/kg 4 018 Ft/zsák

BELTÉRI ALAPVAKOLATOK

Thermo °Comfort 23°C

hőtároló vakolat



hatalmas hőtároló képesség 23°C környezetében • közvetlen festésre alkalmas felület készíthető

Elsősorban gépi feldolgozású, gipszes kötőanyagú hőtároló beltéri alapvakolat. Beltérben, főként nappali tartózkodású terekben, irodahelyiségekben alkalmazandó 1-3 cm rétegvastagságban.

ANYAGSZÜKSÉGLET

10 kg/m²
(2 m²/zsák)
1 cm réteg vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00237051	20 kg/zsák**	2 795 Ft/kg 55 900 Ft/zsák	3 550 Ft/kg 70 993 Ft/zsák

Thermo °Comfort 26°C

hőtároló vakolat



hatalmas hőtároló képesség 26°C környezetében • közvetlen festésre alkalmas felület készíthető

Elsősorban gépi feldolgozású, gipszes kötőanyagú hőtároló beltéri alapvakolat. Beltérben, főként nappali tartózkodású terekben, irodahelyiségekben alkalmazandó 1-3 cm rétegvastagságban.

ANYAGSZÜKSÉGLET

10 kg/m²
(2 m²/zsák)
1 cm réteg vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00237061	20 kg/zsák**	2 795 Ft/kg 55 900 Ft/zsák	3 550 Ft/kg 70 993 Ft/zsák

* Raklaponként 30 zsák, 1,2 tonna, ** Raklaponként 30 zsák, 0,6 tonna, minimális rendelési mennyiség 100 kg

BELTÉRI ALAPVAKOLATOK

ThermoWand

Falfűtésvakolat



szálerősített • jó páraáteresztő képességű • falfűtéshez

Gépi-kézi, mész-cement bázisú, falfűtésvakolat szálerősítéssel. Kül- és beltérben is felhordható. Rétegvastagság: beépített fűtőcső felső síkja + min. 1 cm csótakarás.

ANYAGSZÜKSÉGLET

13 kg/m²
(3,1 m²/zsák)
1 cm réteg vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00237011	40 kg/zsák*	72,6 Ft/kg 2 904 Ft/zsák	92,2 Ft/kg 3 688 Ft/zsák

Premium Plus

Vékony alapvakolat pórusbetonra



vékony rétegvastagságban felhordható • fehér színű • jó páraáteresztő képességű

Beltéri felhasználhatóságú, fehér színű vékonyvakolat pórusbetonra. Kézi feldolgozhatóságú. 3-10 mm rétegvastagságban.

ANYAGSZÜKSÉGLET

14 kg/m²
(3,0 m²/zsák)
1 cm réteg vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00215041	40 kg/zsák*	81,7 Ft/kg 3 268 Ft/zsák	103,8 Ft/kg 4 150 Ft/zsák

MP 701 G

Gipszvakolat



Egyrétegű gipszes gépi vakolat glettelt felületek kialakítására, csak beltérben használható. Ideális anyag mennyezetek vakolásához és a megfelelő lakásklíma kialakításához. Nem javasolt a használata vizes helyiségekben. 10-40 mm rétegvastagságban.

ANYAGSZÜKSÉGLET

10 kg/m²
(3 m²/zsák)
1 cm réteg vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00811823	30 kg/zsák**	102,2 Ft/kg 3 066 Ft/zsák	129,8 Ft/kg 3 894 Ft/zsák

SIMÍTÓ VAKOLATOK

Simultan

Finomszemcsés simítóvakolat



Kül- és beltéri kvarchomokos simító. Alkalmazható könnyített és hőszigetelő vakolatok, illetve nedvsvívás kiegyenlített ásványi felületek vékony rétegű átvonására. 0-3 mm rétegvastagságban..

ANYAGSZÜKSÉGLET

kb. 3-5 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00236081	40 kg/zsák*	61,1 Ft/kg 2 444 Ft/zsák	77,6 Ft/kg 3 104 Ft/zsák
K00236281	25 kg/zsák***	66,1 Ft/kg 1 653 Ft/zsák	83,9 Ft/kg 2 099 Ft/zsák

* Raklaponként 30 zsák, 1,2 tonna, **Raklaponként 40 zsák, 1,2 tonna, *** Raklaponként 48 zsák, 1,2 tonna

RECON - BETONJAVÍTÓK



Kontakt CT

Korrózióvédő és tapadóhid



Betonacél szempontjából ideális pH (12-13) • könnyű feldolgozhatóság • korrózióvédelem és tapadóhid egyben

ANYAGSZÜKSÉGLET

Beton és vasbeton szerkezetek R3 osztályú javítására alkalmas nagy tapadószilárdságú korrózióvédő és tapadóhidja. Alkalmazásával biztosítható a betonszerkezetek javításához alkalmazott habarcs megfelelő tapadószilárdsága és biztosítja a betonacélok korrózióvédelmét.

kb. 1-2 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00619795	5 kg/tasak**	482 Ft/kg	612 Ft/kg
		2 410 Ft/tasak	3 061 Ft/tasak
K00619791	20 kg/zsák***	398 Ft/kg	505 Ft/kg
		7 960 Ft/zsák	10 109 Ft/zsák



CT-Max

Durva betonjavító habarcs



kül- és beltéri felhasználásra • magas kezdeti- és tapadószilárdság csekély repedési hajlam • nagy rétegvastagság (1-3 cm)

ANYAGSZÜKSÉGLET

Beton és vasbeton szerkezetek R3 osztályú javítására alkalmas nagyszilárdságú szálerősített durva javítóhabarcs. Alkalmazásával biztosítható a megfelelő betontakarás és a felület durva kiegyenlítése.

kb. 20 kg /m²/cm

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00619771	25 kg/zsák*	169 Ft/kg	215 Ft/kg
		4 225 Ft/zsák	5 366 Ft/zsák



CT-Max T

Tixotróp betonjavító habarcs



kül- és beltéri felhasználásra • magas kezdeti és tapadószilárdság csekély repedési hajlam • nagy rétegvastagság (1-6 cm)

ANYAGSZÜKSÉGLET

Beton és vasbeton szerkezetek R3 osztályú javítására alkalmas nagyszilárdságú, szálerősített durva javítóhabarcs. Állékony, tixotróp tulajdonságának köszönhetően különösen alkalmas fej feletti munkavégzés esetén (mennyezet, áthidalógerenda, vasbeton lépcső alsó felülete, alagút stb.)

kb. 20 kg /m²/cm

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00619721	25 kg/zsák*	204 Ft/kg	259 Ft/kg
		5 100 Ft/zsák	6 477 Ft/zsák



CT-Mix

Finom betonjavító habarcs



kül- és beltéri felhasználásra • magas kezdeti és tapadószilárdság csekély repedési hajlam • anyagában beszimitható

ANYAGSZÜKSÉGLET

Beton és vasbeton szerkezetek R3 osztályú javítására alkalmas nagyszilárdságú, szálerősített simítóhabarcs. Alkalmazásával biztosítható a betonszerkezetek károsítók elleni lezárása és a felület finom kiegyenlítése.

kb. 1,7 kg/m²/mm

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00619785	5 kg/tasak**	198 Ft/kg	251 Ft/kg
		990 Ft/tasak	1 257 Ft/tasak
K00619781	25 kg/zsák*	156 Ft/kg	198 Ft/kg
		3 900 Ft/zsák	4 953 Ft/zsák

* Raklaponként 48 zsák 1,2 tonna, ** Raklaponként 96 tasak, 0,48 tonna, *** Raklaponként 48 zsák, 0,96 tonna

RECON - BETONJAVÍTÓK



CT-Fix

Általános betonjavító habarcs



jó mechanikai ellenállású • 2-15 mm rétegvastagság • anyagában beszimitható

ANYAGSZÜKSÉGLET

Finom javítóhabarcs beton, vasbeton és egyéb ásványi felületek egyszerű javítására, átvonására. Általános ház körüli, időjárásnak kitett kültéri függőleges felületek kialakítására. A CT-Fix-el készített felület alkalmas befejező réteg fogadására, mint: festék, színezővakolat, hideg- vagy melegburkolat stb. Rétegvastagság: 2-15 mm

kb. 1-2 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00619741	25 kg/zsák*	106 Ft/kg	135 Ft/kg
		2 650 Ft/zsák	3 366 Ft/zsák

JAVÍTÓHABARCSOK



Renti

Javítóhabarcs



fehér színű • szálerősített • rugalmas • kiváló tapadású repedésáthidaló • meglévő színezővakolatok újraszínezésénél

ANYAGSZÜKSÉGLET

Fehér színű, szálerősítésű javító- és felületelőkészítő habarcs, újraszínezés előtt, régi felületek átvonására, tapadóhid-ként sima betonfelületekhez. 2-10 mm rétegvastagságban.

2-6 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00617901	25 kg/zsák*	312,7 Ft/kg	397,1 Ft/kg
		7 818 Ft/zsák	9 928 Ft/zsák



Renti Fein

Javítóhabarcs finom



fehér színű • finom szemcséjű • szálerősített • rugalmas • kiváló tapadású repedésáthidaló • meglévő színezővakolatok újraszínezésénél

ANYAGSZÜKSÉGLET

Fehér színű, szálerősítésű javító- és felületelőkészítő habarcs, újraszínezés előtt, régi felületek átvonására, tapadóhid-ként sima betonfelületekhez. 0-5 mm rétegvastagságban.

2-6 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00617911	25 kg/zsák*	309,9 Ft/kg	393,6 Ft/kg
		7 748 Ft/zsák	9 839 Ft/zsák



RenoBet

Cementbázisú, gyorskötő javítóhabarcs



Kül- és beltérben • Gipszmentes • Fehér vagy szürke színben • Burkolás előtt különösen ajánlott

ANYAGSZÜKSÉGLET

Tégla- és betonfalazatokon kivésett hornyok, üregek javítására, felületkiegyenlítésre. Gyorskötő, könnyen használható. Gipszmentes, ezért nem kell elválasztani a hidegburkolati ragasztótól. Pincékben, raktárakban stb. festhető felület kialakítására is használható.

1,6 kg/m² mm-enként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00619701 (fehér)	25 kg/zsák*	200,6 Ft/kg	254,8 Ft/kg
		5 015 Ft/zsák	6 369 Ft/zsák
K00619711 (szürke)	25 kg/zsák*	200,6 Ft/kg	254,8 Ft/kg
		5 015 Ft/zsák	6 369 Ft/zsák

* Raklaponként 48 zsák 1,2 tonna

HABARCSOK - Javítóanyagok termékválasztó

TERMÉK	BELTÉR-KÜLTÉR	LÁBAZATI ZÓNA	PADLÓ	SZERKEZETI JAVÍTÓ	FELÜLETI JAVÍTÓ	FESTHETŐ FELÜLET	GYORSKÖTŐ	MEDENCE	KÉZI-GÉPI FELDOLGOZÁS
CT-Max									
CT-Mix									
CT-Fix									
Renobet									
Rendo									
Renti									
Renti Fein									

A fogadófelület minősége és technológia függvényében alapozó illetve tapadóhíd alkalmazása szükséges!

VAKOLAT KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

InstallGips

Stukatúrgipsz / elektrogipsz



Könnyen használható • Gyors kötés • Jó tapadás • Fehér színű

ANYAGSZÜKSÉGLET

Falazatba vésett csövek, vezetékek gyors rögzítésére.

igény szerint

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00811725	4 kg/zsák	255 Ft/kg	324 Ft/kg
		1 020 Ft/zsák	1 295 Ft/zsák
K00811721	20 kg/zsák*	125 Ft/kg	159 Ft/kg
		2 500 Ft/zsák	3 175 Ft/zsák

Profilfix

Cementbázisú, gyorskötő rögzítőhabarcs



Kül- és beltérben • Nedves helyiségekben • Gyors kötés • Gipszmentes

ANYAGSZÜKSÉGLET

Vakolatba ágyazott profilok (élvédők, vezetősínek) és falazatba vésett csövek, vezetékek (villamos- és vízvezetékek) gyors rögzítésére.

igény szerint

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00618111	25 kg/zsák*	204 Ft/kg	259 Ft/kg
		5 100 Ft/zsák	6 477 Ft/zsák

Perlfix

Ragasztógipsz



Egyszerűen használható • Bármilyen felületre • Gyors kötés, jó tapadás

ANYAGSZÜKSÉGLET

Gipszkarton szárazvakolat ragasztópogáccsákkal való felhelyezéséhez, csavarozás / tűzés nélkül.

igény szerint

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00811621	25 kg/zsák*	126 Ft/kg	160 Ft/kg
		3 150 Ft/zsák	4 001 Ft/zsák

* Raklaponként 48 zsák 1,2 tonna

VAKOLAT KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

Állványháló



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00852310	50 x 3,6 m/tekercs (180 m²)	423 Ft/m²	537 Ft/m²
		76 140 Ft/tekercs	96 698 Ft/tekercs
K00852311	50 x 3,1 m/ tekercs (155 m²)	410 Ft/m²	521 Ft/m²
		63 550 Ft/tekercs	80 709 Ft/tekercs

Vakolaterősítő üvegszövet háló



Alapvakolatok megerősítésére szolgáló alkáliálló (lúgálló) üvegszövet háló.110 g/m²			ANYAGSZÜKSÉGLET
			1,1 m²/m²
CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00852300	50 x 1m/tekercs	298 Ft/m²	378 Ft/m²
		14 900 Ft/tekercs	18 923 Ft/tekercs

Vezetősín 3 m



Horganyzott vezetősín gépi vakoláshoz.

6 mm

ANYAGSZÜKSÉGLET

igény szerint

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00853910	50 x 3 fm/csomag*	130 Ft/fm	165 Ft/fm
		19 500 Ft/csomag	24 765 Ft/csomag

Sarokvédő sín beltéri 3 m



Alapvakolatokba építhető horganyzott sarokvédő profil.

ANYAGSZÜKSÉGLET

1 fm/m

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00853700	25 x 3 fm/csomag*	139 Ft/fm	177 Ft/fm
		10 425 Ft/csomag	13 240 Ft/csomag

Sarokvédő sín kültéri 3 m



PVC éllel ellátott horganyzott sarokvédő profil.

ANYAGSZÜKSÉGLET

1 fm/m

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00853800	15 x 3 fm/csomag*	380 Ft/fm	483 Ft/fm
		17 100 Ft/csomag	21 717 Ft/csomag

* Csak csomagban rendelhető!

Felújító vakolatrendszerek

A falak károsodását leggyakrabban a víz okozza, hiszen a régi épületeink nagy része vízszigetelés nélkül készült. Karbantartásuk és felújításuk hozzáértést és speciális anyagokat kíván. Ezt biztosítják az ún. szárító- és felújító vakolatok, amelyek szigorú ellenőrzés mellett pontos összetétellel gyári körülmények között készülnek.

A talajban található nedvesség az építőanyagok pórusain, fugáin keresztül beszivárog és a kapillárisokon keresztül a magasba emelkedik. A víz a talajból oldott sókat hoz magával, amelyek a kötőanyagokkal kölcsönhatásba lépve károsítják a falszerkezetet. A nedvesség és a sóterhelés hátrányosan befolyásolja a régi és az új épületek használhatóságát is.

A víz és a só a következő problémákat okozza:

- a falak hőszigetelőképessége romlik
- a vakolat leválik
- penészgombák képződnek, ami komoly egészségügyi kockázat a lakóknak
- a falfelületen sókivirágzás jelenik meg
- a nedves és hideg felületen lecsapódik a víz

Az Eurosan rendszer előnyei:


- nincs sókivirágzás
- a párolgás a szárító vakolatban történik
- kézzel, géppel egyaránt feldolgozható
- a sérült részek egyszerűen javíthatók
- 5-15 éves rendszergarancia (épületdiagnosztika eredményétől függően)
- nincs penész
- nincs vakolatkárosodás
- jó hőszigetelőképesség
- harmonizál az európai szabvánnyal
- nincs vízfolt
- a belső felület melegebb lesz
- környezetbarát

WTA EUROSAN RÉTEGREND TALAJSZINT FELETT



1. alapfelület
2. EUROSAN H pórushidrofóbizáló
3. EUROSAN VS gúzó
4. WTA EUROSAN UP alsóvakolat
5. WTA EUROSAN OP felsővakolat
6. EDELPUTZ EXTRA színezővakolat vagy EUROSAN FP simítóvakolat és silicon homlokzatfesték, lábazon anyagába besimított Cemix WTA EUROSAN felsővakolat vagy EUROSAN EP szárítóvakolat

WTA EUROSAN RÉTEGREND TALAJSZINT ALATT



1. alapfelület
2. EUROSAN W vízelosztó alapozó
3. EUROSAN VS gúzó
4. WTA EUROSAN UP alsóvakolat
5. WTA EUROSAN OP felsővakolat
6. EDELPUTZ EXTRA színezővakolat vagy EUROSAN FP simítóvakolat és silicon homlokzatfesték, lábazon anyagába besimított Cemix WTA EUROSAN felsővakolat vagy EUROSAN EP szárítóvakolat

EUROSAN RÉTEGREND



1. alapfelület
2. EUROSAN VS gúzó
3. EUROSAN EP szárítóvakolat
4. EDELPUTZ EXTRA színezővakolat vagy EUROSAN FP simítóvakolat és silicon homlokzatfesték, lábazon anyagába besimított Cemix WTA EUROSAN OP felsővakolat vagy EUROSAN EP szárítóvakolat

Felújítás menete:

1. Faldiagnosztikai vizsgálat elvégzése, amennyiben szükséges

Részletes szakvélemény készítése a tervezők és kivitelezők részére, ami tartalmazza a szükséges anyagok és munkafolyamatok leírását.

2. Károsodott vakolat leverése

A károsodott vakolat és annak 1 m-es környezetében a vakolat leverése, a telített építőanyag eltávolítása a fugákból is, 2 cm mélységben.

3. A falszerkezet vízszigetelése, a vízutánpótlás megszüntetése

Elsődleges feladat a vízutánpótlás megszüntetése, majd amennyiben lehetséges, a falszerkezet vízszigetelését kell megoldani, mechanikai, vegyi vagy elektrokinetikus úton.

4. Új vakolat felhordása

- a. EUROSAN szárítóvakolattal - Eurosan EP
- b. WTA felújító rendszerrel - Eurosan UP, Eurosan OP

5. Végső felületképzés

Az elkészült felület páraáteresztő festékkel vagy páraáteresztő színezővakolattal a kívánt színben kialakítható.

Felújítást segítő szolgáltatásaink:

- mintavétel, elemzés, felújítási javaslat
- oktatás, továbbképzés

Új vakolat kialakítása szárítóvakolattal

Abban az esetben, ha a szerkezet kevés vizet tartalmaz és sóterhelése mérsékelt, az EUROSAN EP szárítóvakolat alkalmazásával tartós, jó eredményt érhetünk el. A régi, vakolattól megtisztított felületre EUROSAN VS gúzót kell felhordani 50%-os fedettséggel, majd megszilárdulását követően (1-3 nap) vakolunk legalább 2 cm vastagságban EUROSAN EP szárítóvakolattal.

Új vakolat kialakítása WTA EUROSAN rendszerrel

A tapasztalatok szerint, ha a mérések nagyobb só és vízterhelést mutatnak, akkor összetettebb rendszert kell használnunk. Ez az Eurosan Felújító vakolatrendszer már a vakolaton kívül olyan alkotókat is tartalmaz, amelyek megakadályozzák a pontszerű vízterhelés kialakulását (Eurosan W, vízelosztó alapozó) ill. a még nedves vakolat sóval való telítődését (Eurosan H pórushidrofóbizáló alapozó). Ebben a rendszerben a vakolat is két különböző tulajdonságú anyag, Eurosan UP (alsóvakolat) és Eurosan OP (felsővakolat). A felsővakolatot az alsóvakolat kiszáradását követően kell felhordani. A WTA Eurosan vakolatrendszer utolsó eleme a speciális, páraáteresztő simítóvakolat Eurosan FP, amelyet akkor használunk, ha a fal végső felületképzését páraáteresztő (SiliconTOP vagy SilikatTOP) festékkel oldjuk meg. A homlokzatokon vagy akár belső terekben is a felújító vakolatrendszert dekoratív, ásványi alapú, páraáteresztő színezővakolattal is díszíthetjük.

A felújítások során nem kell mindig leverni a régi vakolatot az épület teljes magasságában, csak a látható vízterhelés felett 1 m-ig. Ha a vakolat megfelelő minőségű, úgy a felületek azonos nedvszívó-képességének biztosítása érdekében a teljes felületre Renti szálerezősítésű javítóhabarcsot húzunk fel. Az ilyen módon előkészített felületek páraáteresztő festékkel festhetők vagy páraáteresztő színezővakolatokkal áthúzhatók.

EUROSAN GÚZOLÓ



Eurosan VS

Eurosan gúzoló



WTA rendszer • szulfátálló

Nedves, sóterhelt falazatok előfröcskölő anyaga. Felhordás 50%-os fedettséggel. Felújító rendszerek egyik alapfelület előkészítője.

ANYAGSZÜKSÉGLET

kb. 3-5 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00551101	40 kg/zsák*	112 Ft/kg 4 480 Ft/zsák	142 Ft/kg 5 690 Ft/zsák

EUROSAN SZÁRÍTÓVAKOLAT



Eurosan EP gépi

Eurosan szárítóvakolat, gépi



szulfátálló • kiváló páraáteresztő

Nedves, sóterhelt épületek vakolására használjuk. Általánosan alkalmazható a legtöbb ásványi felületen, mint: téglá, mészhomok, vályog, stb.

ANYAGSZÜKSÉGLET

11 kg/m²
1 cm rétegvastagságban
min. rétegvastagság 2cm

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00550301	40 kg/zsák*	137 Ft/kg 5 480 Ft/zsák	174 Ft/kg 6 960 Ft/zsák

Eurosan EP kézi

Eurosan szárítóvakolat, kézi



szulfátálló • kiváló páraáteresztő

Nedves, sóterhelt épületek vakolására használjuk. Általánosan alkalmazható a legtöbb ásványi felületen, mint: téglá, mészhomok, vályog, stb.

ANYAGSZÜKSÉGLET

11 kg/m²
1 cm rétegvastagságban
min. rétegvastagság 2cm

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00550101	40 kg/zsák*	137 Ft/kg 5 480 Ft/zsák	174 Ft/kg 6 960 Ft/zsák

MŰEMLÉK FELÚJÍTÓ ANYAGOK



Eurosan TP

Eurosan trasszvakolat



Páraáteresztő szárító vakolat. Műemlékek érzékeny kövekből készült falazataihoz.

ANYAGSZÜKSÉGLET

10 kg/m²
1 cm rétegvastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00553121	25 kg/zsák*	118 Ft/kg 2 950 Ft/zsák	150 Ft/kg 3 747 Ft/zsák

* Raklaponként 30 zsák, 1,2 tonna

Felújító vakolatrendszerek

MŰEMLÉK FELÚJÍTÓ ANYAGOK



Trassputz VS (Special G)

Trasszvakolat gúzolója



Műemlék felújításoknál is használjuk. 5 mm rétegvastagságban. Trassputz (Special M) vakolat alapfelület előkészítője.

ANYAGSZÜKSÉGLET

kb. 6 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00270001	40 kg/zsák*	101 Ft/kg 4 040 Ft/zsák	128 Ft/kg 5 131 Ft/zsák

Trassputz (Special M)

Trasszvakolat



Műemlék felújításoknál is használjuk. 10-20 mm rétegvastagságban.

ANYAGSZÜKSÉGLET

kb. 14 kg/m²
1 cm réteg vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00270011	40 kg/zsák*	85 Ft/kg 3 400 Ft/zsák	108 Ft/kg 4 318 Ft/zsák

WTA EUROSAN FELÚJÍTÓ RENDSZER



Eurosan H

Póruhidrofóbizáló alapozó



Talajszint feletti falakra használjuk. Falazatok nedvesség felvételének csökkentésére.

ANYAGSZÜKSÉGLET

0.005-0.02 l/m²
hígítás 1:9 vízzel

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00854150	1 l/flakon	8 825 Ft/l 8 825 Ft/flakon	11 208 Ft/l 11 208 Ft/flakon

Eurosan W

Vízelosztó alapozó



Talajszint alatti falakra, valamint a lábazati zónában használjuk. 1-2 mm rétegvastagságban.

ANYAGSZÜKSÉGLET

2-5 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00550901	25 kg/zsák**	405 Ft/kg 10 125 Ft/zsák	514 Ft/kg 12 859 Ft/zsák

Eurosan AP

Kiegyenlítő vakolat



A felújítandó egyenetlen alapfelületekre. Jelentős síkbeli eltérések kiegyenlítésére.

KIADÓSSÁG

1 zsákból kb. 30 l habarcs készíthető

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00551221	25 kg/zsák*	109 Ft/kg 2 725 Ft/zsák	138 Ft/kg 3 461 Ft/zsák

* Raklaponként 30 zsák, 1,2 tonna, ** Raklaponként 48 zsák, 1,2 tonna

WTA EUROSAN FELÚJÍTÓ RENDSZER



WTA Eurosan UP kézi

WTA alsóvakolat, kézi

WTA rendszer • szulfátálló • kiváló páraáteresztő

Fokozottan nedves, sóterhelt épületek vakolására használjuk.
A WTA Eurosan OP-vel rendszerben alkalmazható.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00551301	40 kg/zsák*	200 Ft/kg 8 000 Ft/zsák	254 Ft/kg 10 160 Ft/zsák



WTA Eurosan UP gépi

WTA alsóvakolat, gépi

WTA rendszer • szulfátálló • kiváló páraáteresztő

Fokozottan nedves, sóterhelt épületek vakolására használjuk.
A WTA Eurosan OP-vel rendszerben alkalmazható.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00552301	40 kg/zsák*	200 Ft/kg 8 000 Ft/zsák	254 Ft/kg 10 160 Ft/zsák



WTA Eurosan OP gépi

WTA felsővakolat, gépi

Fokozottan nedves, sóterhelt épületek vakolására használjuk.
A WTA Eurosan UP-vel rendszerben alkalmazható.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00552401	40 kg/zsák*	200 Ft/kg 8 000 Ft/zsák	254 Ft/kg 10 160 Ft/zsák



WTA Eurosan OP kézi

WTA felsővakolat, kézi

Fokozottan nedves, sóterhelt épületek vakolására használjuk.
A WTA Eurosan UP-vel rendszerben alkalmazható.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00551401	40 kg/zsák*	200 Ft/kg 8 000 Ft/zsák	254 Ft/kg 10 160 Ft/zsák



Eurosan FP

Eurosan simítóvakolat

Fehér színű, páraáteresztő simítóvakolat. Befejező réteg (festés, színezővakolat, stb.) fogadására alkalmas alapfelület kialakítására.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00550721	25 kg/zsák*	118 Ft/kg 2 950 Ft/zsák	150 Ft/kg 3 747 Ft/zsák



* Raklaponként 30 zsák, 1,2 tonna

Felújító vakolatrendszerek

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK



Renti

Javitóhabarcs

fehér színű • szálerősített • rugalmas • kiváló tapadású
repedésáthidaló • meglévő színezővakolatok újraszínezésénél

Fehér színű, szálerősítésű javító- és felületelőkészítő habarcs, újraszínezés előtt, régi felületek átvonására, tapadóhíd-ként sima betonfelületekhez. 2-10 mm rétegvastagságban.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00617901	25 kg/zsák*	312,7 Ft/kg 7 818 Ft/zsák	397,1 Ft/kg 9 928 Ft/zsák



Renti Fein

Javitóhabarcs finom

fehér színű • finom szemcséjű • szálerősített • rugalmas • kiváló tapadású
repedésáthidaló • meglévő színezővakolatok újraszínezésénél


Fehér színű, szálerősítésű javító- és felületelőkészítő habarcs, újraszínezés előtt, régi felületek átvonására, tapadóhíd-ként sima betonfelületekhez. 0-5 mm rétegvastagságban.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00617911	25 kg/zsák*	309,9 Ft/kg 7 748 Ft/zsák	393,6 Ft/kg 9 839 Ft/zsák



* Raklaponként 48 zsák 1,2 tonna

A hagyományos vakolat és az EUROSAN vakolat összehasonlítása




Előtte



Utána

Falazóhabarcscok

A falazóhabarcscok biztosítják a falazatot alkotó téglák (vagy más falazóelemek) pontos illeszkedését, egymáshoz rögzítését, a terhek egyenletes elosztását és így a falazat stabilitását. A korszerű habarcscok általános kötőanyaga a mész, illetve a cement. Műemléki falazatok helyreállításához illetve különleges falazóelemekhez a Cemix különleges habarcscokat is kínál.



Kiszerezés

Termékeinket 25kg-os, 40kg-os, a hőszigetelő falazóhabarcscot (MM3 Thermo) pedig 50 literes kiszerezésben, papírszakban szállítjuk. A szárazhabarcshoz az építés helyszínén a vízen kívül más anyagot nem kell hozzáadni, így a falazóhabarcs a kézi vagy gépi keverés után azonnal felhasználható. Nagyobb építkezéseken használjuk ki a környezetbarát silós technológia előnyeit (helytakarékos, hatékony, gépesített, nincs csomagolási hulladék).

Falazóhabarcscok kiadóssága:

Normál falazóhabarcs esetén: 1 kg szárazanyagból kb. 0,56 l nedves habarcs keverhető.

Hőszigetelő falazóhabarcs esetén: 1 l szárazanyagból kb. 0,8 l nedves habarcs keverhető.

Vékonyágyazatú falazóanyag esetén: 1 kg szárazanyagból kb. 0,8 l nedves habarcs keverhető.

A falazóhabarcs kiválasztásának szempontjai

Az időtálló falszerkezet kialakítása a tervezéssel kezdődik, melynek a gondos felmérés és meglévő falazat esetén diagnosztika az alapja.

1. Felhasználás célja, épület típusa

- Felújítás - A falazat terheltségétől, hibáitól, valamint a jó állapotú és javításra szoruló felületek arányától függ.
- Műemléki felújítás - A falazat hibáitól, a jó állapotú és a javításra szoruló felületek arányától, valamint a szabályozásban előírt és elvárt anyagfajtáktól és felhasznált technológiáktól függ.
- Új építés - A falazat anyagától, épületszerkezeti funkciójától és terhelésétől függ.

2. Az adott falazóelemhez leginkább illeszkedő habarcscot alkalmazzuk

- Klinker téglához (<5% vízfelvétel) – M5 Klinker habarcscot
- Mészhomok téglához (>5% vízfelvétel) – M5 burkoló habarcscot
- Ytong falazóelemekhez – MM3 Thermo vagy M5 Poren habarcscot
- Vázkerámia téglához – MM3, MM3 Thermo, MM5 habarcscot
- Üvegtégla falazás esetén – M10 Glas ragasztót

3. Hőszigetelés tulajdonság

A habarcscok hőszigetelő tulajdonságát tekintve legyen összhangban a fal többi elemével az egységes hőkép érdekében. Korszerű, porózus falazó elemeknél MM3 Thermo hőszigetelő habarcscot használjuk.

4. Falazóhabarcs szilárdsági besorolása

Az MSZ EN 998-2 szabvány a falazóhabarcscok nyomószilárdság szerinti besorolásáról rendelkezik. A Cemix gyártású MM1, MM3, MM5, illetve az MM10 elnevezésű termékek a harmonizált európai szabvány által meghatározott M1, M2,5, M5 és M10 jelölésű (régijelölés szerint: Hf10, Hf30, Hf50, Hf100) osztályba sorolhatóak.

5. Feldolgozás módja: gépi / kézi

Falazóhabarcs anyagszükséglet táblázat (1 m² falazatra vetítve)

Falazóelem anyaga	Falazóelem típusa	Falvastagság (cm)	Nedves habarcs szükséglet (l/m²)	Száraz habarcsigény		
				normál habarcs (kg/m²)	hőszigetelő falazóhabarcs (l/m²)	vékonyágyazatú habarcs (kg/m²)
				MM1, MM3, MM5, MM10	MM3 Thermo	M5 Poren
Tégla	45-ös nűtféderes vázkerámia MT 45 N+F (Mátratherm)	45	32	57.6	40	-
	44-es nűtféderes vázkerámia PTH 44 HS (Porotherm)	44	29.5	53.1	36.9	-
	38-as nűtféderes vázkerámia PTH 38N+F, MT 38 N+F	38	26	46.8	32.5	-
	30-as nűtféderes vázkerámia PTH 30N+F, MT 30 N+F	30	19	34.2	23.75	-
	25-ös nűtféderes vázkerámia PTH 25N+F, MT 25 N+F	25	17	30.6	21.3	-
	10-es nűtféderes válaszfal elem PTH 10N+F, MT 10/50 N+F	10	5.3	9.5	6.6	-
	30-as habarcsrácskás vázkerámia PTH 30	30	30	54	37.5	-
	kisméretű tömör tégl (25x12x6,5 cm)	12	21	37.8	26.3	-
	kisméretű tömör tégl (25x12x6,5 cm)	25	50	90	62.5	-
	kisméretű tömör tégl (25x12x6,5 cm)	38	80	144	100	-
	B-30 as blokk-tégla (30x17,5x14 cm)	30	39	70.2	48.8	-
	Beton pincefalazó blokk	30	30	54	37.5	-
Beton	Beton pincefalazó blokk	38	38	68.4	47.5	-
	10-es beton válaszfal elem	10	8.5	15.3	10.6	-
Pörübeton	Ytong falazóelem GT (30x60x20 cm)	30	9.75	-	12.2	-
	Ytong falazóelem NF+GT (30x60x20 cm)	30	7.35	-	9.2	-
	Ytong falazóelem GT (37,5x60x20 cm)	37.5	12.23	-	15.3	-
	Ytong falazóelem NF+GT (37,5x60x20 cm)	37.5	9.15	-	11.4	-
	Ytong válaszfal elem Pve (10x60x20 cm)	10	3.25	-	4.1	-
	Ytong válaszfal elem Pve NF (10x60x20 cm)	10	2.45	-	3.1	-
	Ytong falazóelem GT (30x60x20 cm)	30	4.88	-	-	7,8
	Ytong falazóelem NF+GT (30x60x20 cm)	30	4.4	-	-	5.7
	Ytong falazóelem GT (37,5x60x20 cm)	37.5	6.12	-	-	9,8
	Ytong falazóelem NF+GT (37,5x60x20 cm)	37.5	5.45	-	-	7.1
	Ytong válaszfal elem Pve (10x60x20 cm)	10	1.63	-	-	2,6
	Ytong válaszfal elem Pve NF (10x60x20 cm)	10	1.2	-	-	1.6
Mészhomok	Silka HM 250 NF+GT (25x24,8x19,9 cm)	25	11.9	21.4	-	-
	Silka HM 300 NF+GT (30x33,3x19,9 cm)	30	14.3	25.7	-	-
	Silka HM 250 NF+GT (25x24,8x19,9 cm)	25	3	-	-	4,6
	Silka HM 300 NF+GT (30x33,3x19,9 cm)	30	3,6	-	-	4,6

FALAZÓHABARCSOK

MM 1 (HF 10)

Falazóhabarcs M 1



Max. szemcseméret: 2 mm. 1 N/mm² nyomószilárdságú.

ANYAGSZÜKSÉGLET

lásd 59. old. táblázat

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00414201	25 kg/zsák**	40,6 Ft/kg 1 015 Ft/zsák	51,56 Ft/kg 1 289 Ft/zsák

MM 3 (HF 30)

Falazóhabarcs M 2,5



Max. szemcseméret: 2 mm. 3 N/mm² nyomószilárdságú.

ANYAGSZÜKSÉGLET

lásd 59. old. táblázat

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00414011	40 kg/zsák*	38 Ft/kg 1 520 Ft/zsák	48,26 Ft/kg 1 930 Ft/zsák
K00414211	25 kg/zsák**	41,1 Ft/kg 1 028 Ft/zsák	52,2 Ft/kg 1 305 Ft/zsák

MM 5 (HF 50)

Falazóhabarcs M 5



Max. szemcseméret: 4 mm. 5 N/mm² nyomószilárdságú.

ANYAGSZÜKSÉGLET

lásd 59. old. táblázat

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00414031	40 kg/zsák*	45,3 Ft/kg 1 812 Ft/zsák	57,53 Ft/kg 2 301 Ft/zsák

MM 10 (HF 100)

Falazóhabarcs M 10



Max. szemcseméret: 4 mm. 10 N/mm² nyomószilárdságú.

ANYAGSZÜKSÉGLET

lásd 59. old. táblázat

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00414051	40 kg/zsák*	60 Ft/kg 2 400 Ft/zsák	76,2 Ft/kg 3 048 Ft/zsák

HŐSZIGETELŐ FALAZÓHABARCS

MM3 Thermo

Hőszigetelő falazóhabarcs



jó hőszigetelő képességű • csekély tömegű • nagy szilárdságú

ANYAGSZÜKSÉGLET

Max. szemcseméret: 2 mm. Energiatakarékos falazatok készítéséhez, YTONG-hoz, Porothermhez, Leierthermhez stb. ajánlott. M3 nyomószilárdsági osztály.

lásd 59. old. táblázat

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00524041	50 l/zsák***	73,9 Ft/l 3 695 Ft/zsák	93,85 Ft/l 4 693 Ft/zsák

* Raklaponként 30 zsák, 1,2 tonna, ** Raklaponként 48 zsák, 1,2 tonna, *** Raklaponként 40 zsák, 2 m³, kb. 0,9 tonna

SPECIÁLIS FALAZÓHABARCSOK

MM 3 Trassz

Trassz habarcs M 2,5



műemléki épületeknél • vármok helyreállításánál

ANYAGSZÜKSÉGLET

Műemlék felújításokhoz, max. szemcseméret: 4 mm, M2,5 nyomószilárdsági osztály

igény szerint

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00418211	25 kg/zsák*	101 Ft/kg 2 525 Ft/zsák	128 Ft/kg 3 207 Ft/zsák

M5 Burkoló

Burkolóhabarcs



Max. szemcseméret: 2 mm, a nem tömörre égetett burkolótéglaághoz.
M5 nyomószilárdsági osztály

ANYAGSZÜKSÉGLET

igény szerint

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00415011	40 kg/zsák*	65,4 Ft/kg 2 616 Ft/zsák	83,06 Ft/kg 3 322 Ft/zsák

M5 Klinker

Klinkerhabarcs, világosszürke



Max. szemcseméret: 2 mm, a tömörre égetett klinkertéglaághoz és szűk pórusú
mészhomoktéglaághoz. M5 nyomószilárdsági osztály

ANYAGSZÜKSÉGLET

igény szerint

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00415021	40 kg/zsák*	71,7 Ft/kg 2 868 Ft/zsák	91,06 Ft/kg 3 642 Ft/zsák

M5 Klinker szürke

Klinkerhabarcs, sötétszürke



Max. szemcseméret: 2 mm, a tömörre égetett klinkertéglaághoz és szűk pórusú
mészhomoktéglaághoz. M5 nyomószilárdsági osztály

ANYAGSZÜKSÉGLET

lásd 59. old. táblázat

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00415031	40 kg/zsák*	77,4 Ft/kg 3 096 Ft/zsák	98,3 Ft/kg 3 932 Ft/zsák

M5 Poren

Vékonyágyazású pórusbeton ragasztó



vékonyágyazatú • rugalmas • jól tapad

ANYAGSZÜKSÉGLET

Max. szemcseméret: 1,2 mm Ytonghoz, szürke. M5 nyomószilárdsági osztály

lásd 59. old. táblázat

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00501001	25 kg/zsák**	71,8 Ft/kg 1 795 Ft/zsák	91,19 Ft/kg 2 280 Ft/zsák

M10 Glas

Üvegtégla ragasztó



fehér színű • nagy szilárdságú • üvegtégla fugázáshoz is használható

ANYAGSZÜKSÉGLET

Max. szemcseméret: 1,2 mm üvegtégla falazásához és fugázásához, fehér színben
M10 nyomószilárdsági osztály

kb. 15 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00617141	25 kg/zsák**	97,3 Ft/kg 2 433 Ft/zsák	123,57 Ft/kg 3 089 Ft/zsák

* Raklaponként 30 zsák, 1,2 tonna, ** Raklaponként 48 zsák, 1,2 tonna

Esztrichek


Az aljzat szerepe az elmúlt években kibővült, és ma már nem csak a teherelosztás, a szigetelő és burkoló rétegek fogadása, hanem egyéb speciális feladata is van.

Az aljzat alap funkciója a definícióból adódik

Az aljzat olyan merev hordozó szerkezet, melynek feladata a rá kerülő terhelés (a rétegek önsúlya és a hasznos terhelés) elosztása és továbbítása. Az aljzat közvetíti a terheket a teherhordó szerkezet felé. A mai modern aljzatoknak ennél jóval több igényt kell kielégíteni. Ennek megfelelően a rétegek száma, sorrendje az aljzat rendeltetésének megfelelően változhat.

Az esztrich padló szerkezet vázlata

1. Aljzat – alapfelület
2. Dilatációs szalag
3. Hő és hangszigetelő lemez
4. Válaszfólia
5. Esztrich
6. Burkolat (pl. járólap, epoxy bevonat; parketta stb.)



Kiválasztási szempontok

A rétegrendek kialakítása alapvetően tervezői feladat új építés és felújítás esetén is. A következő három alaplépésben vizsgáljuk meg, a létrehozandó szerkezetet.

1. Teherhordó (fogadó) szerkezet – Nézzük meg, mire kerül az aljzatszerkezet!

A teherhordó szerkezet az épületszerkezetben elfoglalt helye szerint lehet:

- talajon fekvő (pl. alapincézetlen családi ház földszintjén)
- köztes földem (pl. tetőtér beépítéses családi ház emeleti földeme)
- zárófödém (pl. tetőterasz aljzata)

Egy földem anyaga szerint leggyakrabban:

- nem sík földem (pl. boltozat) esetén – kő, tégl
- sík földem esetén – fa-, vasbeton-, acél gerendás, vasbeton lemezes

2. Igénybevételek és funkciók – Gondoljuk át, mire akarjuk használni a helyiséget!

Meg kell vizsgálni, hogy az aljzatunk hol helyezkedik el, és milyen hatások érik, az alábbi szempontok alapján:

A terhelés mértéke:

- Beltérben, lakóterben a terhelés általánosnak tekinthető
- Kültérben az időjárás jelent nagyobb terhelést
- Irodaház folyosóján vagy egy műhelyben, raktárban a mechanikai terhelés nagyobb

A fűtés jellege:

- Hagyományos fűtés
- Padlófűtés

A helyiség jellege:

- Vizes helyiség
- Nem vizes helyiség

3. Végső felület – Döntsük el, milyen legyen a járófelület!

Válasszuk ki az igényeinknek és esztétikai érzékünknek megfelelő burkolatot!

- hidegburkolat, pl. csempe járólap
- félmeleg vagy melegburkolat, pl. linóleum, gumi, burkolat, parketta, hajópadló
- nem burkolt felület


Epoxy bevonatok

Az epoxy bevonatok védelmet nyújtanak a mechanikai és a vegyi hatásokkal szemben, tartós, esztétikus, színes rétegek, melyek fugamentes, könnyen tisztítható, fertőtleníthető felületet biztosítanak.

Drain Esztrich

Sokoldalúan felhasználható átszivárogató esztrichréteg, mely egyrészt védi a kültéri burkolatokat a felfagyás veszélyétől, másrészt átszivárogató réteggént alkalmazva áttört felületű burkolatok esetén esztétikusan oldható meg a vízelvezetés.

Átszivárogató – fagyvédő - erkély rétegrendi kialakítása:



Hatásmechanizmusának köszönhetően a kültéri felületek tönkremenetelét okozó két legmeghatározóbb probléma megoldására nyújt megoldást.

1. hatékony vízelvezetés
2. fagyáskárok megelőzése

ALJZATRENDSZEREK - Esztrich termékvalasztó

TERMÉK	/ MINŐSÍTÉS EN 13813	/ TULAJDONSÁGOK	BELTÉR	/	KÜLTÉR	/	VIZES HELYSÉG	/	PADLÓFÜTÉS	/	IPARI FELÜLET	/	ÖNTERÜLŐ
Estrich ZE 12	CT C12 F3												
Estrich ZE 20	CT C20 F4												
Estrich ZE 20 Fiber	CT C20 F6												
Estrich ZE 30	CT C30 F5												
Estrich ZE 30 Fiber	CT C30 F6												
Estrich ZE 50	CT C50 F7												
Estrich FE	CA C25 F5												
Estrich Rapid	CT C25 F5												
Drain Estrich	CT C30 F5												
Estrich SF	CT C80 F8												
Isofloor													
CasTone	CT C40 F7												
CT-Max	CT C70 F7												

ESZTRICHEK

Estrich ZE50

Cementesztrich



Extra magas szilárdságú, nagy teherbíróképességű • Kiváló bedolgozhatóságú • Kül- és beltérben

Gyárilag előkevert szárazhabarcs, cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és speciális adalékokat tartalmaz. Kiváló bedolgozhatósági tulajdonságú, extra magas szilárdságú, így alkalmas ipari rendeltetésű aljzatok készítésére az alapfelülettel közvetlenül érintkező (kontakt) esztrichként. Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható.

ANYAGSZÜKSÉGLET

20 kg/m² cm-enként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00619661	40 kg/zsák*	59,3 Ft/kg	75,3 Ft/kg
		2 372 Ft/zsák	3 012 Ft/zsák

Estrich ZE30

Cementesztrich



Nagy szilárdságú • Kiváló bedolgozhatóságú • Kül- és beltérben, padlófűtés esetén is

Gyárilag előkevert szárazhabarcs, cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz. Kiváló bedolgozhatósági tulajdonságú, nagy szilárdságú. Alkalmazható kül- és beltérben egyaránt, padlófűtésnél is. Alkalmas önálló aljzatok készítésére úsztatott esztrichként, vagy az alapfelülettel közvetlenül érintkező (kontakt) esztrichként.

ANYAGSZÜKSÉGLET

20 kg/m² cm-enként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00619631	40 kg/zsák*	42,4 Ft/kg	53,8 Ft/kg
		1 696 Ft/zsák	2 154 Ft/zsák

Estrich ZE20

Cementesztrich



Gazdaságos • Kiváló bedolgozhatóságú • Beltérben, padlófűtés esetén is

Gyárilag előkevert szárazhabarcs, cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz. Kiváló bedolgozhatósági tulajdonságú, nagy szilárdságú, gazdaságos megoldást nyújt önálló aljzatok készítésére úsztatott esztrichként, vagy az alapfelülettel közvetlenül érintkező (kontakt) esztrichként. Alkalmazható beltérben, padlófűtésnél is, valamint megfelelő burkolattal ellátva kültérben.

ANYAGSZÜKSÉGLET

20 kg/m² cm-enként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00619221	25 kg/zsák**	40,2 Ft/kg	51,1 Ft/kg
		1 005 Ft/zsák	1 276 Ft/zsák
K00619621	40 kg/zsák*	38 Ft/kg	48,3 Ft/kg
		1 520 Ft/zsák	1 930 Ft/zsák

Estrich ZE12

Cementesztrich



Gazdaságos • Jól bedolgozható • Beltérben

Gyárilag előkevert szárazhabarcs, cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz. Jól bedolgozható, gazdaságos megoldást nyújt önálló aljzatok készítésére úsztatott esztrich formájában.

ANYAGSZÜKSÉGLET

20 kg/m² cm-enként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00619211	25 kg/zsák**	39,7 Ft/kg	50,4 Ft/kg
		993 Ft/zsák	1 260 Ft/zsák

* Raklaponként 30 zsák, 1,2 tonna, ** Raklaponként 48 zsák, 1,2 tonna

Esztrichek

ESZTRICHEK

Estrich ZE20 Fiber

Cementesztrich szálerősítéssel



Magas szilárdságú • Szálerősített • Előnyös statikai és dinamikai tulajdonságok

Gyárilag előkevert szárazhabarcs, cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot, tulajdonságjavító adalékokat és szálerősítést tartalmaz. Jól bedolgozható, előnyös statikai és dinamikai tulajdonságú, magas szilárdságú. Alkalmas önálló aljzatok készítésére úsztatott esztrichként, vagy az alapfelülettel közvetlenül érintkező (kontakt) esztrichként. Alkalmazható beltérben, padlófűtésnél is, valamint megfelelő burkolattal ellátva kültérben.

ANYAGSZÜKSÉGLET

20 kg/m² cm-enként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00619671	40 kg/zsák*	41,6 Ft/kg	52,8 Ft/kg
		1 664 Ft/zsák	2 113 Ft/zsák

Estrich FE 50 LARGO

Anhidrit esztrich



Önterülő • Beltérben, különösen padlófűtés esetén • Magas kezdeti szilárdságú

Gyárilag előkevert szárazhabarcs, különleges anhidrit kötőanyagot, természetes kvarc töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz. Önterülő, magas kezdeti szilárdságú. Kiváló hővezetési tényezőjű, így különösen alkalmas padlófűtés csöveinek beágyazására és borítására. Nagy szilárdságú, vízszintes, kiszáradás után tetszőleges anyaggal burkolható. Felhordható minden olyan helyen, ahol a felületet tartós vízterhelés nem éri.

ANYAGSZÜKSÉGLET

18 kg/m²
1 cm vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00631001 Estrich FE	40 kg/zsák*	71,6 Ft/kg	90,9 Ft/kg
		2 864 Ft/zsák	3 637 Ft/zsák

Estrich Rapid

Gyorsesztrich



Gyorsan köt • Gyorsan szárad • Magas kezdeti szilárdságú • Rövid utókezelési idő

Gyárilag előkevert szárazhabarcs, gyorskötésű cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékanyagokat tartalmaz. Alkalmas önálló aljzatok készítésére úsztatott esztrich formájában, padlófűtések beágyazására, vagy a felülettel közvetlenül érintkező (kontakt) esztrichként, kizárólag beltérben.

ANYAGSZÜKSÉGLET

18 kg/m²
1 cm vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00619051	25 kg/zsák**	120,1 Ft/kg	152,5 Ft/kg
		3 003 Ft/zsák	3 813 Ft/zsák

Drain Estrich

Átszivárgató esztrich



Nagy szilárdságú, szálerősített • Ellenáll a fagyási roncsolódásnak képes a legnagyobb záporok vízmennyiségének átvezetésére

Gyárilag előkevert szárazhabarcs, cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz. Speciális szemcsoösszetételének és adalékanyagoknak köszönhetően ideálisan alkalmazható kültéri felületek átszivárgató rétegeként.

ANYAGSZÜKSÉGLET

18 kg/m² cm-enként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00452121	25 kg/zsák**	80 Ft/kg	102 Ft/kg
		2 000 Ft/zsák	2 540 Ft/zsák

* Raklaponként 30 zsák, 1,2 tonna, ** Raklaponként 48 zsák, 1,2 tonna

MŰKŐ TERMÉKEK



CaStone W, CaStone G

Műkö fehér, szürke



Nagy szilárdságú • Időjárásálló, csökkentett vízfelvételű
Mindig egyenletes minőség és színárnyalat

Gyárilag előkevert szárazhabarcs, melyet a bedolgozás helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt, vízzel kell összekeverni. Cement kötőanyagot, fokozott ellenállóképeségű ásványi töltőanyagot és speciális vízfelvétel csökkentő és egyéb adalékokat tartalmaz.

ANYAGSZÜKSÉGLET

20 kg/m² cm-enként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00452251 (fehér)	25 kg/zsák*	87 Ft/kg	110 Ft/kg
		2 175 Ft/zsák	2 762 Ft/zsák
K00452261 (szürke)		70 Ft/kg	89 Ft/kg
		1 750 Ft/zsák	2 223 Ft/zsák

CaStone W Top, CaStone G Top

Műkö javító fehér, szürke



Színazonos a vele megegyező műkövel.

Természetes kövek finom örleményének felhasználásával készült, gyárilag előkevert cementkötésű anyag, melyet a felhasználás helyszínén vízzel kell összekeverni.

ANYAGSZÜKSÉGLET

0,2-0,3 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00452255 (fehér)	5 kg/tasak	346 Ft/kg	439 Ft/kg
		1 730 Ft/zsák	2 197 Ft/zsák
K00452265 (szürke)		331 Ft/kg	420 Ft/kg
		1 655 Ft/tasak	2 102 Ft/tasak

HŐ- ÉS HANGSZIGETELŐ ANYAGOK



Isofloor

Hő- és hangszigetelő, térkitöltő anyag



Könnyű • Szabadon formálható • Hő- és hangszigetelő

Újrahasznosított 0-8 mm polisztirol gyöngy és kötőanyagkeverék. Kiváló hőszigeteléssel és lépéshang gátlással rendelkező kiegyenlítő rétegek előállításához.

ANYAGSZÜKSÉGLET

kb. 11 l/m² cm-enként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00811065	200 l + 15 kg**	41,2 Ft/l	52,3 Ft/l
		8 240 Ft/zsák	10 465 Ft/zsák



Polisztirol EPS 100

Terhelhető lemez



Aljzatok hőszigetelésére. 100 x 50cm

ANYAGSZÜKSÉGLET

1 m²/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	VASTAGSÁG
K00837102	12,5 m ²	2 cm !
K00837104	6 m ²	4 cm !
K00837105	5 m ²	5 cm !
K00837106	4 m ²	6 cm !

* Raklaponként 48 zsák, 1,2 tonna, ** Raklaponként 90 zsák, 1,35 tonna, ! A hőszigetelő táblák árait a Thermosystem akciós árlista tartalmazza.

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

ÚJ!

Castone Finisher

Időjárásálló, színélénkítő, víztasztító impregnálószér



beton felületek és cementesstrich felületek alapozása • aljzatkiegyenlítő alapozása

ANYAGSZÜKSÉGLET

Szívóképességgel rendelkező műkö, természetes kövek, téglá, cserép, továbbá cement kötőanyagú vízszintes és függőleges felületek impregnálására az esztétikai megjelenés fokozása és időjárás elleni védelem biztosítása céljából. Kül- és beltéri felhasználásra, új vagy régi felületre egyaránt alkalmazható.

0,1-0,3 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00819281	1 l/flakon	2 577 Ft/l	3 273 Ft/l
		2 577 Ft/flakon	3 273 Ft/flakon

Estrich SF

Felületnemesítő szóróanyag

nagy kopásellenállóság • jól tapad • alkálálló

ANYAGSZÜKSÉGLET

Gyárilag előkevert, felhasználásra kész száraz portermék, cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonság-javító adalékokat tartalmaz. Nagy kopási ellenállású, kemény és zárt felületet biztosít. Nagy szilárdságú, mechanikai hatásoknak ellenálló beton- illetve cementesstrich felületek kialakítására alkalmas.

4-6 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00618901	25 kg/zsák***	141 Ft/kg	179 Ft/kg
		3 525 Ft/zsák	4 477 Ft/zsák

Kontakt ZE

Tapadóhíd

kül- és beltérben • könnyen feldolgozható • kiadós

ANYAGSZÜKSÉGLET

Gyárilag előkevert szárazhabarcs. Kontakt módon kialakított cementesstrichek felhordása előtt valamint a betonfelületekre alapozórétgként kell használni.

kb. 2 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00619001	25 kg/zsák***	273 Ft/kg	347 Ft/kg
		6 825 Ft/zsák	8 668 Ft/zsák

MischNix

Gyorskötő szárazbeton keverék



nem igényel keverést • rendkívül gyorsan köt

ANYAGSZÜKSÉGLET

Gyárilag előkevert gyorskötésű szárazbeton keverék, melyhez a felhasználás folyamán vizet adagolunk. Gyors telepítést igénylő elemek normál igénybevételű rögzítéséhez pl. oszlopok, játékeszközök, ruhaszáritók, stb. Nincs szükség keverésre: A szárazbeton keveréket a felhasználás helyére öntjük, majd vízzel átnedvesítjük.

kb. 20 kg/m² 1 cm-es rétegvastagság esetén

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00452131	25 kg/zsák	59,2 Ft/kg	75,2 Ft/kg
		1 480 Ft/zsák	1 880 Ft/zsák

* Raklaponként 60 vödör, 0,3 tonna, ** Raklaponként 24 vödör, 0,36 tonna, *** Raklaponként 48 zsák, 1,2 tonna

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

Dilatációs szalag

Habosított polietilén



Mozgási hézagok kialakítására.

ANYAGSZÜKSÉGLET			
1 fm/m			
CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00841041	40 fm/tekercs 10x120 mm	6 831 Ft/tekercs	8 675 Ft/tekercs
K00841011	40 fm/tekercs 8x100 mm	4 043 Ft/tekercs	5 135 Ft/tekercs

QuarzSand



Tűzszárított, kiváló szemeloszlású kvarchomok térkövek fugáinak kitöltésére. Alkalmas homokfúvással történő tisztításra és sporthomoknak.

ANYAGSZÜKSÉGLET			
igény szerint			
CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00899601	40 kg/zsák* 0-0,6 mm szemcseméret	44,6 Ft/kg 1 784 Ft/zsák	56,6 Ft/kg 2 266 Ft/zsák
K00899671	25 kg/zsák** 0,3-0,6 mm szemcseméret	45 Ft/kg 1 125 Ft/zsák	52,2 Ft/kg 1 429 Ft/zsák

Hobbi Beton



Kiseb betonozási munkákhoz a ház körül, anyagában simítható.

ANYAGSZÜKSÉGLET			
kb. 20 kg/m ² 1 cm vastagságban			
CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00452001	25 kg/zsák**	41 Ft/kg 1 025 Ft/zsák	52 Ft/kg 1 302 Ft/zsák

Unibeton




Új és régi lakóépületek kisebb javítási munkáinál, betonlázatok készítésére, tér- és padlóburkolatok ágyazására használható 5-10cm rétegvastagságban

ANYAGSZÜKSÉGLET			
kb. 20 kg/m ² 1 cm vastagságban			
CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00452001	25 kg/zsák**	32,9 Ft/kg 823 Ft/zsák	41,8 Ft/kg 1 045 Ft/zsák

* Raklaponként 30 zsák, 1,2 tonna, ** Raklaponként 48 zsák, 1,2 tonna

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK




Geotextíliával kasírozott drénlemez 8 mm

Vízvezető réteg

8,0 mm vastagságú sajtoló és geotextíliával kasírozott polipropilén (PP) lemez. Szélesség: 1,0m Tekercs hossz: 30,0m.


ANYAGSZÜKSÉGLET			
1 m ² /m ²			
CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00841005	30 m ² /tekercs	1 662 Ft/m ² 49 860 Ft/tekercs	2 111 Ft/m ² 63 322 Ft/tekercs



Feszültségmentesítő lemez

3,0mm vastagságú sajtoló és hálókassírozott polipropilén (PP) lemez. Szélesség: 1,0m Tekercs hossz: 30,0m.


ANYAGSZÜKSÉGLET			
1 m ² /m ²			
CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00842101	30 m ² / tekercs	3 784 Ft/m ² 113 526 Ft/tekercs	4 806 Ft/m ² 144 178 Ft/tekercs



Drain szegélyprofil

Színes felületű, alumíniumból készült derékszögű szegélyzáró profil
A vízvezetés érdekében perforálva van. Alkalmas Drain Estrich rétegrendű teraszok véglezárására. Felület: porszórt alumínium Szín: Világos szürke RAL 7035, Szél: 100mm, Takarási magasság: 40 vagy 70mm, Hossz: 300cm.


ANYAGSZÜKSÉGLET			
1 m/m			
CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00842114 (40 mm)	db	29 324 Ft/db	37 241 Ft/db
K00842117 (70 mm)		31 823 Ft/db	40 415 Ft/db



Drain szegélyprofil sarokelem

Külső sarok a Drain szegélyprofil-hoz


CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00842124 (40 mm)	db	12 649 Ft/db	16 064 Ft/db
K00842127 (70 mm)		13 413 Ft/db	17 035 Ft/db



Drain szegélyprofil toldó

Toldóelem a Drain szegélyprofil-hoz

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00842134 (40 mm)	db	4 240 Ft/db	5 385 Ft/db
K00842137 (70 mm)		4 493 Ft/db	5 706 Ft/db



Draincsatorna

A Draincsatorna egy olyan galvanizált acél vagy V2A nemes-acél elem, mely alacsony csatlakoztatási magasság esetén erkély- és terasz- ajtó-elemekhez építhető be a vízfelgyülemelés megakadályozása érdekében. Beépítési magasság: 40mm+10mm, Szél: 100mm, Hossz: 1000mm

ANYAGSZÜKSÉGLET			
1 m/m			
CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00842141 (csatorna)	db	41 424 Ft/db	52 608 Ft/db
K00842142 (végzár)		4 442 Ft/db	5 641 Ft/db

Estrichdübel D6

Nyíróerő-rögzítés a DIN 18560-2 szerinti táglási illesztésekhez és ajtóátmenetekhez

- megakadályozza a törést és a magassági eltolódást
- tömör acélmag Ø 6 mm
- magas kihúzási és zsugorodási viselkedés a műanyag bevonatnak köszönhetően

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00852540	400db/vödör	138 000 Ft/vödör	175 260 Ft/vödör



Szakvélemények

Műemlékek, só- és nedvességterhelt épületek felújítása

A só- és nedvességterhelés a hazai épületállomány jelentős részénél megjelenik, különösen gyakran fordul elő műemlék épületeknél. A probléma elhárítása minden esetben alapos állapotfelmérést és szakértő tervezést igényel. Műemlék épületekénél továbbá szükséges a műemlék-védelmi hatóságokkal való folyamatos egyeztetés és kapcsolattartás.

A Cemix az épület műszaki állapota, az építés során felhasznált anyagok, az épületből vett minták, és az aktuális előírások tekintetbe vételével műszaki szakvéleményt készít. Az épület állapotát stabilizáló és a jövőbeni állagromlást megakadályozó megoldásra törekszünk, így amennyiben szükséges, a szakvéleményben a felújítás szükséges lépései és a felújításhoz javasolt építőanyagok mellett az épület egyéb műszaki problémáinak kezelésére is kitérünk.

A tervezés során figyelembe kell venni, hogy a bárhol megvásárolható építőanyagok a klasszikus épületek felújításánál műszaki okokból sok esetben nem használhatók fel. Műemléki épületeknél továbbá figyelme kell vennünk a műemlék-védelmi előírásokat is. A felújításhoz korhű, a műemléki épülethez műszakilag illeszkedő és az előírásoknak is megfelelő építő- és javítóanyagok szükségesek. A Cemix minősített laboratóriuma az épületdiagnosztikai vizsgálatokon kívül az egyedi, kifejezetten az adott műemlékhez szánt termékek kifejlesztésében is segítséget nyújt.

A felújítási munkálatokat a helyszínen anyag- és színminta bemutatókkal, valamint munkaközi szaktanácsadásokkal és ellenőrzésekkel is segítjük. Az általunk javasolt megoldásra – a javaslatot pontosan követő kivitelezés esetén – az épület adottságaitól függően 5-15 év garanciát vállalunk.



Homlokzatok felújítása és hőszigetelése

A homlokzati hőszigetelés ma már szinte minden falazaton alapkövetelmény, ezért ha a felújítást nem klasszikus, védett homlokzatú épületen végezzük, akkor jellemzően homlokzati hőszigetelő rendszert telepítünk vagy újítunk fel. Az új hőszigetelés megtervezésénél figyelembe kell vennünk a homlokzaton szükséges felújítási munkákat, a megrendelő egyedi igényeit és a kívánt hőátbocsátási „U” érték kiszámításánál az épület energetikai besorolását érintő előírásokat is.

A Cemix Thermosystem hőszigetelések közül minden falazathoz kiválasztható a megfelelően illeszkedő homlokzati rendszer. Meglévő, de a megrendelői igényeket már nem kielégítő homlokzati hőszigetelések esetén nem feltétlenül szükséges a régi rendszer lebontása; a rászigetelt Thermosystem rendszer a meglévő hőszigetelésre is telepíthető. Végül a Color System színezővakolatai segítségével a rendszerhez műszakilag illeszkedő és a megrendelő esztétikai igényeinek is megfelelő anyagokkal színezhetjük az új homlokzatot.

A Cemix tapasztalt tanácsadó kollégái a műszaki szakvélemény és az árajánlat elkészítésén túl a kivitelezés során is támogatják a rendszer biztonságos és tartós kialakítását. A helyszínen lehetőség nyílik anyag- és színminta bemutatókra, munkaközi szaktanácsadásokra, igény szerint dűbel kihúzási próbákra. Szakképzett kivitelező alkalmazása és a javasolt anyagok, technológia betartása mellett a Cemix a hőszigetelő rendszerre 5+5 év garanciát vállal.

Burkolás

A kültéri vagy beltéri burkolt felületektől elvárt tulajdonságokat – kopásállóság, vízelvezetés, fagymentesség stb. – csak egy szakszerűen megtervezett és kivitelezett burkolati rendszer tudja biztosítani. Esztétikai és műszaki oldalról is tisztáznunk kell a szerkezet funkcióját és végleges felülettel szemben támasztott elvárásokat. Ezután határozhatjuk meg a burkolat szükséges szerkezetét, felépítését, ami komolyabb követelmények esetén igencsak összetett lehet – de sokszor még egy otthoni burkolás során is számos lehetőség közül választhatunk.

A Cemix szakvéleménye a megrendelő esztétikai igényeinek, a helyiség adottságainak és a tervezett használat körülményeinek tekintetbe vételével meghatározza a burkolás technológiáját és a burkolat szükséges rétegrendjét (ideértve a vízszigetelés részleteit is) és a kivitelezéshez ajánlott előkészítő-, ragasztó-, fugázó- és egyéb anyagokat. Szakembereink a kivitelezést szín- és anyagmintákkal, technológiai bemutatókkal, szükség szerint helyszíni ellenőrzésekkel és mérésekkel – pl. a fogadófelület tapadószilárdságát (DYNA) vagy az aljzat maradék nedvességtartalmát (CM) illetően – támogatják.

Medencék és termálvizes medencék

Egyre népszerűbbek az egyedi kialakítású, burkolt úszó- és fürdőmedencék. A komfortos, tartós, emellett alacsony karbantartás-igényű medence építése otthon sem lehetetlen – ugyanakkor megköveteli a gondos tervezést, a megfelelő építőanyagok használatát és mindenekfelett a technológia pontos betartását. A medenceépítés rengeteg építőanyag mozgását igénylő, drága feladat, és a kivitelezés hibáinak javítása bonyolult és költséges – ha egyáltalán lehetséges. Ezért mindenképpen javasolt már a kivitelezést megelőzően, a tervezés során is szakértő segítségét igénybe venni.

Különös odafigyelést igényelnek a sportlétesítmények és termálvizes medencék. A nagy térfogatú, nagy forgalmú és jellemzően igen költséges medencéket és csatlakozó burkolatokat nagy pontossággal kell megépíteni, melyhez a teljes rétegrendben elengedhetetlen a műszakilag összeillő, professzionális anyagok használata és a kivitelezés gyártói támogatása.


A Cemix szakemberei több évtizedes gyakorlattal rendelkeznek valamennyi medencetípus tervezésének és kivitelezésének támogatásban. Szakvéleményünk kitér a megfelelő megoldások, anyagok kiválasztására és az esetleges műszaki alternatívák ismertetésére. A kivitelezést (felület-kiegyenlítés, szigetelés, burkolatragasztás, fugázás) munkálatokat az anyagszükséglet kiszámításával, helyszíni anyag- és technológiai bemutatókkal, valamint munkaközi szaktanácsadásokkal és ellenőrzésekkel is segítjük.

Szakvélemények

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00895201	Műemlék felújítási szakvélemény és felújítási javaslat	50 000 Ft	63 500 Ft
K00895202	Társasházi homlokzat felújítási szakvélemény és felújítási javaslat	40 000 Ft	50 800 Ft
K00895203	Só- és nedvességterhelt épületekről szakértői vélemény és felújítási javaslat	50 000 Ft	63 500 Ft
K00895204	Hőszigetelési műszaki javaslat, "U" érték számítás	40 000 Ft	50 800 Ft
K00895205	Burkolási szakvélemény és felújítási javaslat	30 000 Ft	38 100 Ft
K00895206	Medencék, termálmedencék építésével, felújításával kapcsolatos szaktanácsadás	40 000 Ft	50 800 Ft
K00895207	Árajánlat árazatlan költségvetési kiírás alapján	30 000 Ft	38 100 Ft

Silós anyagszállítás

A silós kiszolgálás előnye, hogy az építési helyszínen koncentráltan (max. 4 m² területen), a csapadéktól védetten, könnyen feldolgozható és azonnal hozzáférhető formában helyezhetünk el akár 30 tonna anyagot.



A silós kiszolgálást nem kíséri raklapmozgás, ezáltal a megrendelő mentesül a raklaphasználati- és csomagolási díjaktól, továbbá rengeteg csomagolási hulladéktól kíméljük meg környezetünket. Ha lehetséges, kérje az anyagszállítást silós formában – vakolatainknál, falazóhabarcsainknál és esztricheinknél keresse az árjegyzékben a silós piktogramot!

Siló elhelyezése és üzemeltetése


A silóállítás során biztonsági távolságot kell tartani a közművektől és a talaj szilárdságától függően a rézsüktől, munkagödörktől és árkoktól. A siló elhelyezéséhez vízszintes, teherbíró, egyenletesen szilárd felületet kell biztosítani, amely a siló megsüllyedését teljes töltöttség (max. 40 tonna össztömeg) esetén is meggátolja. A felállítás helyét a telepítés után is biztosítani kell süllyedés, vízmosás és más felmerülő kockázatok (pl. ütközés) ellen.

A telepítés minden részletét a bérlelővel külön megállapodásban rögzítjük. A részletes feltételeket a Silóbérleti szerződés tartalmazza. További információért forduljon kollégáinkhoz!

Minimális távolságok



Siló minimális távolsága függőleges falú munkagödörtől



Siló minimális távolsága ferde falú munkagödörnél

Siló töltöttsége



A siló telepítésekor 8,4 tonna anyagot, az utántöltés megrendelésekor 24 tonna anyagot szállítunk. Ettől eltérni esetenként, a fuvar költség különbözetének átvállalása mellett lehetséges. A siló visszaszállításakor a silószállító gépkocsi a telepítéssel azonos, max. 8,4 tonna terhet tud biztonságosan mozgatni.

AZ ADATOK TÁJÉKOZATÓ JELLEGŰEK. A VONATKOZÓ MUNKABIZTONSÁGI ÉS BALESETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK BETARTÁSA, ILLETVE BETARTATÁSA KÖTELEZŐ!

Vakolatok

vakolatok

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	ME	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00311032	MP 503 A / Gépi alapvakolat külső Veszprém/ Debrecen/ Bugyi	kg	63,2 Ft/kg	80,3 Ft/kg
K00315012	MP 501 I / Gépi alapvakolat „501” Veszprém/ Debrecen/ Bugyi	kg	56,7 Ft/kg	72 Ft/kg
K00342122	MP LEICHT A / Pilletherm gépi külső Debrecen/ Bugyi	kg	94,1 Ft/kg	119,5 Ft/kg
K00242222	HP LEICHT A / Pilletherm kézi külső Debrecen/ Bugyi	kg	80,3 Ft/kg	102 Ft/kg
K00301102	Kontakt VS gúzoló Veszprém	kg	69,1 Ft/kg	87,8 Ft/kg
K00237012	THERMOWAND / Falfűtéses vakolat szálerősítéssel Veszprém/ Debrecen/ Bugyi	kg	73,7 Ft/kg	93,6 Ft/kg

Falazóhabarcsok

habarcsok

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	ME	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00414002	MM 1 / Falazóhabarcs HF-10 Veszprém/ Debrecen/ Bugyi	kg	39,7 Ft/kg	50,4 Ft/kg
K00414012	MM 3 / Falazóhabarcs HF-30 Veszprém/ Debrecen/ Bugyi	kg	39,1 Ft/kg	49,7 Ft/kg
K00414032	MM 5 / Falazóhabarcs HF-50 Veszprém/ Debrecen/ Bugyi	kg	46,5 Ft/kg	59,1 Ft/kg
K00415012	M5 BURKOLÓ / Burkolóhabarcs Veszprém	kg	66,5 Ft/kg	84,5 Ft/kg
K00415022	M5 KLINKER / Klinkerhabarcs Veszprém	kg	72,7 Ft/kg	92,3 Ft/kg

Esztrichek

esztrich


CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	ME	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00619612	ESTRICH ZE12 / Cementesztrich ZE12 Debrecen/ Bugyi	kg	39,7 Ft/kg	50,4 Ft/kg
K00619622	ESTRICH ZE20 / Cementesztrich ZE20 Debrecen/ Bugyi	kg	39,1 Ft/kg	49,7 Ft/kg
K00619632	ESTRICH ZE30 / Cementesztrich ZE30 Debrecen/ Bugyi	kg	43,5 Ft/kg	55,2 Ft/kg
K00631002	ESTRICH FE / ESTRICH FE SP Debrecen/ Bugyi	kg	72,7 Ft/kg	92,3 Ft/kg
K00899106	Kvarchomok 0,3-06 mm	kg	47 Ft/kg	59,7 Ft/kg
K00899112	Kvarchomok 0,6-1,2 mm	kg	47 Ft/kg	59,7 Ft/kg

Egyedi silóbérleti szerződés részleteivel kapcsolatban kérjük forduljon kollégáinkhoz!

Silók kiszállítása

A siló kiszállításához, telepítéshez, és utántöltéshez speciális járművek szükségesek, ezért silós munkavégzésnél nem csak a felállítás helyét, hanem a silótelepítő- ill. utántöltő gépkocsik biztonságos bejutását is biztosítani kell.

A silóállító- és töltő gépkocsik építkezésen történő megfordulásához minimálisan 21 ill. 17 m átmérőjű szabad hely szükséges. Az adatok tájékoztató jellegűek, a szükséges szabad területet illetően kérjük, a megrendelés során a szállítás előtt kérjük egyeztessen képviselőnkkel.



Gépbérlés

A silós anyagszállítás előnyeit legjobban a silóhoz kapcsolható gépekkel használhatjuk ki. Partnereink számára kedvező feltételekkel biztosítunk lehetőséget gépvásárlásra, illetve a silóval együtt használható gépek bérletére is. További információkért forduljon kollégáinkhoz!

Gépek (átvétel a Cemix Hungary Kft. telephelyén)

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	ME	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00896301	Vízszintes tengelyű keverők	to	1 100 Ft/to	1 397 Ft/to
K00896303	Silomat szárazanyag-továbbító alapgép	to	1 900 Ft/to	2 413 Ft/to
K00896303	Silomat tartozékok csomag	to	900 Ft/to	1 143 Ft/to
K00896301	Kihordó csiga, PFT EDE	to	1 100 Ft/to	1 397 Ft/to
K00896502	Ferro 100 (FE 50 Largo esztrichhez)	to	2 500 Ft/to	3 175 Ft/to
K00896501	Esztrich Boy kézi vezérléssel	to	3 000 Ft/to	3 810 Ft/to
K00895101	Gépkarbantartás állapot szerint	eseti		
K00895xxx	Gépek munkahelyre ki- és visszaszállítása Budapesten	alkalom	20 000 Ft	25 400 Ft
	Gépek munkahelyre ki- és visszaszállítása 0-100 km, Budapesten kívül	alkalom	25 000 Ft	31 750 Ft
	Gépek munkahelyre ki- és visszaszállítása 100 km felett	alkalom	30 000 Ft	38 100 Ft



HM-5
(vízszintes tengelyű keverő)
falazóhabarcsokhoz

Áramcsatlakozás
Hálózati kábel
Keverési teljesítmény
Vizellátás

400 V, 16 A
5x2,5 mm²
45 L/perc 60 L / perc 90 L / perc
3/4" 2.5 bar Geka csatlakozás



Silomat
(szárazanyag továbbító)
vakolatokhoz

Áramcsatlakozás
Hálózati kábel
Szállítótömlő átmérő
Szállítási távolság
Szállítási teljesítmény

400 V, 32 A
5x4 mm²
40/60 20 fm gumi
vagy 40/60 25 fm spirál
ajánlott a 75 fm, max: 100 fm
20 kg /perc



Estrich boy
(kézi vezérlésű)
cementesztrichhez

Diesel motoros
Szállítótömlő átmérő
Szállítótömlő hossza
Szállítási távolság

65 mm
20 fm
100 m



Ferro 100
(esztrich keverőgép)
Esztrich FE 50 Largo
esztrichhez

Áramcsatlakozás
Hálózati kábel
Vizellátás
Szállítótömlő átmérő
Terítőtömlő átmérő
Szállítási távolság
Szállítási teljesítmény

400 V, 32 A
5x4 mm²
3/4" min 4 bar.Geka csatlakozás
50 mm
35 mm
150 m
100 L / perc



G5c
(vakológép)
vakolatokhoz

Áramcsatlakozás
Hálózati kábel
Vizellátás
Szállítási teljesítmény
Szállítónyomás
Szállítási távolság

400 V, 32 A
5x4 mm²
3/4" min. 2,5 bar
6-85 L/perc
max. 30 bar
max. 50 m

Személyi szolgáltatások

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	ME	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00895111	Bemutató kőműves szaktanácsadás	naptári nap	5 600 Ft/óra	7 112 Ft/óra

Csomagolási és raklap díjak

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	ME	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00890000	Raklap bérleti díj	db	2 500 Ft/db	3 175 Ft/db
K00890012	Raklap csomagolási és használati díj	db	1 300 Ft/db	1 651 Ft/db

Fuvar költségek

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	ME	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00890060	Fuvar költség pótlék - fixes autó	1 t	800 Ft/t	1 016 Ft/t
K00890062	Fuvar költség pótlék - KCR-es autó	1 t	1 200 Ft/t	1 524 Ft/t
K00890065	Fuvar költség pótlék 100 000 Ft rendelés alatt	1 db	10 000 Ft/db	12 700 Ft/db

A	Ablakcsatlakozási profil	23	F	Flex	30	M	MM 3 Trassz	61
	Akril	15		Flex G	30		MM 5	60
	Alapvakolat	40		Flex M	30		MP 501 I	44
	Aquastop	37		Flex W	31		MP 501 W	44
	Aquastop Band	38		Fliessflex	31		MP 503 A	44
	Aquastop Band belső sarokelem	38		Folyékony fólia	37		MP 701 G	47
	Aquastop Band gallér membránnal	38		Fugázó	28		MP Leicht A	46
	Aquastop Band külső sarokelem	38		Fuvarköltés	75		Műkö	66
	Aquastop Band öntapadós	38		G			Műkö javító	66
	Aquastop Band Superflex	38		Garant	30	N		
	Aquastop Flex	37		Gelbband	14		Nivo 10-30	34
	Aquastop Flex 2K	37		Geotextiliával kasírozott drainlemez	69		NivoBond 3-15	35
	Aquastop Plus	37		Gipszvakolat (MP701G)	47		NivoPlus 3-15	35
Á				Gletti Gletti 6-30 G	12		NivoRapid 3-15	34
	Ágyazóhabarcs	39		Gletti Extra	14		NivoSP 0-20	35
	Állványháló	51		Gletti Finish	14		NivoSP 10-30	35
	Ásványgyapot pogácsa	20		Glettop Plus (Squash)	14/45		Nivospachtel 3-20	35
	Ásványi hőszigetelő tábla	19		Glitter	29	Ö		
B				Grafitos hőszigetelő tábla	19		Önmetező, sülyesztett szerelésű dübel	21
	Basis	30		GrundPlus	34		Önterülő padlókiegényelő	35
	Beltéri festék	15		Güzlő	43/54	P		
	Beütődübel lábazati		H				Perlfix	50
	indítóprofil rögzítéséhez	22		Hajlaterősítő szalag	38		Polisztirol gyöngy (Isofloor)	66
	Burkolóhabarcs	61		Hajlítható hálós PVC élvédő	23		Polisztirol hőszigetelő tábla (EPS)	19
C				Hézagkiegényelő alátét			Polisztirol pogácsa	20
	CaStone	66		lábazati indítóprofil mögé	22		Polisztirol ragasztó	18
	Castone Finisher	67		Hobbi Beton	68		Polisztirol terhelhető lemez	66
	Cementfátyol eltávolító	29		Homlokzati dilatációs profil	23		Pórusbeton ragasztó	61
	Colorin	28		Homlokzati- és natúrköszilikon	36		Premium	44
	Colorin Rock	39		Hőhidmentes rögzítődübel	21		Premium Plus	47
	Colorol	10		Hőszigetelő alapvakolat	43		Premium W	44
	CT-Fix	49		Hőtároló vakolat	46		Primospeed	9
	CT-Max	48		HP Leicht A	46		PrimoTOP	15
	CT-Max T	48	I, Í				ProCol+	28
	CT-Mix	48		Illesztőelem lábazati			ProfiFlex	31
CS				indítóprofil toldáshoz	22		Profilfix	50
	Csemperagasztó	30-32		Intergrund	15		Putzgrund	9/42
	Csomagolási díj	75		InterTOP	15		PVC hálós élvédő	23
D				Installgips	50	Q		
	Decorol	9		Isofloor	66		QuarzSand	68
	DekorTOP	11		Isoputz	43	R		
	Dilatációs profil	23		Íves PVC profil	23		Ragasztóhabarcs (Thermofix)	18
	Dilatációs szalag	68	J				Ragasztótapaszt (Klebespachtel)	18
	Drain csatorna	69		Javítóhabarcs	49		Raklap csomagolás és használati díj	75
	Drain Estrich	65	K				RapidFlex	31
	Drain szegélyprofil	69		Kenhető szigetelés	37		RenoBet	33/49
	Dübel kombinált beütőszeggel	20		Klebespachtel	18		RenDo	45
	Dübel műanyag beütőszeggel	20		Klinkerhabarcs	61		Renti	49/57
E				Kontakt B PLUS	33/42		Renti Fein	49/57
	Edelputz Extra	8		Kontakt CT	48		Rockfix	39
	Egalisation	11		Kontakt Poren	43		Rögzítőhabarcs	50
	EpoxiCol	29		Kontakt VS Plus (Squash)	43	S		
	EpoxiFix	32		Kontakt VS	43		S1 Flex	32
	Estrichdübel	69		Kontakt ZE	67		S1 Flex M	32
	Estrich FE 50 LARGO	65		Kőfugázó	39		S2 Flex	32
	Estrich Rapid	65		Kőragasztó	39		Sarokvédő alumínium profil	23
	Estrich SF	67		Kvádervakolat	45		Sarokvédő aluszegély hálóval	23
	Estrich ZE12	64		Kvarchomok	68		Sarokvédő PVC profil	23
	Estrich ZE20	64	L				Sarokvédő sín beltéri, kültéri	51
	Estrich ZE20 Fiber (Proroc szálal)	65		Lábazati cementvakolat	45		SiliconOLA	7
	Estrich ZE30	64		Lábazati és pince hőszigetelő tábla	19		SiliconOLA Extra	7
	Estrich ZE50	64		Lábazati hőszigetelő tábla	19		SilikatTOP	10
	Eurosan AP	55		Lábazati indítóprofil	22		SilikatOLA	8
	Eurosan EP	54		Lábazati indítóprofil	19		SilikatTOP	10
	Eurosan FP	56	M				Silós termékek	73
	Eurosan H	55		M10 Glas	61		Silhouette / Üvegmozaik ragasztó	32
	Eurosan TP	54		M5 Burkoló	61		SilverCol	28
	Eurosan VS	54		M5 Klinker	61		Simultan	47
	Eurosan W	55		M5 Poren	61		Sockelputz	45
F				Mélyalapozó	33/42		Sockelputz Plus (Squash)	45
	Falazóhabarcs	58		MischNix	67		Spritzer Classic	8
	Falfűtésvakolat (ThermoWand)	47		MM 1	60		StrukturOLA Dekor	7
	Felületnemesítő szóróanyag	67		MM 10	60		StrukturOLA Primo	7
	Feszültségmentesítő lemez	69		MM 3	60			
	Fill & Finish Light	13		MM 3 Thermo	60			

S		T		Ü	
StyroKleber	18	Telepítőszerszámok	22	Üvegszövet háló	22
StyroKleber Extra	18	Thermo Comfort	46	Üvegtégla ragasztó	61
StyroTherm	43	Thermofix	18		
Super Finish	13	ThermoWand	47	V	
Superflex 75/4	38	Tiefengrund	33/42	Vakolaterősítő üvegszövet háló	51
Superkleber	31	Trassputz (Special M)	55	Vezetősín	51
Süllyeszthető dübel	20	Trassputz VS (Special G)	55		
				W	
SZ		U		Wandspachtel	14
Szaniterszilikon	36	Univerzális szilikon	36	WTA Eurosan OP	56
Szemöldökprofil vízzel	23			WTA Eurosan UP	56

Jelmagyarázat

 K 1.5 Kapart hatású struktúra, maximális szemcsemérete	 Saválló
 R 1.5 Dörzsölt struktúra, maximális szemcsemérete	 Önterülő
 S 1.5 Spriccelt struktúra, maximális szemcsemérete	 Száradási idő
 Kültérben is használható	 Felhasználási hőmérséklet határértékei
 Beltérben használható	 Ecsettel felhordható
 Bel- és kültérben használható	 Hengerrel felhordható
 Kiváló páraáteresztő képességű	 Szórható
 Jó páraáteresztő képességű	 Padlószerkezetnél is alkalmazható
 Mérsékelt páraáteresztő	 Gyorsan kötő anyag
 Kézzel felhordható	 Vízszintes felületen alkalmazható
 Géppel felhordható	 Függőleges felületen alkalmazható
 Kézzel és géppel is felhordható	 Mennyezeten alkalmazható
 Lábazati zónában is alkalmazható	 Padlófűtés esetén is alkalmazható
 Ajánlott rétegvastagság	 Falfűtés esetén is alkalmazható
 Környezeti hatásokkal szembeni ellenálló képesség	 Legnagyobb lapméret, amihez biztonsággal alkalmazható
pl. 0 csillag: korlátozottan ellenálló, 1 csillag: ellenálló, 3 csillag: különösen ellenálló	 Penészgátló/Gombaölő
 Hővezetési tényező	 Vízepergető
 Medencékhez is	 Antibakteriális
 Falszárító vakolatrendszer része	 UV álló
 WTA felújító rendszer része	 Hőszigetelő
 Felújító, javító	 Hangszigetelő
 Thermosystem Mineral	 Színválaszték
(Kőzetgyapot táblás) hőszigetelő rendszer részeleme	 Szálerősítés
 Thermosystem	 Silóban is kiszállítható
(Polisztirol táblás) hőszigetelő rendszer részeleme	
 Gipszkarton hézagolásra alkalmas	
 Fertőtlenítő hatás	

Építő megoldások

új építéshez,
felújításhoz



VEVOSZOLGALAT@CEMIX.HU

Telefonszám: +36 88 590 500

www.cemix.hu

www.epitomegoldasok.cemix.hu

Cemix Hungary Kft.

8200 Veszprém, Házgyári út 9.



A Cemix Hungary Kft. elsőként vezette be a magyar vakolatgyártók közül az ISO 9001 minőségirányítási rendszert