

NovaBell
OutWalk 20

**OUTDOOR
FLOOR
PROJECT
2021**



NovaBell

NovaBell

OutWalk 20



NovaBell

Index

Indice analitico

Subject index / Index analytique / Stichwortverzeichnis

Introduzione / Introduction

- 04_ Advanced outdoor surface
- 06_ Residential & commercial
- 08_ Outdoor plus
- 09_ Outdoor test and performance
- 10_ Outdoor complete project
- 12_ 6 laying options
- 14_ Multisize
- 16_ Accessories Swimming pool
- 18_ Accessories Stairs
- 20_ Accessories Multi
- 21_ Accessories Copings
- 22_ Brickup
- 24_ Furnishing & accessories

Collezioni / Collections

- 26_ Product inspirations

Stone / Pietra

- 56_ Thermae
- 58_ Aspen
- 60_ Lounge
- 62_ Norgestone
- 64_ Touché
- 66_ Allblack
- 68_ Sovereign
- 70_ Kingstone
- 72_ Imperial Venice

Metal & Concrete / Metallo e Cemento

- 84_ Forge
- 86_ Oxy
- 88_ Overland
- 90_ Walking Extra

Wood / Legno

- 106_ Artwood
- 108_ Eiche
- 110_ My Space
- 112_ Time Design

Terracotta / Cotto

- 118_ Materia

Technical info

- 120_ Special trims
- 122_ Slabs for steps
- 123_ Packaging and weights
- 124_ Installation system
- 140_ Technical info
- 142_ Merchandising

Indice alfabetico

Alphabetical index /
Index alphabétique /
Alphabetisches Inhaltsverzeichnis /

- 66_ Allblack
- 106_ Artwood
- 58_ Aspen
- 108_ Eiche
- 84_ Forge
- 72_ Imperial Venice
- 70_ Kingstone
- 60_ Lounge
- 118_ Materia
- 110_ My Space
- 62_ Norgestone
- 88_ Overland
- 86_ Oxy
- 68_ Sovereign
- 56_ Thermae
- 112_ Time Design
- 64_ Touché
- 90_ Walking Extra

Indice formati - effetti

Index of sizes - effects / Index formats - effets / Verzeichnis der Formate - Optiken

EFFETTI LOOKS	COLLEZIONI COLLECTIONS	PAG.	cm 100x100	cm 80x80	cm 60x180	cm 30x180	cm 60x90	MULTISIZE	cm 60x120	cm 40x120	cm 30x120	cm 20x120	cm 60x60
Pietra Stone	Thermae	56	●				●	●	●				
	Aspen	58	●		●		●	●	●				
	Lounge	60		●					●				
	Norgestone	62			●		●	●	●				
	Touché	64	●										
	Allblack	66					●	●					
	Sovereign	68			●		●	●					
	Kingstone	70		●									
	Imperial Venice	72											●
Metallo & Cemento Metal & Concrete	Forge	84		●									
	Oxy	86	●	●									
	Overland	88		●									
	Walking Extra	90		●									
Legno Wood	Artwood	106				●				●	●		
	Eiche	108				●				●	●	●	
	My Space	110								●	●		
	Time Design	112								●			
Cotto Terracotta	Materia	118											●

ADVANCED OUTDOOR SURFACE EVOLVED EXTERIOR DESIGN 100% MADE IN ITALY



20
MM

Extra spessore, multifunzione.

NovaBell presenta **OutWalk 20**, le lastre in gres porcellanato multifunzione con spessore 20mm: un pavimento ad alte prestazioni che permette diverse innovative applicazioni.

Le lastre 20 mm NovaBell sono prodotte in **Italia** in un nuovissimo impianto con macchinari 4.0 di ultima generazione. Ogni fase della lavorazione, dalle materie prime alla finitura, è studiata per offrire standard di qualità superiori e costanti in ogni lastra.

Extra thick, multi purpose.

NovaBell presents **OutWalk20**, the multi-purpose porcelain stoneware slabs 20mm thick: a high-performance paving for a variety of innovative applications.

NovaBell 20mm slabs are manufactured in **Italy** in a state-of-the-art plant with latest-generation industry 4.0 machinery. Every phase of the process, from raw materials to finishing, is designed to offer superior quality standards, constant in every slab.

Épaisseur extra, multi fonction.

NovaBell présente **OutWalk20**, ses dalles en grès cérame multifonction de 20 mm d'épaisseur : un revêtement de sol haute performance pour une multitude d'applications ultra modernes.

La fabrication d'une qualité supérieure. 100% fabriquée en **Italie**. Les dalles 20mm NovaBell sont produites en Italie dans un établissement de pointe avec des machines 4.0 de dernière génération. Des matières premières à la finition, chaque étape de fabrication a été conçue pour garantir des normes de qualité supérieure constante dans chacune des dalles.

Extra stark, multifunctional.

NovaBell präsentiert **OutWalk20**, die Multifunktionsplatten aus Feinsteinzeug im Format und in der Stärke 20mm: ein Bodenbelag, der hohe technische Anforderungen erfüllt und verschiedene innovative Einsatzmöglichkeiten bietet.

Herstellung von höchster Qualität. 100% made in **Italy**. Die Platten 20 mm von NovaBell werden in Italien in einer neuen Anlage mit Maschinen 4.0 der neuesten Generation hergestellt. Jede Prozessstufe von den Rohstoffen bis hin zur Fertigbearbeitung wurde im Hinblick auf hohe und gleichbleibende Qualitätsstandards konzipiert.

thickness
Multifunction
outdoor floor

Le migliori materie prime.
Le migliori materie prime sono purificate, miscelate, macinate e atomizzate, fino a formare un composto unico.

The best raw materials.
The best raw materials are purified, blended, milled and spray-dried to compose a unique mix.

Les meilleures matières premières.
Seules les meilleures matières premières sont purifiées, mélangées, broyées puis atomisées jusqu'à l'obtention d'un mélange unique.

Beste Rohstoffe.
Die besten Rohstoffe werden gereinigt, gemischt, gemahlen und zu Sprühkorn getrocknet, um eine einzigartige Masse zu bilden.

Corpo ultra compatto.
Una potente pressa da 7200 ton forma e compatta la lastra, con una forza di 450 kg/cm2.

Ultra compact body.
A powerful 7200 tonne press forms and compacts the slab, with a force of 450 kg/cm2.

Une compacité absolue.
Une presse puissante de 7 200 tonnes donne forme à la dalle et la compacte en appliquant une force de 450 kg/cm2.



Hochdichter Scherben.
Eine leistungsstarke Presse mit 7200 t formt und verdichtet die Platte mit einer Kraft von 450 kg/cm2.

Bellezza ad alta definizione.
L'aspetto estetico finale nasce dai colori dell'impasto, combinati con una decorazioni digitale ad alta definizione.

High definition beauty.
The final appearance is produced by the colours in the tile body mix, combined with high-definition digital decoration.

Une beauté haute définition.
Les couleurs du mélange, associées à des décors numériques à haute définition, en détermineront le rendu esthétique final.

Hochauflösende Dekore.
Das endgültige Aussehen entsteht durch die Farben der Masse in Kombination mit hochauflösenden digitalen Dekoren.



Bordi rettificati per dimensioni perfette.
Le lastre hanno i bordi rettificati con tolleranze minime, grazie alla rettifica dei bordi a fine linea.

Squaring line for perfect sizes.
Slab edges are ground to minimal tolerances in the squaring unit at the end of the line.

Des bords rectifiés pour des dimensions parfaites.
En bout de chaîne, les dalles sont soumises au processus de rectification des bords avec des tolérances minimales.

Rektifizierte Kanten für passgenaue Formate.
Die Platten haben rektifizierte Kanten mit minimalen Toleranzen durch das Schleifen der Kanten am Ende der Fertigungslinie.

Gres porcellanato completamente sinterizzato.
La perfetta sinterizzazione trasforma la lastra in un corpo solido impermeabile e inassorbente.

Fully sintered porcelain stoneware.
The perfect sintering transforms the slab into a water-repellent, non-absorbent solid body.

Un grès cérame entièrement fritté.
Le frittage parfait transforme la dalle en un corps solide imperméable et non absorbant.

Völlig durchgesintertes Feinsteinzeug.
Die perfekte Sinterung verwandelt die Platte in einen festen, undurchlässigen Scherben mit minimaler Wasseraufnahme.

Imballaggio protettivo di alto livello.
Il sistema di imballaggio automatico assicura la migliore protezione: le scatole sono legate da robuste cinghie e protette da una copertura impermeabile.

High standard protective packaging
The automatic packaging system ensures the best protection: boxes are secured by sturdy straps and protected by a waterproof cover.

Un emballage assurant une protection de haut niveau.
Le système d'emballage automatique assure une protection optimale : liées par de solides sangles, les boîtes sont recouvertes d'une couverture imperméable. Hochwertige Schutzverpackung.

Das automatische Verpackungssystem gewährleistet optimalen Schutz. Die Kartons werden mit robusten Bändern zusammengehalten und mit einer undurchlässigen Hülle geschützt.

RESIDENTIAL & COMMERCIAL

COMPLETE ANY INTENDED USE

Outwalk 20 è la superficie ideale per ogni utilizzo, domestico o pubblico.
Per tutti gli spazi outdoor, i camminamenti e le aree piscina NovaBell assicura un'ampia gamma di soluzioni estetiche e performance insuperabili.

Outwalk 20 is the ideal surface for all domestic or public uses. For all outdoor spaces, pavements and swimming pool areas NovaBell guarantees a wide range of aesthetic solutions and unbeatable performance.

Outwalk 20 : la surface idéale pour tout type d'application, domestique ou publique. Pour tous les espaces extérieurs, les cheminements et les zones piscine, NovaBell assure une vaste gamme de solutions esthétiques alliées à des performances inégalées.

Outwalk 20 ist die ideale Oberfläche für alle Anwendungszwecke in Wohn- und Gewerbebauten. NovaBell garantiert für alle Outdoor-Bereiche, Gehwege und Pool-Bereiche ein großes Angebot an optischen Lösungen mit unübertrefflichen Leistungsmerkmalen.



Abitazioni residenziali
Residential spaces
Habitations résidentielles
Wohnräume



Spazi pubblici e commerciali
Public & commercial spaces
Espaces publics et commerciaux
Öffentliche Gebäude und gewerbebereiche



Facciate esterne
External facades
Façades extérieures
Aussenfassaden



OUTDOOR PLUS



Facile da posare
Easy to install
Facile à poser
Verlegefreundlich

Facile da pulire
Easy to clean
Facile à nettoyer
Pflegeleicht

Non si usura
Does not wear
Inusable
Abriebfest

Solido e compatto
Solid and compact
Solide et compact
Robust und kompakt

Antiscivolo
Anti-slip
Antidérapant
Rutschhemmend

Colori inalterabili
Colours that never fade
Couleurs inaltérables
Farbecht

Resiste agli acidi
Acid-resistant
Résistant aux acides
Säurebeständig

Resiste al gelo
Frostproof
Résistant au gel
Frostbeständig

Resiste al sale
Resistant to salt
Résistant au sel
Salzbeständig

Ignifugo
Flame retardant
Ignifuge
Feuerhemmend

Non si macchia
Does not stain
Antitache
Fleckbeständig

Inattaccabile da muffe e verderame
Immune to mould and verdigris
Résistant aux moisissures et aux
Taches de vert-de-gris
Beständig gegen schimmel- und
Grünspanbefall






OUTDOOR TEST AND PERFORMANCE

Il superamento di tutti i test normativi testimoniano l'impegno costante di NovaBell per garantire un prodotto ultraprestazionale con una resistenza alla flessione, una durezza e una impermeabilità insuperabili. Per scaricare i certificati e per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il nostro sito: www.novabell.it

NovaBell's products have passed all regulatory tests, underlining its unwavering commitment to guaranteeing ultra high-performance solutions with unparalleled bending strength, toughness and impermeableness. To download the certificates and for more information visit our website: www.novabell.it

Sa réussite à tous les tests réglementaires témoigne de l'engagement constant de NovaBell à garantir un produit ultra-performant doté d'une résistance à la flexion, d'une dureté et d'une imperméabilité inégalées. Pour télécharger les certificats et pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter notre site : www.novabell.it

Die Überwindung aller gesetzlich vorgesehenen Tests ist beispielhaft für das kontinuierliche Engagement zur Gewährleistung eines extrem leistungsstarken Produkts mit einer einzigartigen Biegefestigkeit, Härte und Wasserdichte. Zum Herunterladen der Zertifikate und für weitere Informationen konsultieren Sie bitte unsere Website: www.novabell.it



OUTDOOR COMPLETE PROJECT

Ogni accessorio **NovaBell** è stato pensato per coordinarsi alle pavimentazioni e completare **aree piscina, scale, muretti, ogni tipo di camminamento e tutte le esigenze dell'outdoor living.**

Every accessory is designed to match the floor coverings and pavings and to complete **swimming-pool areas, staircases, low walls, all kinds of paths and all the needs of outdoor living.**

Chaque accessoire a été mis au point pour se coordonner au revêtement de sol et pour compléter les zones de piscine, **les escaliers, les murets, tout type de cheminement et tous les cadres de vie en plein air.**

Alle Einrichtungsaccessoires sind auf die Bodenbeläge abgestimmt. Sie runden die Gestaltungskonzepte für **Poolbereiche, Treppen, halbhohle Mauern und Gehwegen** ab und werden sämtlichen Anforderungen des **Outdoor-Livings** gerecht.



- A** Posa a secco - Su erba
Dry laying - On grass
- B** Posa a secco - Su ghiaia
Dry laying - On gravel
- D** Posa a colla
Laying with adhesives
- E** Posa rialzata per esterni
Outdoor raised pavings
- F** Posa pareti ventilate
Laying facades ventilate
- 1** Gradino Monografico
- 5** Toro Gradino
- 6** Toro Angolo SX / DX
- 9** Griglia
- 10** Angolo Griglia SX / DX
- 11** Gradino Elle Maxi
- 13** Copertina
- 16** BRICKUP
- 1** Tavolo
Table
- 9** Fioriera Alta
Flower Tub
- 10** Fioriera Alta Intarsi
Flower Tub
- 11** Cubo Seduta
Seat Cube

6 LAYING OPTIONS

6 sistemi che assicurano versatilità e soluzioni personalizzate, dalla posa tradizionale su massetto per pavimentazioni carrabili fino alla posa sopraelevata ispezionabile, che consente l'alloggio dell'impiantistica.

6 systems that guarantee versatility and personalised solutions, from traditional installation on screed for drive-over pavements through to installation as easily-inspected raised paving, with space to house the engineering system.

6 systèmes qui assurent polyvalence et solutions personnalisées, depuis la pose traditionnelle sur chape pour sols carrossables jusqu'à la pose surélevée avec vide technique qui permet d'accueillir les installations.

6 Systeme, die Vielseitigkeit und personalisierte Lösungen garantieren - angefangen vom herkömmlichen Verlegesystem auf Estrich für befahrbare Bodenfliesen bis hin zur Verlegung auf inspizierbaren Stelzlagern.



Giardini e vialetti
Gardens & paths
Jardins et allées
Gärten & wege



Terrazze e balconi
Terraces & balconies
Terrasses et balcons
Terrassen & balkone



Piscine e spiaggia
Pools & beach
Piscine & plage
Schwimmbäder & strände



Carrabili e pedonali
Driveways & promenades
Surfaces carrossables & piétonnes
Fahr- & gehwege



Posa a secco / Dry laying Pose à sec / Trockene verlegung




A Su erba / On grass Sur l'herbe / Auf Gras

Installazione semplice e rapida
Riposizionabile
Riutilizzabile

Quick, easy installation
Can be repositioned
Can be reused

Simple et rapide à poser
Repositionnable
Réutilisable

Einfache und schnelle Verlegung
Umverlegbar
Wiederverwendbar




B Su ghiaia / On gravel Sur le gravier / Auf Kies

Facile da posare
Riposizionabile
Ottimo drenaggio
Anche per terrazze e roof-garden

Easy to install
Can be repositioned
Excellent drainage
Also for patios and roof-gardens

Facile à poser
Repositionnable
Excellent drainage
Également pour terrasses et terrasses-jardins sur le toit

Verlegefreundlich
Umverlegbar
Optimale Drainage
Auch für Terrassen und Dachgärten



C Su sabbia / On sand Sur le sable / Auf sand

Installazione semplice e veloce
Riutilizzabile
Riposizionabile
Resiste alla salsedine e al sole

Swift, easy installation
Can be reused
Can be repositioned
Resistant to salt spray and sunlight

Simple et rapide à poser
Réutilisable
Repositionnable
Résistant au sel et au soleil
Einfache und schnelle Verlegung
Wiederverwendbar
Umverlegbar
Beständig gegen Salzwasser und Sonnenlicht




D Posa a colla / Laying with adhesives Pose collée / Verlegung im Kleberbett

Carrabile con auto
Grande formato, estetica top
Impermeabile a benzina-olio

Drive-over for cars
Large size, unbeatable appearance
Impermeable to petrol-oil

Carrossable
Grand format, esthétique supérieure
Imperméable à l'essence et à l'huile

Befahrbar
Trendiges Großformat
Undurchlässig gegenüber Benzin und Öl



E Posa rialzata per esterni / Outdoor raised pavings Plancher surélevé extérieur / Aufgestellte verlegung für aussenbereiche

Ispezionabile
Drenante
Alloggia tubature e cavi
Compensa superfici non livellate

Inspectable
Effective drainage
Accommodates pipes and wiring
Compensates for uneven surfaces

Contrôlable
Drainant
Logement des tuyaux et câbles
Compensation des dénivélés

Inspektionierbar
Wasserabführend
Aufnahme von Rohrleitungen und Kabeln
Ausgleich von unebenen Flächen



F Posa pareti ventilate Laying facades ventilate Pose façades ventilées / Verlegung Vorgehängte hinterlüftete Fassaden

Ispezionabile
Risparmio energetico
Abbattimento acustico
Protezione dall'acqua e dal ghiaccio

Inspectable
Energy savings
Reduced noise pollution
Protection from water and ice

Contrôlable
Économies d'énergie
Réduction du bruit
Protection contre l'eau et la glace

Inspektionierbar
Energieeinsparung
Schallschutz
Schutz vor Wasser und Eis

MULTISIZE




PRONTO ALL'USO

NovaBell si impegna costantemente nel servizio e assistenza al cliente. Per gli articoli **MULTIFORMATO**, le proporzioni di posa, sono state calcolate e organizzate in pallet pronti all'uso. Questo servizio regala velocità di installazione e risparmio di tempo.

MULTISIZE READY FOR USE. NovaBell provides constant customer service and assistance. For **MULTIPLE-SIZE** modules, the installation proportions are calculated and organized in ready-to-use pallets. This service speeds up the installation process and saves time.

TAILLES MULTIPLES PRÊTES À L'EMPLOI. NovaBell est constamment engagée au service et l'assistance de la clientèle. Pour les articles **MULTIFORMAT**, les proportions de pose ont été calculées et organisées en palettes prêtes à l'emploi. Ce service permet rapidité d'installation et gain de temps.

GEBRAUCHSFERTIGE MULTISIZE-FORMATE. NovaBell steht konstant im Dienst des Kunden und bietet in diesem Sinn entsprechende Leistungen. Hinsichtlich der **MEHRFORMATIGEN** Artikel werden die Verlegeproportionen passend berechnet und auf verarbeitungsfertigen Paletten organisiert. Dieser Service gewährleistet eine rasche Verlegung und Zeitersparnis.




A 60x90 = 66,67% **B** 60x60 = 22,22% **C** 30x60 = 11,11%

Colori disponibili / Colours available
Couleurs disponibles / Verfügbare Farben

R11 A+B+C

PIETRA / STONE / PIERRE / STEIN											
ASPEN						THERMAE					
Oxide	Snow	Rock Grey	Basalt	Storm	Honey	Caramel					
ALLBLACK				NORGESTONE		SOVEREIGN					
Beige	Grigio	Antracite	Light Grey	Dark Grey	Beige	Antracite					



MULTISIZEPLUS




Economia sul costo dei trasporti e sullo spazio in magazzino
• 1 Sola paletta con tutti i formati

Optimization of transportation costs and warehouse space
• 1 Single pallet with all sizes on it

Économie sur le coût des transports et sur l'emplacement dans le stock
• 1 Palette simple toutes tailles

Wirtschaftliche Transportkosten und Lagerhaltung
• Nur 1 Palette mit allen Formaten




Tutto il materiale viene utilizzato non ci sono rimanenze in magazzino

All the material is used there are no left over

Tout le matériel est utilisé il n'y a pas d'inventaire dans l'entrepôt

Das gesamte Material wird verwendet. Keine Vorratshaltung



Tutti i formati sono ricavati dalla lastra 60x180x2 cm
• Non ci sono differenze di tono
• Non ci sono differenze di superficie al tatto

Every size is obtained from the 60x180x2 cm slab
• There are no shade differences
• There are no differences of surface to the touch

Toutes les tailles sont obtenues à partir de la dalle 60x180x2 cm
• Il n'y a aucune différence de nuance
• Il n'y a aucune différence de surface au toucher

Alle Formate werden aus der Platte im Format 60x180x2 cm gefertigt
• Es gibt keine Farbtonabweichungen
• Die Oberflächen weisen keine haptischen Unterschiede auf



La paletta é stata studiata in modo che le scatole vengano prelevate da un solo operatore
• La paletta rimane sempre stabile perché le scatole sono appoggiate in orizzontale

The pallet has been studied so that the boxes can be taken from a single operator
• The pallet is always stable because the boxes are laid horizontally

La palette a été étudiée afin que les boîtes sont manipulées par un opérateur unique
• La palette reste toujours stable parce que les boîtes sont placées en horizontal

DiePalette wurde so entwickelt, dass die Kartons von einem einzigen Arbeiter entnommen werden können
• Die Palette bewahrt stets ihre Stabilität, da die Kartons waagrecht angeordnet sind



GLI SVANTAGGI DEL MULTIFORMATO A PALETTE SINGOLE / DISADVANTAGES OF THE MULTISIZE PATTERN WHEN EACH SIZE IS ON ITS OWN PALLET / DÉSAVANTAGES DES PALETTES SIMPLÉS EN MULTIFORMAT / DIE NACHTEILE DES MULTIFORMATS MIT EINZELPALETTEN



• I toni e la mano superficiale possono essere diversi.
• Nell'eseguire un lavoro in cantiere occorre fare i conti di quante scatole prelevare da ogni singola paletta.
• Spesso le scatole sono disposte sia in verticale che orizzontale e quindi occorrono due operatori.
• I formati hanno percentuali diverse di utilizzo, quindi rimangono più scarti.

• Les nuances et la main de la surface peuvent être différents.
• Pour réaliser des travaux sur le chantier, il est nécessaire calculer combien de boîtes prendre par chaque format sur les différentes palettes.
• Souvent, les boîtes sont fournies à la fois en verticale et horizontale vous avez besoin de deux opérateurs.
• Les formats ont des pourcentages différents d'utilisation donc il y a plus de déchets.

• Shades and touch of the surface can be different.
• When installing material you need to count how many boxes you will need from each pallet.
• Often the boxes are laid both vertically and horizontally on the pallet therefore you need two operators.
• Each size has different percentage of use, therefore there will be leftovers.

• Farbtöne und Haptik der Oberflächen können Unterschiede aufweisen.
• Bei der Ausführung einer Arbeit auf der Baustelle muss berechnet werden, wie viele Kartons von jeder einzelnen Palette zu entnehmen sind.
• Häufig sind die Kartons sowohl senkrecht als auch waagrecht angeordnet, weswegen zwei Arbeiter zur Entnahme erforderlich sind.
• Die Formate werden prozentual unterschiedlich genutzt, weshalb mehr Ausschuss anfällt.

ACCESSORIES

SWIMMING POOL

Pezzi speciali ON DEMAND*
Special trims ON DEMAND*
Pièces spéciales coordonnées **SUR DEMANDE***
Zusammenstellbare Formteile **AUF ANFRAGE***



Aiule
Flower beds
Bordure fleurie
Kante beet



Scalini
Stair's step
Marche
Treppe



Balastra
Handrail
Balustrade
Handlauf



Soglia davanzale
Windows threshold
Seuil pour fenêtre
Sohlbank




Bordo piscina
Pool copings
Bord de piscine
Beckenrand



Soglia porta
Door threshold
Seuil pour porte
Türschwelle

R11 A+B+C




1 Gradino Monografico

2 Angolo Monografico


Bordo squadrato con riporto grafico
Square edge with graphical trim
Nez carré avec retour graphique
Eckige Kante mit Umleimer in Plattenoptik

1 Gradino monografico


33x180x2 cm - 13"x70"7/8x3/4"
33x120x2 cm - 13"x47 1/4"x3/4"



1 bordo squadrato con riporto grafico
1 square edge with graphical trim
1 nez carré avec retour graphique
1 eckige Kante mit Umleimer in Plattenoptik



2 bordi squadradi con riporto grafico
2 square edges with graphical trim
2 nez carrés avec retour graphique
2 eckige Kanten mit Umleimer in Plattenoptik



3 bordi squadradi con riporto grafico
3 square edges with graphical trim
3 nez carrés avec retour graphique
3 eckige Kanten mit Umleimer in Plattenoptik



Gradino Elle

Angolo Elle

profilo a elle
L border




Toro Gradino

6 Toro Angolo SX / DX

Bordo arrotondato
rounded edge

bordo squadrato
squared-edge

* I pezzi speciali "on demand" vengono realizzati solo su richiesta con consegna 6 settimane. Special "on demand" pieces are available only on request and have a 6-week lead-time. / Les pièces spéciales On Demand sont réalisées uniquement sur demande. Délai de livraison: 6 semaines. / Die Formteile "On Demand" werden nur auf Anfrage mit einer Lieferfrist von 6 Wochen gefertigt.



7 Bordo Antiderapant



8 Bordo Antiderapant Angolo SX / DX

9 Griglia

10 Griglia Angolo SX / DX

fresate per antiscivolo
millings for anti-slipperiness


fori passanti
through holes



i info gamma prodotti e finiture pagina 120 / info on product range and finishes page 120 / info gamme produits et finitions page 120 / Information zu Produktangebot und Oberflächenhaptik S 120

ACCESSORIES

STAIRS



I gradini con larghezza fino a 180 cm sono perfezionati in ogni dettaglio e possiedono vantaggi impareggiabili: completano le pavimentazioni facilitando la messa in opera sul massetto, sono coordinati al resto delle superfici e le loro dimensioni corrispondono agli standard progettuali.

i info pag.120

R11 A+B+C


1 Gradino monografico



5 Toro Gradino




3 Gradino Elle



4 Angolo Elle

11 Gradino Elle Maxi



Steps up to 180 cm wide are perfected in every detail and offer incomparable advantages: they complete the flooring, facilitating installation on screed, they are coordinated with the rest of the surfaces and their dimensions correspond to design standards.

Les marches jusqu'à 180 cm de large sont peaufinées dans les moindres détails et comportent des avantages sans pareils : elles complètent les revêtements de sol en simplifiant la pose sur chape, elles sont coordonnées au reste des surfaces et leurs dimensions sont conformes aux standards de la conception.

Die Stufen mit einer Breite von 180 cm sind bis ins kleinste Detail durchdacht und besitzen außergewöhnliche Vorteile: Sie bilden den Abschluss von Bodenbelägen und erleichtern den Einbau auf dem Estrich, sie sind auf die übrigen Oberflächen abgestimmt und ihre Abmessungen entsprechen den Planungsstandards.












ACCESSORIES - SLAB FOR STEPS

Lastre per gradini. Novabell offre un'ampia gamma di Lastre Pre-Finite in 20MM di varie dimensioni per realizzare in opera gradini e scale su misura.

Slab for steps. NovaBell offers a wide range of 20mm pre-finished slabs in various sizes of create customized steps and stairs on site.

Dalles pour marches. Novabell offre une large gamme de dalles préfini en 20mm de différentes dimensions pour réaliser sur place marches et et escaliers sur mesure.

Stufenplatten. NovaBell bietet ein großes Angebot an vorgefertigten 20 mm starken Platten in verschiedenen Größen für die Herstellung von Stufen und maßgeschneiderte treppe.

Size Weight	1  Gradino Monografico	5  Gradino Toro	3  Gradino Elle	11  Gradino Elle Maxi
60x180x2 working size Kg 45	 60x180x2 real size cod. GR 180 MO 	 60x180x2 real size cod. GR 180 TO 	 60x180x6,5 real size cod. GR 180 EL 	 42x180x17 real size cod. GR 180 MX 
60x120x2 working size Kg 32	 60x120x2 real size cod. GR 120 MO 	 60x120x2 real size cod. GR 120 TO 	 60x120x6,5 real size cod. GR 120 EL 	 42x120x17 real size cod. GR120 MX 
60x90x2 working size Kg 23,5	 60x90x2 real size cod. GR 90 MO 	 60x90x2 real size cod. GR 90 MO 	 60x90x6,5 real size cod. GR 90 EL 	 42x90x17 real size cod. GR 90 MX 
100x100x2 working size Kg 41,5	 100x100x2 real size cod. GR 100 MO 	 100x100x2 real size cod. GR 100 TO 	 100x100x6,5 real size cod. GR 100 EL 	 82x100x17 real size cod. GR 100 MX 



Ordine minimo pz. 10 / Minimum order 10 pcs / Minimum 10 pcs / Mindestbestellmenge 10 stk



info gamma prodotti e finiture pagina 122 / info on product range and finishes page 122/
info gamme produits et finitions page 122 / Information zu Produktangebot und Oberflächenhaptik S 122

ACCESSORIES MULTI

MULTI, nel formato 33x60x2 cm, presenta un bordo arrotondato colorato in costa, grazie alla stampa grafica continua.

MULTI, available in 33x60x2, has one rounded edge digitally printed made with a continuous printing process.

Multi, en format 33x60x2 cm, présente un bord arrondi décoré en digital.

MULTI, in format 33x60x2 stellt sich mit einer abgerundete und gefärbte Kante, dank der Digitaldruck.

R11 A+B+C



PIETRA / STONE
PIERRE / STEIN



CEMENTO / CONCRETE
BÉTON / BETON



LEGNO / WOOD
BOIS / HOLZ

Colori disponibili / Colours available
Couleurs disponibles / Verfügbare Farben

PIETRA / STONE PIERRE / STEIN		CEMENTO / CONCRETE BÉTON / BETON		LEGNO / WOOD BOIS / HOLZ		
NORGESTONE	SOVEREIGN	OXY	OVERLAND	EICHE		
Light Grey MLT133N	Antracite MLT233S	Grigio Chiaro MLT133X	Antracite MLT233O	Timber MLT633E	Scottish MLT533E	Cloud MLT233M

12 Multi 33x60x2 cm - 13"x23"^{5/8}x3/4" 02 580


Bordo arrotondato stampato in digitale con sgocciolatoio.
Digitally printed rounded edge with drainer.
Nez arrondi décoré à la digitale avec goutte d'eau.
Gerundete Kante, Digitaldruck, mit Tropfkante.



Utilizzo / Intended use / Possibilités d'usage / Anwendungsbereiche



Aiuole
Flower beds
Bordure fleurie
Kante beet



Scalini
Stair's step
Marche
Treppe



Balastra
Handrail
Balustrade
Handlauf



Soglia davanzale
Windows threshold
Seuil pour fenêtre
Sohlbank



Bordo piscina
Pool copings
Bord de piscine
Beckenrand



Soglia porta
Door threshold
Seuil pour porte
Türschwelle



COPINGS / COUVERTINES

Attraverso il vasto assortimento di pezzi speciali **OutWalk 20** risolve tutti i dettagli di posa completando con precisione outdoor e gardening.

Thanks to its wide range of special trims **OutWalk 20** takes care of all installation details completing outdoor spaces and gardens with precision solutions.

Grâce au vaste assortiment de pièces spéciales, **OutWalk 20** résout tous les détails de pose, en épousant idéalement extérieur et jardin.



Dank der großen Auswahl an Formteilen wird **OutWalk 20** allen Verlegeerfordernissen gerecht und ermöglicht präzise Flächengestaltungen im Außen- und Gartenbereich.

R11 A+B+C



13 Copertina 30x60x2 cm 11"^{13/16}x23"^{5/8}x3/4" 02 495

14 Capitello 40x40x2 cm 15"^{3/4}x15"^{3/4}x3/4" 02 656



Colori disponibili / Colours available
Couleurs disponibles / Verfügbare Farben

PIETRA / STONE / PIERRE / STEIN			
CAPITELLO 40x40x2			
SOVEREIGN		NORGESTONE	
Beige SYN CA46	Taupe NST CA46	Dark Grey NST CA26	Slate NST CA96
COPERTINA 30x60x2			
SOVEREIGN		NORGESTONE	
Beige SYN C460	Taupe NST C460	Dark Grey NST C260	Slate NST C960



Balastra
Handrail
Balustrade
Handlauf



ACCESSORIES BRICKUP


BRICKUP è una proposta innovativa di superfici tridimensionali per esterno e interno. BRICKUP disegna la contemporaneità attraverso la fusione di essenze e colori.

BRICKUP è una proposta innovativa di superfici tridimensionali per esterno e interno. BRICKUP disegna la contemporaneità attraverso la fusione di essenze e colori.


BRICKUP è una proposta innovativa di superfici tridimensionali per esterno e interno. BRICKUP disegna la contemporaneità attraverso la fusione di essenze e colori.

BRICKUP è una proposta innovativa di superfici tridimensionali per esterno e interno. BRICKUP disegna la contemporaneità attraverso la fusione di essenze e colori.


R11 A+B+C




16 Ocean 16x40 cm 6⁵/₁₆x15³/₄ 15 1035



17 Breccia 16x40 cm 6⁵/₁₆x15³/₄ 14 1035




18 Oldwall 16x42 cm 6⁵/₁₆x16⁹/₁₆ 14 1035



15 Street 25x49 cm 9⁵/₁₆x19⁵/₁₆ 10 1025

Angolo / Corner / Angle / Winkel



Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke

Min. 7 mm [] Max 9 mm



BKP 914 Ocean Travertino Storm



BKP 314 Ocean Travertino Honey



BKP 614 Ocean Travertino Mix



BKP 814 Ocean White Mix



BKP 114 Ocean Grey



BKP 214 Ocean Ardesia



BKP 414 Ocean Beige



BKP 014 Ocean Quarzite Mix



BKP 140 Breccia Grigio



BKP 224 Breccia Antracite



BKP 640 Breccia Rock Mix



BKP 444 Oldwall Beige



BKP 664 Oldwall Multicolor



BKP 164 Oldwall Grey



BKP 225 Street Light Wood



BKP 325 Street Dark Wood



BKP 625 Street Quartz Mix



Utilizzo / Intended use / Possibilités d'usage / Anwendungsbereiche



Rivestimento parete
Wall coverings
Revêtement mural
Wandverkleidung



Muri interni / Muri esterni
wall coverings / external coverings
Murs intérieurs / Mur extérieurs
Innenwände / Außenverkleidungen



Abitazioni residenziali
Residential spaces
Habitations résidentielles
Wohnräume



Spazi pubblici
Public spaces
Espaces publics
Öffentliche Gebäude



Zone umide
Wet areas
Zone humides
Feuchte Bereiche



Abbinamento perfetto
Perfect match
Correspondance parfait
Perfekte Übereinstimmung


FURNISHING & ACCESSORIES

Le lastre **OutWalk 20** possono essere lavorate su richiesta per la progettazione di complementi d'arredo in totale coordinazione con il resto delle superfici.

OutWalk 20 slabs can be custom designed to create furnishings perfectly in keeping with the rest of the surfaces.

Les dalles **OutWalk 20** peuvent être façonnées sur demande pour la conception d'accessoires d'ameublement en coordination totale avec le reste des surfaces.

Auf Anfrage ist die Bearbeitung der Platten **OutWalk 20** möglich, wenn Einrichtungsaccessoires im einheitlichen Look mit den Flächenbelägen gewünscht werden.



Una vasta gamma di effetti materici e nuance per proiettare la propria personalità.

A wide range of material effects and colours that allow you to express your personality.

Un large éventail d'effets matériques et de nuances pour projeter sa personnalité.

Eine breite Palette an Materialoptiken und Nuancen für individuelle Gestaltungskonzepte.

R11 A+B+C

			PIETRA / STONE PIERRE / STEIN						LEGNO / WOOD BOIS / HOLZ				METALLO & CEMENTO METAL & CONCRET METALL & BETON					
			THERMAE	ASPEN	ALLBLACK	NORGESTONE	SOVEREIGN	TOUCHÉ	KINGSTONE	ARTWOOD	EICHE	MY SPACE	TIME DESIGN	FORCE	OXY	OVERLAND	WALKING EXTRA	
①		TAV2CM1	TAVOLO 160x80x75h		-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	●	●	●	●
②		TAV2CM2	TAVOLO 120x80x75h		●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	-	-
③		PANC2CM8	PANCA CHIUSA 80x40x40h		-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	●	●	●	●
④		PANC2CM12	PANCA CHIUSA 120x40x40h		●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	-	-
⑤		PANK2CM2	PANCA APERTA 80x40x45h		-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	●	●	●	●
⑥		PANK2CM1	PANCA APERTA 120x40x45h		●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	-	-
⑦		FIO2CM3	FIORIERA BASSA 80x40x40h		-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	●	●	●	●
⑧		FIO2CM1	FIORIERA BASSA 120x40x40h		●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	-	-
⑨		FIO2CM2	FIORIERA ALTA 40x40x80h		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
⑩		FIO2CM25	FIORIERA INTARSI ALTA 40x40x80h		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
⑪		CUB2CM1	CUBO 40x40x45h		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
⑫		CUB2CM15	CUBO INTARSI 40x40x45h		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
⑬		OMBRI	PORTA OMBRELLI 40x40x40h		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*** Disponibile con / Available with**
Luci a LED con gestione tramite App da smartphone.
LEDs managed via smartphone app.
Éclairage à Led commandé par une App spécifique à partir de votre smartphone.
LED-Leuchten mit Bedienung per App über Smartphone.

Codice: CUB2CM154 - FIO2CM254

PANCA APERTA / Bench / Banc / Bank

⑨ FIORIERA ALTA
40x40x80h
Codice: FIO2CM2

* ⑩ FIORIERA INTARSI ALTA
40x40x80h
Codice: FIO2CM25

CUBI SEDUTA / Seat cubes / Sièges cubes / Sitzwürfel

⑪ CUBO
40x40x45h
Codice: CUB2CM1

* ⑫ CUBO INTARSI
40x40x45h
Codice: CUB2CM15

⑬ PORTAOMBRELLI
40x40x40h
Codice: OMBR1



Certificazioni / certifications

NovaBell garantisce il miglior gres porcellanato tecnico, **un materiale certificato, sicuro ed ecologico**. Le materie prime, cotte ad altissime temperature, sono inalterabili, inattaccabili e non rilasciano sostanze nocive.

NovaBell guarantees the highest quality standards of its technical porcelain stoneware, **a certified, safe and eco-friendly material**. The raw materials are fired at extremely high temperatures to create a product that is tough and hard-wearing and does not release harmful substances.

NovaBell garantit le meilleur grès cérame technique, **un matériau certifié, sûr et respectueux de l'environnement**. Les matières premières, cuites à très haute température, sont inaltérables, inattaquables et ne dégagent pas de substances nocives.

NovaBell bietet ein besonders hochwertiges technisches Feinsteinzeug, **ein zertifiziertes, sicheres und umweltfreundliches Material**. Die bei sehr hohen Temperaturen gebrannten Rohstoffe sind beständig, haltbar und setzen keine Schadstoffe frei.



STONE

- 56_ Thermae
- 58_ Aspen
- 60_ Lounge
- 62_ Norgestone
- 64_ Touché
- 66_ Allblack
- 68_ Sovereign
- 70_ Kingstone
- 72_ Imperial Venice

METAL & CONCRETE







- 84_ Forge
- 86_ Oxy
- 88_ Overland
- 90_ Walking Extra

WOOD

- 106_ Artwood
- 108_ Eiche
- 110_ My Space
- 112_ Time Design

TERRACOTTA

- 118_ Materia



60x90 . 23 5/8 x 35 7/16
60x60 . 23 5/8 x 23 5/8
30x60 . 11 13/16 x 23 5/8

STONE

30

COLORS

8

SIZES
RECTIFIED



COLLECTION
STONECREEK
80



Sand Moon




Oxide



Snow



Rock Grey



Basalt

COLLECTION
STONECREEK
90



Honey



Caramel



Storm

COLLECTION
STONECREEK
50



Honey



Caramel



Storm




Cream



Seal



Fossil




Dark


COLLECTION
STONECREEK
70



Beige



Grigio




Antracite

COLLECTION
STONECREEK
40



Beige




Antracite

COLLECTION
STONECREEK
60



Royal Beige



Platinum




Silver




Black



Sale e pepe



Grigio



Nero

56_ THERMAE

100x100 . 39"3/8x39"3/8

60x120 . 23"5/8x47"1/4

60x90 . 23"5/8x35"7/16

MULTISIZE

60x60 . 23"5/8x23"5/8

STONECREEK 90

58_ ASPEN

100x100 . 39"3/8x39"3/8

60x180 . 23"5/8x70"7/8

60x120 . 23"5/8x47"1/4

60x90 . 23"5/8x35"7/16

MULTISIZE

60x60 . 23"5/8x23"5/8

STONECREEK 80

60_ LOUNGE

60x120 . 23"5/8x47"1/4

80x80 . 31"1/2x31"1/2

62_ NORGESTONE

60x180 . 23"5/8x70"7/8

60x120 . 23"5/8x47"1/4

60x90 . 23"5/8x35"7/16

MULTISIZE

60x60 . 23"5/8x23"5/8

STONECREEK 50

64_ TOUCHÉ

100x100 . 39"3/8x39"3/8

66_ ALLBLACK

60x90 . 23"5/8x35"7/16

MULTISIZE

60x60 . 23"5/8x23"5/8

STONECREEK 70

68_ SOVEREIGN

60x90 . 23"5/8x35"7/16

60x180 . 23"5/8x70"7/8

MULTISIZE

60x60 . 23"5/8x23"5/8

STONECREEK 40

70_ KINGSTONE


80x80 . 31"1/2x31"1/2

60x60 . 23"5/8x23"5/8

STONECREEK 60

72_ IMPERIAL VENICE

60x60 . 23"5/8x23"5/8



THERMAE

Facciata ventilata
Facades ventilale

POSA RIALZATA PER ESTERNI
OUTDOOR RAISED PAVINGS

Bar e ristoranti
Bar & restaurant

+ Pezzi speciali per bordo piscine
Swimming pool edge trim tiles
Pièces spéciales pour bord piscine
Formteile für Beckenumrandungen

Giardini e abitazioni private
Private homes & gardens

POSA A COLLA
LAYING WITH ADHESIVES

Giardini e abitazioni private
Private homes & gardens



ASPEN



POSA A COLLA
LAYING WITH ADHESIVES

Giardini e abitazioni private
Private homes & gardens



LOUNGE



Colori inalterabili
Colours that never fade
Couleurs inaltérables
Farbecht



Resiste al gelo
Frostproof
Résistant au gel
Frostbeständig

POSA RIALZATA PER ESTERNI
OUTDOOR RAISED PAVINGS


Giardini e abitazioni private
Private homes & gardens

NORGESTONE



POSA A SECCO SU ERBA
DRY LAYING ON GRASS

Giardini e abitazioni private
Private homes & gardens



Facciata ventilata
Facades ventilate



GRADINO MONOGRAFICO
33x180 . 13"x70⁷/₈

NORGESTONE

2

6

POSA A COLLA
LAYING WITH ADHESIVES

+

Pezzi speciali per bordo piscine
Swimming pool edge trim tiles
Pièces spéciales pour bord piscine
Formteile für Beckenumrandungen

9

POSA A SECCO SU ERBA
DRY LAYING ON GRASS

Giardini e abitazioni private
Private homes & gardens

POSA A SECCO SU GHIAIA
DRY LAYING ON GRAVEL

2

TAVOLO 120x80x75h
Codice: TAV2CM2

6

PANCA APERTA 120x40x45h
Codice: PANK2CM1

9

FIORIERA ALTA 40x40x80h
Codice: FIO2CM2

TOUCHÉ

- + **Facilmente ispezionabile**
Easily inspected
Facile à inspecter
Leicht inspektionierbar
- + **Ottimo drenaggio dell'acqua piovana**
Excellent rainwater drainage
Excellent drainage de l'eau de pluie
Optimale Drainage von Regenwasser

POSA RIALZATA PER ESTERNI
OUTDOOR RAISED PAVINGS

Giardini e abitazioni private
Private homes & gardens



Resiste al gelo
Frostproof
Résistant au gel
Frostbeständig

POSA RIALZATA PER ESTERNI
OUTDOOR RAISED PAVINGS

Bar e ristoranti
Bar & restaurant



 **Resiste al gelo**
Frostproof
Résistant au gel
Frostbeständig

 **IN** 95 MM **OUT** 20 MM

 **Continuità pavimento in/out.**
Continuity of floor covering indoors and out
Continuité visuelle sol intérieur/extérieur
Einheitlicher bodenbelag im innen- und außenbereich

9

POSA RIALZATA PER ESTERNI
OUTDOOR RAISED PAVING

Bar e ristoranti
Bar & restaurant

SOVEREIGN

9



Continuità pavimento in/out.

Continuity of floor covering indoors and out
Continuité visuelle sol intérieur/extérieur
Einheitlicher Bodenbelag im Innen- und Außenbereich



Inattaccabile da muffe e verderame

Immune to mould and verdigris
Résistant aux moisissures et aux Taches de vert-de-gris
Beständig gegen schimmel- und Grünspanbefall

POSA A COLLA
LAYING WITH ADHESIVES

Giardini e abitazioni private
Private homes & gardens

POSA A COLLA
LAYING WITH ADHESIVES

Giardini e abitazioni private
Private homes & gardens

TORO GRADINO
40x80 15³/₄x31¹/₂

+ **Non si macchia con olio, cibo e residui grassi del barbeque**
Immune to staining by oil, food or barbecue fats
Résistant à l'huile, à la nourriture et à la graisse de barbecue
Fleckenfest gegenüber Öl, Speisen und Grillfett

IMPERIAL VENICE

POSA A COLLA
LAYING WITH ADHESIVES

Bar e ristoranti
Bar & restaurant

 **Colori inalterabili**
Colours that never fade
Couleurs inaltérables
Farbecht

 **Resiste al sale**
Resistant to salt
Résistant au sel
Salzbeständig

THERMAE

100x100 39³/₈x39³/₈ - 60x120 23⁵/₈x47¹/₄ - 60x90 23⁵/₈x35⁷/₁₆ - Multisize

3

COLORS

4

SIZES
RECTIFIED



STONECREEK

COLLECTION 90

60x60 23⁵/₈x23⁵/₈

3

COLORS



	20 MM					95 MM					
					STONECREEK 90 						
	100x100 39 ³ / ₈ x39 ³ / ₈	60x120 23 ⁵ / ₈ x47 ¹ / ₄	60x90 23 ⁵ / ₈ x35 ⁷ / ₁₆	Multisize	60x60 23 ⁵ / ₈ x23 ⁵ / ₈	100x100 39 ³ / ₈ x39 ³ / ₈	60x120 23 ⁵ / ₈ x47 ¹ / ₄	60x90 23 ⁵ / ₈ x35 ⁷ / ₁₆	60x60 23 ⁵ / ₈ x23 ⁵ / ₈	30x60 11 ¹ / ₂ x23 ⁵ / ₈	10x30 3 ⁵ / ₈ x11 ¹ / ₂
COLOR	01 1135	01 1130	01 1120	1q 1130	02 1110	02 1100	02 1085	02 1080	03 1065	07 1035	28 1075
Honey	TRM 124R	-	TRM 469R	TRM M433	Y90460	TRM 104R	TRM 42RT	TMR 49RT	TMR 40RT	TRM 46RT	TRM 41RT
Caramel	TRM 123R	TRM 362R	TRM 369R	TRM M333	Y90360	TRM 103R	TRM 32RT	TMR 39RT	TMR 30RT	TRM 36RT	TRM 31RT
Storm	TRM 122R	TRM 262R	TRM 269R	TRM M233	Y90260	TRM 102R	TRM 22RT	TMR 29RT	TMR 20RT	TRM 26RT	TRM 21RT

PEZZI SPECIALI
SPECIAL COORDINATED PIECES / PIÈCES SPÉCIALES COORDONNÉES / ZUSAMMENSTELLBARE FORMTEILE

INFO PAG. 120

ASPEN

100x100 39¹³/₈x39¹³/₈ - 60x180 23⁵/₈x70⁷/₈ - 60x120 23⁵/₈x47¹/₄ - 60x90 23⁵/₈x35⁷/₁₆ - Multisize

5

5

COLORS

SIZES
RECTIFIED



Sand Moon



Snow



Oxide

STONECREEK

COLLECTION 80

60x60 23⁵/₈x23⁵/₈

4

COLORS



Rock Grey



Basalt

	20 MM					95 MM							
													
	100x100 39 ¹³ / ₈ x39 ¹³ / ₈	60x180 23 ⁵ / ₈ x70 ⁷ / ₈	60x120 23 ⁵ / ₈ x47 ¹ / ₄	60x90 23 ⁵ / ₈ x35 ⁷ / ₁₆	Multisize	60x60 23 ⁵ / ₈ x23 ⁵ / ₈	100x100 39 ¹³ / ₈ x39 ¹³ / ₈	60x120 23 ⁵ / ₈ x47 ¹ / ₄	60x60 23 ⁵ / ₈ x23 ⁵ / ₈	30x60 11 ¹³ / ₈ x23 ⁵ / ₈	10x30 3 ¹³ / ₈ x11 ¹³ / ₈	60x60 AS 23 ⁵ / ₈ x23 ⁵ / ₈	30x60 AS 11 ¹³ / ₈ x23 ⁵ / ₈
	01 1135	01 1130	01 1125	01 1120	1q 1130	02 1110	02 1090	02 1075	03 1065	07 1035	28 1070	03 1070	07 1040
COLOR													
 Sand Moon	APN 124R	-	APN 49RT	-	-	Y80460	APN 104R	APN 42RT	APN 40RT	APN 46RT	APN 41RT	APN 47AS	APN 44AS
 Snow	-	APN 818R	-	APN 869R	APN M833	-	APN 108R	APN 82RT	APN 80RT	APN 86RT	APN 81RT	-	-
 Oxide	APN 127R	APN 718R	APN 79RT	APN 769R	APN M733	Y80760	APN 107R	APN 72RT	APN 70RT	APN 76RT	APN 71RT	-	-
 Rock Grey	APN 121R	APN 118R	APN 19RT	APN 169R	APN M133	Y80160	APN 101R	APN 12RT	APN 10RT	APN 16RT	APN 11RT	APN 17AS	APN 14AS
 Basalt	APN 122R	APN 218R	APN 29RT	APN 269R	APN M233	Y80260	APN 102R	APN 22RT	APN 20RT	APN 26RT	APN 21RT	APN 27AS	APN 24AS

 PEZZI SPECIALI
SPECIAL COORDINATED PIECES / PIÈCES SPÉCIALES COORDONNÉES / ZUSAMMENSTELLBARE FORMTEILE

 INFO PAG. 120

LOUNGE

60x120 23⁵/₈x47¹/₄ - 80x80 31¹/₂x31¹/₂

3

COLORS

2

SIZES
RECTIFIED



Pearl



Steel



Shadow

	20 MM		95 MM				
	60x120 23 ⁵ / ₈ x47 ¹ / ₄	80x80 31 ¹ / ₂ x31 ¹ / ₂	100x100 39 ³ / ₈ x39 ³ / ₈	80x80 31 ¹ / ₂ x31 ¹ / ₂	60x120 23 ⁵ / ₈ x47 ¹ / ₄	60x60 23 ⁵ / ₈ x23 ⁵ / ₈	30x60 11 ⁵ / ₈ x23 ⁵ / ₈
COLOR	01 1130	01 1115	02 1090	02 1080	02 1080	03 1065	07 1035
Pearl	LNG 162R	LNG 17RT	LNG 101R	LNG 18RT	LNG 12RT	LNG 10RT	LNG 16RT
Steel	LNG 262R	LNG 27RT	LNG 102R	LNG 28RT	LNG 22RT	LNG 20RT	LNG 26RT
Shadow	LNG 962R	LNG 97RT	LNG 109R	LNG 98RT	LNG 92RT	LNG 90RT	LNG 96RT

PEZZI SPECIALI

SPECIAL COORDINATED PIECES / PIÈCES SPÉCIALES COORDONNÉES / ZUSAMMENSTELLBARE FORMTEILE

INFO PAG. 120

NORGESTONE

60x180 23⁵/₈x70⁷/₈ - 60x120 23⁵/₈x47¹/₄ - 60x90 23⁵/₈x35⁷/₁₆ - Multisize

5

COLORS

4

SIZES
RECTIFIED




STONECREEK ^{COLLECTION} 50

60x60 23⁵/₈x23⁵/₈

4

COLORS



	20 MM				95 MM					
										
	60x180 23 ⁵ / ₈ x70 ⁷ / ₈	60x120 23 ⁵ / ₈ x47 ¹ / ₄	60x90 23 ⁵ / ₈ x35 ⁷ / ₁₆	Multisize	60x60 23 ⁵ / ₈ x23 ⁵ / ₈	80x80 31 ¹ / ₂ x31 ¹ / ₂	60x120 23 ⁵ / ₈ x47 ¹ / ₄	30x120 11 ⁹ / ₁₆ x47 ¹ / ₄	60x60 23 ⁵ / ₈ x23 ⁵ / ₈	30x60 11 ⁹ / ₁₆ x23 ⁵ / ₈
COLOR	01 1130	01 1125	01 1120	1p 1130	02 1110	02 1075	02 1075	03 1080	03 1065	07 1035
 Ivory	-	-	NST 869R	NST M833	-	-	NST 82RT	NST 83RT	NST 80RT	NST 86RT
 Taupe	-	NST 49RT	-	-	Y50460	NST 48RT	NST 42RT	NST 43RT	NST 40RT	NST 46RT
 Light Grey	NST 118R	NST 19RT	NST 169R	NST M133	Y50160	NST 18RT	NST 12RT	NST 13RT	NST 10RT	NST 16RT
 Dark Grey	NST 218R	NST 29RT	NST 269R	NST M233	Y50260	NST 28RT	NST 22RT	NST 23RT	NST 20RT	NST 26RT
 Slate	-	NST 99RT	-	-	Y50960	-	NST 92RT	NST 93RT	NST 90RT	NST 96RT

PEZZI SPECIALI
SPECIAL COORDINATED PIECES / PIÈCES SPÉCIALES COORDONNÉES / ZUSAMMENSTELLBARE FORMTEILE

INFO PAG. 120

TOUCHÉ


100x100 39³/₈x39³/₈

4

COLORS

1


SIZES
RECTIFIED



	20 MM	95 MM				
	100x100 38 ³ / ₈ x39 ³ / ₈	100x100 38 ³ / ₈ x39 ³ / ₈	60x120 23 ³ / ₈ x47 ³ / ₈	30x120 11 ³ / ₈ x47 ³ / ₈	60x60 23 ³ / ₈ x23 ³ / ₈	30x60 11 ³ / ₈ x23 ³ / ₈
COLOR	01 1135	02 1100	02 1080	03 1090	03 1060	07 1040
Cream	TCH 124R	TCH 104R	TCH 42RT	TCH 43RT	TCH 40RT	TCH 46RT
Seal	TCH 122R	TCH 102R	TCH 22RT	-	TCH 20RT	TCH 26RT

PEZZI SPECIALI
SPECIAL COORDINATED PIECES / PIÈCES SPÉCIALES COORDONNÉES / ZUSAMMENSTELLBARE FORMTEILE

INFO PAG. 120



	20 MM	95 MM				
	100x100 38 ³ / ₈ x39 ³ / ₈	100x100 38 ³ / ₈ x39 ³ / ₈	60x120 23 ³ / ₈ x47 ³ / ₈	30x120 11 ³ / ₈ x47 ³ / ₈	60x60 23 ³ / ₈ x23 ³ / ₈	30x60 11 ³ / ₈ x23 ³ / ₈
COLOR	01 1135	02 1100	02 1080	03 1090	03 1060	07 1040
Fossil	TCH 121R	TCH 101R	TCH 12RT	TCH 13RT	TCH 10RT	TCH 16RT
Dark	TCH 129R	TCH 109R	TCH 92RT	-	TCH 90RT	TCH 96RT

PEZZI SPECIALI
SPECIAL COORDINATED PIECES / PIÈCES SPÉCIALES COORDONNÉES / ZUSAMMENSTELLBARE FORMTEILE

INFO PAG. 120

ALLBLACK

60x90 23⁵/₈x35⁷/₁₆ - Multisize

3

COLORS

2

SIZES
RECTIFIED



09315
PORCELAIN
TILE



**OUT
WALK**



STONECREEK 

60x60 23⁵/₈x23⁵/₈

4

COLORS



TECHNICAL

Grigio

Beige

Antracite

20 MM				95 MM			
STONECREEK				STONECREEK			
							
60x90 23 ^{3/4} "x35 ^{7/8} " _e				60x120 23 ^{3/4} "x47 ^{7/8} " _e			
Multisize				60x90 23 ^{3/4} "x35 ^{7/8} " _e			
60x60 23 ^{3/4} "x23 ^{3/4} " _e				60x60 23 ^{3/4} "x23 ^{3/4} " _e			
30x60 11 ^{3/4} "x23 ^{3/4} " _e				30x60 11 ^{3/4} "x23 ^{3/4} " _e			
COLOR				COLOR			
01 1120				02 1075			
1p 1130				02 1070			
02 1110				03 1055			
07 1030				07 1030			
Beige				Beige			
Grigio				Grigio			
Antracite				Antracite			
Bianco				Bianco			



PEZZI SPECIALI
SPECIAL COORDINATED PIECES / PIÈCES SPÉCIALES COORDONNÉES / ZUSAMMENSTELLBARE FORMTEILE

i INFO PAG. 120

SOVEREIGN

60x180 23¹⁵/₈x70¹⁷/₈ - 60x90 23¹⁵/₈x35¹⁷/₁₆ - Modulo 3 formati

2

COLORS

3

SIZES
RECTIFIED

V3

09315
PORCELAIN
TILE

H
HIGH DEFINITION

OUT
WALK

20
Porcelain
edge



STONECREEK

COLLECTION

40

60x60 23¹⁵/₈x23¹⁵/₈

3

COLORS

IN

95
MM

OUT

20
MM

TECHNICAL



	20 MM			STONECREEK 40	95 MM				
	60x180 23 ¹⁵ / ₈ x70 ¹⁷ / ₈	60x90 23 ¹⁵ / ₈ x35 ¹⁷ / ₁₆	Multisize	60x60 23 ¹⁵ / ₈ x23 ¹⁵ / ₈	80x80 31 ¹ / ₂ x31 ¹ / ₂	40x80 15 ¹ / ₂ x31 ¹ / ₂	60x120 23 ¹⁵ / ₈ x47 ¹ / ₄	60x60 23 ¹⁵ / ₈ x23 ¹⁵ / ₈	30x60 11 ¹ / ₂ x23 ¹⁵ / ₈
COLOR	01 1130	01 1120	1q 1130	02 1110	02 1080	04 1090	02 1075	03 1065	07 1035
Beige	SVN 418R	SVN 469R	SVN M433	Y40460	SVN 48RT	SVN 44RT	SVN 42RT	SVN 40RT	SVN 46RT
Antracite	SVN 218R	SVN 269R	SVN M233	Y40960	SVN 28RT	SVN 24RT	SVN 22RT	SVN 20RT	SVN 26RT
Grigio chiaro	-	-	-	Y40160	SVN 18RT	SVN 14RT	SVN 12RT	SVN 210RT	SVN 16RT

PEZZI SPECIALI
SPECIAL COORDINATED PIECES / PIÈCES SPÉCIALES COORDONNÉES / ZUSAMMENSTELLBARE FORMTEILE

INFO PAG. 120

KINGSTONE

80x80 31¹¹/₁₆”x31¹¹/₁₆”

4

COLORS

1

SIZES
RECTIFIED



Royale Beige



Black

	20 MM	95 MM				
	80x80 31 ¹¹ / ₁₆ ”x31 ¹¹ / ₁₆ ”	60x60 23 ⁵ / ₈ ”x23 ⁵ / ₈ ”	80x80 31 ¹¹ / ₁₆ ”x31 ¹¹ / ₁₆ ”	40x80 15 ⁷ / ₈ ”x31 ¹¹ / ₁₆ ”	40x40 15 ⁷ / ₈ ”x15 ⁷ / ₈ ”	80x80 Satin 31 ¹¹ / ₁₆ ”x31 ¹¹ / ₁₆ ”
COLOR	01 1115	02 1110	02 1080	04 1090	06 1090	02 1110
Royale Beige	KST 47RT	-	KST 48RT	KST 44RT	KST 40RT	KST 48SR
Black	KST 97RT	-	KST 98RT	KST 94RT	KST 90RT	KST 98SR

PEZZI SPECIALI

SPECIAL COORDINATED PIECES / PIÈCES SPÉCIALES COORDONNÉES / ZUSAMMENSTELLBARE FORMTEILE

INFO PAG. 120

STONECREEK COLLECTION 60

60x60 23⁵/₈”x23⁵/₈”

2

COLORS



Platinum



Silver

	20 MM	95 MM				
	80x80 31 ¹¹ / ₁₆ ”x31 ¹¹ / ₁₆ ”	60x60 23 ⁵ / ₈ ”x23 ⁵ / ₈ ”	80x80 31 ¹¹ / ₁₆ ”x31 ¹¹ / ₁₆ ”	40x80 15 ⁷ / ₈ ”x31 ¹¹ / ₁₆ ”	40x40 15 ⁷ / ₈ ”x15 ⁷ / ₈ ”	80x80 Satin 31 ¹¹ / ₁₆ ”x31 ¹¹ / ₁₆ ”
COLOR	01 1115	02 1110	02 1080	04 1090	06 1090	02 1110
Platinum	KST 17RT	Y60160	KST 18RT	KST 14RT	KST 10RT	KST 18SR
Silver	KST 27RT	Y60260	KST 28RT	KST 24RT	KST 20RT	KST 28SR

PEZZI SPECIALI

SPECIAL COORDINATED PIECES / PIÈCES SPÉCIALES COORDONNÉES / ZUSAMMENSTELLBARE FORMTEILE

INFO PAG. 120

IMPERIAL VENICE

60x60 23¹⁵/₈x23¹⁵/₈

3

COLORS

1

SIZES
RECTIFIED



	20 MM	95 MM		
				
	60x60 23 ¹⁵ / ₈ x23 ¹⁵ / ₈	60x120 23 ¹⁵ / ₈ x47 ¹ / ₈	60x60 23 ¹⁵ / ₈ x23 ¹⁵ / ₈	30x60 11 ¹⁵ / ₈ x23 ¹⁵ / ₈
COLOR	02 1110	02 1085	03 1070	06 1060
 Sale e Pepe	IMV 27RT	IMV 22RT	IMV 20RT	IMV 26RT
 Grigio	IMV 17RT	IMV 12RT	IMV 10RT	IMV 16RT
 Nero	IMV 97RT	IMV 92RT	IMV 90RT	IMV 96RT



PEZZI SPECIALI

SPECIAL COORDINATED PIECES / PIÈCES SPÉCIALES COORDONNÉES / ZUSAMMENSTELLBARE FORMTEILE

i INFO PAG. 120


METAL & CONCRETE

13

COLORS

3

SIZES
RECTIFIED



Bronzo



Inox



Alluminio



Dark

84_ FORGE

80x80 . 31¹/₂x31¹/₂



Beige



Antracite



Grigio Chiaro

86_ OXY

100x100 . 39³/₈x39³/₈

80x80 . 31¹/₂x31¹/₂



Avorio



Grigio



Antracite

88_ OVERLAND

80x80 . 31¹/₂x31¹/₂



Desert



Arctic



Iron

90_ WALKING EXTRA

80x80 . 31¹/₂x31¹/₂

60x60 . 23⁵/₈x23⁵/₈

STONECREEK 10



FORGE

POSA A COLLA
LAYING WITH ADHESIVES

Giardini e abitazioni private
Private homes & gardens

1

12

4

4

FORGE

POSA A COLLA
LAYING WITH ADHESIVE

Giardini e abitazioni private
Private homes & gardens

Metal & Concrete _FORGE



+ **Continuità pavimento in/out.**
Continuity of floor covering indoors and out
Continuité visuelle sol intérieur/extérieur
Einheitlicher Bodenbelag im Innen- und Außenbereich

1 TAVOLO 160x80x75h
Codice: TAV2CM1

12 CUBO INTARSI 40x40x45h
Codice: CUB2CM15

FORGE ALLUMINIO 80x80 31¹/₂x31¹/₂ RETTIFICATO



OXY

POSA A COLLA
LAYING WITH ADHESIVES

Giardini e abitazioni private
Private homes & gardens



+

Continuità pavimento in/out.
Continuity of floor covering indoors and out
Continuité visuelle sol intérieur/extérieur
Einheitlicher Bodenbelag im Innen- und Außenbereich

OVERLAND

POSA A SECCO SU GHIAIA
DRY LAYING ON GRAVEL

Bar e ristoranti
Bar & restaurant

WALKING EXTRA

POSA A COLLA
LAYING WITH ADHESIVES

Giardini e abitazioni private
Private homes & gardens



**Continuità pavimento in/out. Lastre per esterno #20mm
coordinate ai pavimenti interni #10mm**

Continuity of floor covering indoors and out. Outdoor slabs #20mm
matching indoor floor tiles #10mm

Continuité visuelle sol intérieur/extérieur. Dalles pour extérieur
#20mm coordonnées aux carreaux de sol pour intérieur #10mm

Einheitlicher Bodenbelag im Innen- und Außenbereich. Platten
#20mm für außen passend zu den Bodenbelägen #10mm für innen

FORGE

80x80 31¹/₂"x31¹/₂"

4

COLORS

1

SIZES RECTIFIED

V3

09315 PORCELAIN TILE

H

OUT WALK

20 Porcelain tile

IN 95 MM

OUT 20 MM

TECHNICAL



	20 MM	95 MM					
	80x80 31 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "	100x100 39 ³ / ₈ "x39 ³ / ₈ "	80x80 31 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "	60x120 23 ⁵ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	30x120 11 ¹³ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ "	60x60 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	30x60 11 ¹³ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ "
COLOR	01 1120	02 1100	02 1085	02 1085	03 1090	03 1065	07 1035
Bronzo	FRG 67RT	FRG 106R	FRG 68RT	FRG 62RT	FRG 63RT	FRG 60RT	FRG 66RT
Inox	FRG 87RT	-	FRG 88RT	FRG 82RT	FRG 83RT	FRG 80RT	FRG 86RT

PEZZI SPECIALI

SPECIAL COORDINATED PIECES / PIÈCES SPÉCIALES COORDONNÉES / ZUSAMMENSTELLBARE FORMTEILE

INFO PAG. 120



	20 MM	95 MM					
	80x80 31 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "	100x100 39 ³ / ₈ "x39 ³ / ₈ "	80x80 31 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "	60x120 23 ⁵ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	30x120 11 ¹³ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ "	60x60 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	30x60 11 ¹³ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ "
COLOR	01 1120	02 1100	02 1085	02 1085	03 1090	03 1065	07 1035
Alluminio	FRG 17RT	FRG 101R	FRG 18RT	FRG 12RT	FRG 13RT	FRG 10RT	FRG 16RT
Dark	FRG 97RT	-	FRG 98RT	FRG 92RT	FRG 93RT	FRG 90RT	FRG 96RT

PEZZI SPECIALI

SPECIAL COORDINATED PIECES / PIÈCES SPÉCIALES COORDONNÉES / ZUSAMMENSTELLBARE FORMTEILE

INFO PAG. 120

OXY


100x100 39³/₈x39³/₈ - 80x80 31¹/₂x31¹/₂

3

2

COLORS

SIZES
RECTIFIED



	20 MM		95 MM							
	100x100 39 ³ / ₈ x39 ³ / ₈	80x80 31 ¹ / ₂ x31 ¹ / ₂	100x100 39 ³ / ₈ x39 ³ / ₈	80x80 31 ¹ / ₂ x31 ¹ / ₂	60x120 23 ³ / ₈ x47 ¹ / ₈	60x60 23 ³ / ₈ x23 ³ / ₈	30x60 11 ¹³ / ₁₆ x23 ³ / ₈	60x60 AS 23 ³ / ₈ x23 ³ / ₈	30x60 AS 11 ¹³ / ₁₆ x23 ³ / ₈	
COLOR	01 1135	01 1120	02 1090	02 1075	02 1075	03 1065	07 1035	03 1070	07 1040	
Beige	FRY 124R	-	FRY 104R	FRY 18RT	FRY 12RT	FRY 10RT	FRY 16RT	FRY 41RT	FRY45RT	
Antracite	FRY 122R	FRY 27RT	FRY 102R	FRY 28RT	FRY 22RT	FRY 20RT	FRY 26RT	-	-	
Grigio Chiaro	FRY 121R	FRY 17RT	FRY 101R	FRY 18RT	FRY 12RT	FRY 10RT	FRY 16RT	FRY 11RT	FRY 15RT	

OVERLAND

80x80 31¹/₂"x31¹/₂"

3

COLORS

1

SIZES
RECTIFIED



	20 MM	10 MM					
	80x80 31¹/₂"x31¹/₂"	60x120 23⁵/₈"x47¹/₈"	60x60 23⁵/₈"x23⁵/₈"	30x60 11³/₈"x23⁵/₈"	80x80 31¹/₂"x31¹/₂"	40x80 15³/₈"x31¹/₂"	80x80 AS 31¹/₂"x31¹/₂"
COLOR	01 1115	02 1075	03 1055	07 1035	02 1075	04 1085	02 1075
Avorio	OVD 87RT	OVD 82RT	OVD 80RT	OVD 86RT	OVD 88RT	OVD 84RT	OVD 88AS
Grigio	OVD 17RT	OVD 12RT	OVD 10RT	OVD 16RT	OVD 18RT	OVD 14RT	OVD 18AS
Antracite	OVD 27RT	OVD 22RT	OVD 20RT	OVD 26RT	OVD 28RT	OVD 24RT	-

PEZZI SPECIALI

SPECIAL COORDINATED PIECES / PIÈCES SPÉCIALES COORDONNÉES / ZUSAMMENSTELLBARE FORMTEILE

INFO PAG. 120

WALKING EXTRA


80x80 31¹¹/₁₆x31¹¹/₁₆

3

COLORS

1

SIZES
RECTIFIED



STONECREEK ^{COLLECTION} 10

60x60 23¹⁵/₁₆x23¹⁵/₁₆

4

COLORS



COLOR	20 MM		STONECREEK COLLECTION 10		95 MM							
	 80x80 31 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "	 60x60 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	 80x160 31 ¹ / ₂ "x63"	 80x80 31 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "	 40x80 15 ⁷ / ₈ "x31 ¹ / ₂ "	 60x120 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	 30x120 11 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	 60x60 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	 30x60 11 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "			
	01 1115	02 1110	02 1100	02 1065	04 1090	02 1075	03 1095	03 1065	06 1035			
Arctic	WLK 89RT	Y10860	WLK 886R	WLK 88RT*	WLK 848R	WLK 82RT	WLK 83RT	WLK 80RT*	WLK 86RT*			
Desert	WLK 49RT	Y10460	-	WLK 48RT	WLK 448R	WLK 42RT	WLK 43RT	WLK 40RT	WLK 46RT			
Iron	WLK 19RT*	Y10160	WLK 186R	WLK 18RT*	WLK 148R	WLK 12RT	WLK 13RT	WLK 10RT*	WLK 16RT*			
Carbon	-	Y10960	WLK 986R	WLK 98RT	WLK 948R	WLK 92RT	WLK 93RT	WLK 90RT*	WLK 96RT*			

WOOD

18

COLORS

5

SIZES
RECTIFIED




Honey



Malt



Clay



Cherry



Wengé

106_ ARTWOOD

30x180 . 11¹³/₁₆ x 70⁷/₈

40x120 . 15³/₄ x 47¹/₄

30x120 . 11¹³/₁₆ x 47¹/₄



Landhaus



Natur



Scottish



Timber



Alpin

108_ EICHE

30x180 . 11¹³/₁₆ x 70⁷/₈

40x120 . 15³/₄ x 47¹/₄

20x120 . 7⁷/₈ x 47¹/₄

30x120 . 11¹³/₁₆ x 47¹/₄

COLLECTION
STONECREEK
30



Bamboo



Cognac



Cinnamon



Tobacco



Cloud

110_ MY SPACE

40x120 . 15³/₄ x 47¹/₄

30x120 . 11¹³/₁₆ x 47¹/₄

60x60 . 23⁵/₈ x 23⁵/₈ STONECREEK 30



Moonlight



Stonewash



Silver

112_ TIME DESIGN

40x120 . 15³/₄ x 47¹/₄

ARTWOOD



Pezzi speciali per bordo piscine
Swimming pool edge trim tiles
Pièces spéciales pour bord piscine
Formteile für Beckenumrandungen

POSA A COLLA
LAYING WITH ADHESIVES

Resort e spa
Resort & spa




Antiscivolo
Anti-slip
Antidérapant
Rutschhemmend



GRADINO ELLE
30x180x6,5 11¹³/₁₆ x 70⁷/₈ x 2⁹/₁₆



GRIGLIA
20x60 11¹³/₁₆ x 11¹³/₁₆ x 2⁹/₁₆



GRADINO ELLE
30x180x6,5 11¹³/₁₆ x 70⁷/₈ x 2⁹/₁₆



8

4

POSA A SECCO SU ERBA
DRY LAYING ON GRASS

Giardini e abitazioni private
Private homes & gardens

POSA RIALZATA PER ESTERNI
OUTDOOR RAISED PAVINGS

Ciardini e abitazioni private
Private homes & gardens

+

Ottimo drenaggio dell'acqua piovana
Excellent rainwater drainage
Excellent drainage de l'eau de pluie
Optimale Drainage von Regenwasser

EICHE



Continuità pavimento in/out.
Continuity of floor covering indoors and out
Continuité visuelle sol intérieur/extérieur
Einheitlicher Bodenbelag im Innen- und Außenbereich

POSA A SECCO SU GHIAIA
DRY LAYING ON GRAVEL

Giardini e abitazioni private
Private homes & gardens

MY SPACE

POSA A COLLA
LAYING WITH ADHESIVES

Spazi pubblici e commerciali
Public & commercial spaces

+ Estetica sempre ripristinabile
Initial beauty can always be restored
Esthétique d'origine facile à récupérer
Wertbeständig



Solido e compatto
Solid and compact
Solide et compact
Robust und kompakt

Inattaccabile da muffe e verderame
Immune to mould and verdigris
Résistant aux moisissures et aux Taches de vert-de-gris
Beständig gegen schimmel- und Grünspanbefall

POSA A COLLA
LAYING WITH ADHESIVES

Giardini e abitazioni private
Private homes & gardens



Colori inalterabili
Colours that never fade
Couleurs inaltérables
Farbecht



Formato 40x120 ricercato e di grande impatto
Very attractive, high impact 40x120 size
Format 40x120 sophistiqué et surprenant
Format 40x120 von erlesener, großzügiger Optik

ARTWOOD

30x180 11¹³/₁₆x70⁷/₈ - 40x120 15³/₄x47¹/₄ - 30x120 11¹³/₁₆x47¹/₄

5

3

COLORS

SIZES
RECTIFIED



	20 MM			95 MM			
	30x180 11 ¹³ / ₁₆ x70 ⁷ / ₈	40x120 15 ³ / ₄ x47 ¹ / ₄	30x120 11 ¹³ / ₁₆ x47 ¹ / ₄	26x160 10 ¹ / ₂ x63 ³ / ₄	30x120 11 ¹³ / ₁₆ x47 ¹ / ₄	20x120 7 ⁷ / ₈ x47 ¹ / ₄	20x120 AS 7 ⁷ / ₈ x47 ¹ / ₄
COLOR	01 1140	01 1125	02 1130	03 1110	03 1095	04 1095	04 1100
Honey	AWD 418R	AWD 42RT	AWD 430R	AWD 46RT	AWD 43RT	AWD 41RT	AWD 47AS
Malt	AWD 318R	AWD 32RT	-	AWD 36RT	AWD 33RT	AWD 31RT	AWD 37AS
Clay	AWD 218R	AWD 22RT	AWD 230R	AWD 26RT	AWD 23RT	AWD 21RT	AWD 27AS
Cherry	-	AWD 52RT	-	AWD 56RT	AWD 53RT	AWD 51RT	-
Wengé	-	AWD 62RT	-	AWD 66RT	AWD 63RT	AWD 61RT	-

PEZZI SPECIALI
SPECIAL COORDINATED PIECES / PIÈCES SPÉCIALES COORDONNÉES / ZUSAMMENSTELLBARE FORMTEILE

INFO PAG. 120

EICHE


30x180 11¹³/₁₆x70⁷/₈ - 40x120 15³/₄x47¹/₄ - 30x120 11¹³/₁₆x47¹/₄ - 20x120 7⁷/₈x47¹/₄

5

COLORS

4

SIZES
RECTIFIED



Landhaus



Natur



Scottish



Alpin



Timber

	20 MM				95 MM					
	30x180 11 ¹³ / ₁₆ x70 ⁷ / ₈	40x120 15 ³ / ₄ x47 ¹ / ₄	30x120 11 ¹³ / ₁₆ x47 ¹ / ₄	20x120 7 ⁷ / ₈ x47 ¹ / ₄	26x160 10 ³ / ₄ x63 ³ / ₄	16x160 6 ³ / ₄ x63 ³ / ₄	30x120 11 ¹³ / ₁₆ x47 ¹ / ₄	20x120 7 ⁷ / ₈ x47 ¹ / ₄	20x20 7 ⁷ / ₈ x1 ¹ / ₈	20x120 AS 7 ⁷ / ₈ x47 ¹ / ₄
COLOR	01 1140	01 1125	02 1130	02 1125	03 1110	04 1110	03 1095	04 1095	27 1095	04 1100
Landhaus	ECH 418R	ECH 42RT	-	ECH 48RT	ECH 46RT	ECH 44RT	ECH 43RT	ECH 41RT *	ECH 04RT	ECH 47AS
Natur	ECH 318R	ECH 32RT	-	ECH 38RT	ECH 36RT	ECH 34RT	ECH 33RT	ECH 31RT *	-	ECH 37AS
Scottish	ECH 518R	ECH 52RT *	ECH 53OR	ECH 58RT	ECH 56RT	ECH 54RT	ECH 53RT	ECH 51RT *	ECH 05RT	ECH 57AS
Alpin	ECH 818R	ECH 82RT	-	ECH 88RT	ECH 86RT	ECH 84RT	ECH 83RT	ECH 81RT *	-	-
Timber	ECH 618R	ECH 62RT *	ECH 63OR	ECH 68RT	ECH 66RT	ECH 64RT	ECH 63RT	ECH 61RT *	-	ECH 67AS

PEZZI SPECIALI
SPECIAL COORDINATED PIECES / PIÈCES SPÉCIALES COORDONNÉES / ZUSAMMENSTELLBARE FORMTEILE

INFO PAG. 120



MY SPACE


40x120 15³/₄x47¹/₄ - 30x120 11¹³/₁₆x47¹/₄

5

COLORS

2

SIZES RECTIFIED



Bamboo



Cognac



Tobacco

STONECREEK ^{COLLECTION} 30

60x60 23⁵/₈x23⁵/₈

3

COLORS



Cinnamon



Cloud

	20 MM			95 MM							
	40x120 15 ³ / ₄ x47 ¹ / ₄	30x120 11 ¹³ / ₁₆ x47 ¹ / ₄	60x60 23 ⁵ / ₈ x23 ⁵ / ₈	26x160 10 ¹ / ₂ x63 ¹ / ₂	16x160 6 ³ / ₈ x63 ¹ / ₂	30x120 11 ¹³ / ₁₆ x47 ¹ / ₄	20x120 7 ⁷ / ₈ x47 ¹ / ₄	20x90 7 ⁷ / ₈ x35 ³ / ₈	15x90 5 ⁷ / ₈ x35 ³ / ₈	20x90 AS 7 ⁷ / ₈ x35 ³ / ₈	
COLOR	01 1125	02 1130	02 1110	03 1110	04 1110	03 1095	04 1095	06 1055	06 1055	06 1060	
Bamboo	ESP 44RT	-	-	ESP 426R	ESP 416R	ESP 43RT*	ESP 41RT	ESP 42RT	ESP 45RT	-	
Cognac	ESP 34RT*	ESP 330R	Y30360	ESP 326R	ESP 316R	ESP 33RT*	ESP 31RT	ESP 32RT	ESP 35RT	ESP 37AS	
Tobacco	ESP 64RT	-	-	ESP 626R	ESP 616R	ESP 63RT	ESP 61RT	ESP 62RT	ESP 65RT	ESP 67AS	
Cloud	ESP 24RT*	ESP 230R	Y30260	ESP 226R	ESP 216R	ESP 23RT*	ESP 21RT	ESP 22RT	ESP 25RT	ESP 27AS	
Cinnamon	ESP 54RT	-	Y30560	ESP 526R	ESP 516R	ESP 53RT*	ESP 51RT	ESP 52RT	ESP 55RT	ESP 57AS	

PEZZI SPECIALI
SPECIAL COORDINATED PIECES / PIÈCES SPÉCIALES COORDONNÉES / ZUSAMMENSTELLBARE FORMTEILE

INFO PAG. 120



TIME DESIGN

40x120 15³/₄x47¹/₄

3

1

COLORS

SIZES
RECTIFIED



	20 MM	95 MM						
	40x120 15 ³ / ₄ x47 ¹ / ₄	30x120 11 ³ / ₁₆ x47 ¹ / ₄	20x120 7 ⁷ / ₁₆ x47 ¹ / ₄	10x120 3 ³ / ₁₆ x47 ¹ / ₄	20x90 7 ⁷ / ₁₆ x35 ³ / ₁₆	15x90 5 ⁷ / ₁₆ x35 ³ / ₁₆	20x90 AS 7 ⁷ / ₁₆ x35 ³ / ₁₆	
COLOR	01 1125	03 1095	04 1095	09 1105	06 1055	06 1055	06 1060	
Moonlight	TMG 44RT	TMG 43RT	TMG 41RT	TMG 40RT	TMG 42RT	TMG 45RT	-	
Stonewash	TMG 24RT	TMG 23RT	TMG 21RT	TMG 20RT	TMG 22RT	TMG 25RT	TMG 27AS	
Silver	TMG 14RT	TMG 13RT	TMG 11RT	TMG 10RT	TMG 12RT	TMG 15RT	TMG 17AS	

PEZZI SPECIALI
SPECIAL COORDINATED PIECES / PIÈCES SPÉCIALES COORDONNÉES / ZUSAMMENSTELLBARE FORMTEILE

INFO PAG. 120

TERRACOTTA

4
COLORS

1
SIZE
RECTIFIED



Chiaro



Rosato



Rosso



Grigio

118_ MATERIA
60x60 . 23⁵/₈ x 23⁵/₈

MATERIA



POSA A COLLA
LAYING WITH ADHESIVES

POSA A SECCO SU ERBA
DRY LAYING ON GRASS

Giardini e abitazioni private
Private homes & gardens



GRADINO ELLE
30x60x6,5 11¹¹/₁₆ x 23⁵/₈ x 2⁹/₁₆



ANGOLO ELLE
30x30x6,5 11¹³/₁₆ x 11¹³/₁₆ x 2⁹/₁₆



GRADINO ELLE
30x60x6,5 11¹³/₁₆ x 23⁵/₈ x 2⁹/₁₆

MATERIA

60x60 23¹⁵/₈x23¹⁵/₈

4

COLORS

1

SIZES
RECTIFIED



COLOR	20 MM	95 MM						
		60x60 23 ¹⁵ / ₈ x23 ¹⁵ / ₈	60x60 23 ¹⁵ / ₈ x23 ¹⁵ / ₈	30x60 11 ³ / ₈ x23 ¹⁵ / ₈	30x30 11 ³ / ₈ x11 ³ / ₈	15x30 5 ⁷ / ₈ x11 ³ / ₈	15x15 5 ⁷ / ₈ x5 ⁷ / ₈	6x25 2 ¹ / ₈ x9 ¹⁵ / ₈
		02 1110	03 1030	07 1020	14 1015	17 1025	34 1030	34 1060
Rosato		MAT 56RT	MAT 560N	MAT 055N	MAT 530N	MAT 515N	MAT 510N	MAT 562N
Rosso		MAT 66RT	MAT 660N	MAT 066N	MAT 630N	MAT 615N	MAT 610N	MAT 662N

PEZZI SPECIALI

SPECIAL COORDINATED PIECES / PIÈCES SPÉCIALES COORDONNÉES / ZUSAMMENSTELLBARE FORMTEILE

INFO PAG. 120

















COLOR	20 MM	95 MM						
		60x60 23 ¹⁵ / ₈ x23 ¹⁵ / ₈	60x60 23 ¹⁵ / ₈ x23 ¹⁵ / ₈	30x60 11 ³ / ₈ x23 ¹⁵ / ₈	30x30 11 ³ / ₈ x11 ³ / ₈	15x30 5 ⁷ / ₈ x11 ³ / ₈	15x15 5 ⁷ / ₈ x5 ⁷ / ₈	6x25 2 ¹ / ₈ x9 ¹⁵ / ₈
		02 1110	03 1030	07 1020	14 1015	17 1025	34 1030	34 1060
Chiaro		MAT 86RT	MAT 860N	MAT 088N	MAT 830N	MAT 815N	MAT 810N	MAT 862N
Grigio		MAT 16RT	-	-	MAT 130N	MAT 115N	MAT 110N	-

PEZZI SPECIALI










SPECIAL COORDINATED PIECES / PIÈCES SPÉCIALES COORDONNÉES / ZUSAMMENSTELLBARE FORMTEILE

INFO PAG. 120



















ACCESSORIES SPECIAL TRIMS

PEZZI SPECIALI 20MM FINITURE STANDARD Special coordinated pieces ON DEMAND / Pièces spéciales coordonnées SUR DEMANDE/ Zusammenstellbare Formteile AUF ANFRAGE			COLLECTION																		
CODICE GENERICO	DESCRIZIONE		FP	Allblack	Artwood	Aspen	Eiche	Forge	Imperial Venice	Kingstone	Lounge	Materia	My Space	Norgestone	Overland	Oxy	Thermae	Time Design	Touché	Sovereign	Walking Extra
GR MON 181		Gradino Monografico 1 33x180				APN M181								NST M181						SVN M181	
GR MON 182		Gradino Monografico DX/SX 33x180				APN M182								NST M182						SVN M182	
GR MON 183		Gradino Monografico 3 33x180				APN M183								NST M183						SVN M183	
GR MON A18		Angolo Monografico SX/DX 33x180				APN MA18								NST MA18						SVN MA18	
GR MON 121		Gradino Monografico 1 33x120			AWD M121	APN M121	ECH M121				LNG M121		ESP M121	NST M121			TRM M121	TMG M121			
GR MON 122		Gradino Monografico DX/SX 33x120			AWD M122	APN M122	ECH M122				LNG M122		ESP M122	NST M122			TRM M122	TMG M122			
GR MON 123		Gradino Monografico 3 33x120			AWD M123	APN M123	ECH M123				LNG M123		ESP M123	NST M123			TRM M123	TMG M123			
GR MON A12		Angolo Monografico SX/DX 33x120			AWD MA12	APN MA12	ECH MA12				LNG MA12		ESP MA12	NST MA12			TRM MA12	TMG MA12			
GR EL 1817		Gradino L17 30x180x17			AWD L1817	APN L1817	ECH L1817							NST L1817						SVN L1817	
GR EL A87		Angolo L17 SX/DX 30x180x17			AWD LA87	APN LA87	ECH LA87							NST LA87						SVN LA87	
GR EL 1217		Gradino L17 30x120x17			AWD L1217	APN L1217	ECH L1217				LNG L1217		ESP L1217	NST L1217			TRM L1217	TMG L1217			
GR EL A27		Angolo L17 SX/DX 30x120x17			AWD LA27	APN LA27	ECH LA27				LNG LA27		ESP LA27	NST LA27			TRM LA27	TMG LA27			
GR EL 1865		Gradino Elle 30x180x6,5			AWD L1865	APN L1865	ECH L1865							NST L1865						SVN L1865	
GR EL A18		Angolo Elle SX/DX 30x180x6,5			AWD LA18	APN LA18	ECH LA18							NST LA18						SVN LA18	
GR EL 1265		Gradino Elle 30x120x6,5			AWD L1265	APN L1265	ECH L1265				LNG L1265		ESP L1265	NST L1265			TRM L1265	TMG L1265			
GR EL A12		Angolo Elle SX/DX 30x120x6,5			AWD LA12	APN LA12	ECH LA12				LNG LA12		ESP LA12	NST LA12			TRM LA12	TMG LA12			
GR EL 1065		Gradino Elle 30x100x6,5				APN L1065										FRY L1065	TRM L1065		TCH L1065		
GR EL A10		Angolo Elle SX/DX 30x100x6,5				APN LA10										FRY LA10	TRM LA10		TCH LA10		
GR EL 9065		Gradino Elle 30x90x6,5		ALK L9065		APN L9065								NST L9065			TRM L9065			SVN L9065	
GR EL A90		Angolo Elle SX/DX 30x90x6,5		ALK LA90		APN LA90								NST LA90			TRM LA90			SVN LA90	
GR EL 8065		Gradino Elle 30x80x6,5						FRG L8065		KST L8065	LNG L8065				OVD L8065	FRY L8065					WLK L8065
GR EL A80		Angolo Elle SX/DX 30x80x6,5						FRG LA80		KST LA80	LNG LA80				OVD LA80	FRY LA80					WLK LA80
GR EL 6065		Gradino Elle 30x60x6,5							IMV L6065			MAT L6065									
GR EL A60		Angolo Elle SX/DX 30x60x6,5							IMV LA60			MAT LA60									
GR EL A30		Angolo Elle 30x30x6,5							IMV LA30			MAT LA30									

R11 A+B+C

PEZZI SPECIALI 20MM FINITURE STANDARD Special coordinated pieces ON DEMAND / Pièces spéciales coordonnées SUR DEMANDE/ Zusammenstellbare Formteile AUF ANFRAGE			COLLECTION																	
CODICE GENERICO	DESCRIZIONE	FP	Allblack	Artwood	Aspen	Eiche	Forge	Imperial Venice	Kingstone	Lounge	Materia	My Space	Norgestone	Overland	Oxy	Thermae	Time Design	Touché	Sovereign	Walking Extra
GR TOR 180	 Toro Gradino 30x180				APN T180								NST T180						SVN T180	
GR TOR A18	 Toro Angolo SX/DX 30x180				APN TA18								NST TA18						SVN TA18	
GR TOR 120	 Toro Gradino 30x120				APN T120					LNG T120			NST T120			TRM T120				
GR TOR A12	 Toro Angolo SX/DX 30x120				APN TA12					LNG TA12			NST TA12			TRM TA12				
GR TOR 124	 Toro Gradino 40x120			AWD T124		ECH T124						ESP T124					TMG T124			
GR TOR A42	 Toro Angolo SX/DX 40x120			AWD TA42		ECH TA42						ESP TA42					TMG TA42			
GR TOR 102	 Toro Gradino 32x100				APN T102										FRY T102	TRM T102		TCH T102		
GR TOR A10	 Toro Angolo SX/DX 32x100				APN TA10										FRY TA10	TRM TA10		TCH TA10		
GR TOR 900	 Toro Gradino 30x90		ALK T900		APN T900								NST T900			TRM T900			SVN T900	
GR TOR A90	 Toro Angolo SX/DX 30x90		ALK TA90		APN TA90								NST TA90			TRM TA90			SVN TA90	
GR TOR 804	 Toro Gradino 40x80						FRG T804		KST T804	LNG T804				OVD T804	FRY T804					WLK T804
GR TOR A80	 Toro Angolo SX/DX 40x80						FRG TA80		KST TA80	LNG TA80				OVD TA80	FRY TA80					WLK TA80
GR TOR 600	 Toro Gradino 30x60							IMV T600			MAT T600									
GR TOR A60	 Toro Angolo SX/DX 30x60							IMV TA60			MAT TA60									
 3/5 RIGHE ANTIDERAPANT € 10,00 / PCS																				
GRI 280	 Griglia 20x80						FRG G280		ALK G280	LNG G280				OVD G280	FRY G280				SVN G280	WLK G280
GRI 260	 Griglia 20x60			AWD G260	APN G260	ECH G260				LNG G260		ESP G260	NST G2060			TRM G260	TMG G260			
GRI 250	 Griglia 20x50				APN G250										FRY G250	TRM G250		TCH G250		
GRI 245	 Griglia 20x45		ALK G245		APN G245								NST G245			TRM G245			SVN G245	
GRI 156	 Griglia 15x60							IMV G156			MAT G156									
GRI A280	 Griglia Angolo SX/DX 20x80						FRG GA280		ALK GA280	LNG GA280				OVD GA280	FRY GA280				SVN GA280	WLK GA280
GRI A260	 Griglia Angolo SX/DX 20x60			AWD GA260	APN GA260	ECH GA260				LNG GA260		ESP GA260	NST GA260			TRM GA260	TMG GA260			
GRI A250	 Griglia Angolo SX/DX 20x50				APN GA250										FRY GA250	TRM GA250		TCH GA250		
GRI A245	 Griglia Angolo SX/DX 20x45		ALK GA245		APN GA245								NST GA245			TRM GA245			SVN GA245	
GRI A156	 Griglia Angolo SX/DX 15x60							IMV GA156			MAT GA156									

SLAB FOR STEPS

LASTRE PER GRADINI SLAB FOR STEPS DALLES POUR MARCHES STUFENPLATTEN				COLLECTION								
CODICE GENERICO	DESCRIZIONE		FP	Allblack	Artwood	Aspen	Eiche	Norgestone	Oxy	Thermae	Touché	Sovereign
GR 180 MO		Gradino Monografico 60x180x2	 01 681			APN 180MO		NST 180MO				SVN 180MO
GR 120 MO		Gradino Monografico 60x120x2	 01 678			APN 120MO		NST 120MO		TRM 120MO		
GR 90 MO		Gradino Monografico 60x90x2	 01 676	ALK 90MO		APN 90MO		NST 90MO		TRM 90MO		SVN 90MO
GR 100 MO		Gradino Monografico 100x100x2	 01 681			APN 100MO			FRY 100MO	TRM 100MO	TCH 100MO	
GR 180 MX		Gradino L17 42x180x17	 01 682			APN 180MX		NST 180MX				SVN 180MX
GR 120 MX		Gradino L17 42x120x17	 01 680		AWD 120MX	APN 120MX	ECH 120MX	NST 120MX		TRM 120MX		
GR 90 MX		Gradino L17 42x90x17	 01 678	ALK 90MX		APN 90MX		NST 90MX		TRM 90MX		SVN 90MX
GR 100 MX		Gradino L17 82x100x17	 01 682			APN 100MX			FRY 100MX	TRM 100MX	TCH 100MX	
GR 180 EL		Gradino Elle 60x180x6,5	 01 682			APN 180EL		NST 180EL				SVN 180EL
GR 120 EL		Gradino Elle 60x120x6,5	 01 680		AWD 120EL	APN 120EL	ECH 120EL	NST 120EL		TRM 120EL		
GR 90 EL		Gradino Elle 60x90x6,5	 02 678	ALK 90EL		APN 90EL		NST 90EL		APN 90EL		SVN 90EL
GR 100 EL		Gradino Elle 100x100x6,5	 01 682			APN 100EL			FRY 100EL	TRM 100EL	TCH 100EL	
GR 180 TO		Toro Gradino 60x180x2	 01 670			APN 180TO		NST 180TO				SVN 180TO
GR 120 TO		Toro Gradino 60x120x2	 01 664		AWD 120TO	APN 120TO	ECH 120TO	NST 120TO		TRM 120TO		
GR 90 TO		Toro Gradino 60x90x2	 02 656	ALK 90TO		APN 90TO		NST 90TO		TRM 90TO		SVN 90TO
GR 100 TO		Toro Gradino 100x100x2	 01 670			APN 100TO			FRY 100TO	TRM 100TO	TCH 100TO	
COLORI DISPONIBILI COLOURS AVAILABLES COULEURS DISPONIBLES VERFÜGBARE FARBEN												
												
												

R11 A+B+C

Novabell offre un'ampia gamma di lastre pre-finite in 20mm di varie dimensioni per realizzare in opera gradini e scale su misura.

NovaBell offers a wide range of 20mm pre-finished salbs in various sizes of create customized steps and stairs on site.

Novabell offre une large gamme de dalles préfini en 20mm de différentes dimensions pour réaliser sur place marches et et escaliers sur mesure.

NovaBell bietet ein großes Angebot an vorgefertigten 20 mm starken Platten in verschiedenen Größen für die Herstellung von Stufen und maßgeschneiderte treppe.

IMBALLI E PESI / PACKAGING AND WEIGHTS
EMBALLAGES ET POIDS / VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

FORMATO	cm	100x100	80x80	60x180	30x180	60x90	Multisize	60x120	40x120	30x120	20x120	60x60
 PACKING BOX	pz.	1	1	1	1	1	1 cp.	1	1	2	2	2
	m2	1,00	0,64	1,08	0,54	0,54	1,62	0,72	0,48	0,72	0,48	0,72
	kg	43,0 	28,0 	46,8 	24,5	23,6	71,7 	31,0 	21,3	31,0 	20,6	32,2 
 PALLET	box	21	40	22	42	48	14 cp.	32	48	36	40	32
	m2	21,00	25,60	23,76	22,68	25,92	22,68	23,04	23,04	25,92	19,20	23,04
	kg	861	1120	1030	1029	1133	1004	992	1022	1116	824	1030
Pietra Stone	THERMAE		●			●	●	●				
	ASPEN		●	●		●	●	●				
	LOUNGE			●				●				
	ALLBLACK					●	●					
	TOUCHÉ		●									
	NORGESTONE			●		●	●	●				
	SOVEREIGN			●		●	●					
	KINGSTONE			●								
	IMPERIAL VENICE											●
Metallo & Cemento Metal & Concrete	FORGE			●								
	OXY		●	●								
	OVERLAND			●								
	WALKING EXTRA			●								
Legno Wood	ARTWOOD				●				●	●		
	EICHE				●				●	●	●	
	MY SPACE								●	●		
	TIME DESIGN								●			
Terracotta Cotto	MATERIA											●
SIZE	inch	39 ⁵ / ₈ x39 ³ / ₈	31 ¹ / ₂ x31 ¹ / ₂	23 ⁵ / ₈ x70 ⁷ / ₈	11 ¹³ / ₁₆ x70 ⁷ / ₈	23 ⁵ / ₈ x35 ⁷ / ₁₆	Multisize	23 ⁵ / ₈ x47 ¹ / ₄	15 ³ / ₄ x47 ¹ / ₄	11 ¹³ / ₁₆ x47 ¹ / ₄	7 ⁷ / ₈ x47 ¹ / ₄	23 ⁵ / ₈ x23 ⁵ / ₈
 PACKING BOX	pcs	1	1	1	1	1	1 cp.	1	1	2	2	2
	Sqft	10.76	6.89	11.62	5.81	5.81	17.44	7.75	5.16	7.75	5.16	7.75
	Lbs	90.39 	61.73 	103.18 	54.01	51.37	158.07 	68.34 	46.96	68.34 	45.41	70.99 
 PACKING PALLET	box	21	40	20	42	48	14 cp.	32	48	36	40	32
	Sqft	430.55	275.55	235.50	244.13	278.88	244.13	248.00	248.00	279.00	206.67	248.00
	Lbs	1898	2469	2271	2268	2466	2213	2187	2254	2460	1817	2272

POSA A SECCO SU ERBA ✱
DRY INSTALLATION ON GRASS

POSE À SEC SUR GAZON
TROCKENVERLEGUNG AUF GRAS





i Riposizionabile, per traffico pedonale o con cicli.
Per la posa non occorrono specifiche competenze e attrezzature.

Allows repositioning, for use by pedestrians or cyclists.
No specific skills or equipment are required for installation.


Repositionnable. Pour trafic de piétons ou vélos.
La pose n'exige pas de compétences ni d'outils spécifiques.

Umverlegbar, für den Fußgänger- und Fahrradverkehr geeignet.
Für die Verlegung sind keine besonderen Kenntnisse und Werkzeuge erforderlich.

			
1 IT PREPARAZIONE Appoggiare le lastre "in prova" verificandone la disposizione ottimale. Con una vanga, incidere il terreno lungo il perimetro di ogni lastra. Togliere le lastre e in corrispondenza rimuovere il terreno per circa 6 cm.	2 SOTTOFONDO Nelle aree scavate, posizionare uno strato di ghiaietto (grana 0,5-1 cm) per livellare il sottofondo e renderlo stabile.	3 POSA Appoggiare le lastre assicurandosi che il piano di calpestio sia a livello del terreno o leggermente più basso.	4 FUGA Se necessario, compattare il terreno lungo i bordi delle lastre con un martelletto in gomma.
EN PREPARATION Try out the arrangement of the slabs on the grass to find the best layout. Cut the ground around the edge of each slab with the aid of a spade. Remove the slabs and dig out soil to a depth of about 6 cm in the installation position of each one.	SUBSTRATE Add a layer of fine gravel (particle size 0.5-1 cm) in the hole made for each slab to provide a level, firm substrate.	INSTALLATION Put the slabs in place, making sure that the top face is level with or slightly below the surface of the ground.	JOINTS If necessary, compact the ground around the edges of the slabs with a rubber hammer.
FR PRÉPARATION Déposer les dalles pour « tester » leur disposition et trouver la meilleure. Délimiter le périmètre de chaque dalle avec une bêche. Retirer les dalles et, à leur place, creuser le sol sur 6 cm de profondeur.	SUPPORT DE POSE Dans les endroits creusés, mettre une couche de gravier (granulométrie 0,5-1 cm) pour niveler le support de pose et le stabiliser.	POSE Déposer les dalles en veillant à ce que la surface de piétinement soit exactement au même niveau que le sol ou à un niveau légèrement inférieur.	JOINTS Le cas échéant, tasser le sol tout autour des dalles avec un maillet en caoutchouc.
DE VORBEREITUNG Die Platten probeweise verlegen und ihre optimale Anordnung überprüfen. Mit einem Spaten um den äußeren Plattenrand eine Furche im Boden ziehen. Die Platten entfernen und den Bereich 6 cm tief ausheben.	UNTERGRUND Den ausgehobenen Bereich mit einer Splittschicht (Korngröße 0,5-1 cm) verfüllen, um einen ebenen und stabilen Untergrund zu schaffen.	VERLEGUNG Die Platten auf das Splittbett auflegen und darauf achten, dass sich die Trittebene auf bzw. etwas unterhalb der Erdbodenebene befindet.	VERFUGUNG Das Erdreich entlang der Plattenränder ggf. mit einem Gummihammer verdichten.


POSA A SECCO SU GHIAIA *
DRY INSTALLATION ON GRAVEL

POSE À SEC SUR GRAVIER
TROCKENVERLEGUNG AUF KIES
COLOCACIÓN EN SECO SOBRE GRAVA
СУХАЯ УКЛАДКА НА ЩЕБЕНЬ




1

IT PREPARAZIONE
In caso di posa su terreno, asportare il terreno per uno spessore di 10-20cm; se il pavimento è adiacente a una zona erbosa o comunque non compatta è consigliabile installare una filetta di contenimento a vista o a scomparsa (in pietra, metallo o pvc).
Livellare e compattare il piano utilizzando sabbia o terriccio. Il posizionamento di uno strato di geotessuto permette di separare il sottofondo dal terreno ed evita l'insorgenza di vegetazione infestante.




2

SOTTOFONDO
Posizionare uno strato di ghiaia indicativamente di 10cm (lo spessore migliora il drenaggio) utilizzando ghiaietto a granulometria media (circa 30-40 mm). Livellare con una staggia e compattare accuratamente, eventualmente utilizzando una piastra compattatrice meccanica. In caso di posa a ghiaia su massetto opportunamente impermeabilizzato, è sufficiente uno strato inferiore di ghiaia.



3

POSA
Appoggiare le lastre secondo il piano di posa, in caso di posa ravvicinata è possibile utilizzare distanziali specifici, lasciando sempre una fuga minima di 4-5mm. Per eventuali aggiustamenti si può utilizzare un martelletto in gomma bianca.



4

FUGA
Per fughe di 4-10mm è consigliabile l'uso di un fugante in sabbia polimerica, compatta ma drenante, specifica per questi impieghi. In alternativa lasciarle vuote o riempire lo spazio con sabbia lavata. In caso di lastre con posa molto distanziata (4-5cm) gli spazi sono riempiti con ghiaia di adeguata granulometria.

EN PREPARATION
If laying on soil, dig out to a depth of 10-20cm; if the paving adjoins grass or any other uncompacted surface, a visible or concealed containing kerb (in stone, metal or PVC) should be used. Level and compact the surface with sand or soil. A geotextile layer will separate the substrate from the soil and prevent the growth of weeds.

SUBSTRATE
Lay a level of fine gravel (particle size 30-40 mm) about 10 cm deep (a deeper layer means better drainage). Level with a straightedge and compact thoroughly, with a mechanical compactor if necessary. When installing on gravel over a waterproofed screed, a thinner layer of gravel is sufficient.

INSTALLATION
Arrange the slabs in accordance with the chosen layout; if they are installed close together the specific spacers can be used, always leaving a joint of at least 4-5 mm. A white rubber hammer can be used for any adjustments.

JOINTS
Joints of 4-10 mm should be filled with a polymer sand filler, specifically for installations of this kind, which is compact but still allows drainage. Otherwise, leave the gaps empty or fill them with washed sand. When slabs are installed with very large gaps (4-5 cm), these should be filled with gravel of suitable particle size.

FR PRÉPARATION
Pour la pose en pleine terre, creuser le sol sur 10-20 cm de profondeur. Si le carrelage se trouve à proximité d'une zone d'herbe ou, quoi qu'il soit, d'une zone non compacte, il est recommandé d'installer une structure de confinement apparente ou invisible (en pierre, en métal ou en PVC). Nivelier et tasser la surface de pose avec du sable ou du terreau.
L'application d'un géotextile permet de séparer le support du sol naturel et empêche la végétation d'envahir le carrelage.

SUPPORT DE POSE
Mettre une couche de gravier d'approximativement 10 cm d'épaisseur (l'épaisseur optimise le drainage). Utiliser un gravier de moyenne granulométrie (environ 30-40 mm). Nivelier avec une règle à niveau, puis bien tasser avec, le cas échéant, une plaque mécanique. Pour la pose sur chape correctement imperméabilisée, une plus petite couche de gravier suffit.

POSE
Déposer les dalles selon le schéma de pose. Si les dalles sont posées très près l'une de l'autre, il est possible d'utiliser des croisillons spécifiques, en veillant toujours à laisser un espace minimum de 4-5 mm entre les dalles. Utiliser un maillet en caoutchouc blanc pour les éventuelles rectifications de niveau.

JOINTS
Pour les joints de 4-10 mm, il est recommandé d'utiliser du sable polymère, compact mais drainant, tout spécialement prévu pour ce genre de pose. Autrement, laisser les joints vides ou les remplir avec du sable lavé. Si les dalles sont posées très loin l'une de l'autre (4-5 cm), remplir les joints avec du gravier de granulométrie appropriée.

DE VORBEREITUNG
Bei Verlegung auf dem Erdboden ist eine 10-20 cm tiefe Aushebung erforderlich. Wenn der Belag an eine Grünfläche bzw. eine unverfestigte Fläche angrenzt, ist eine erhöhte oder bodenebene Umfriedung (aus Stein, Metall oder PVC) anzulegen. Den Untergrund mit Sand oder Erdreich nivellieren und verdichten. Eine Abdeckung mit Wurzelvlies trennt den Belaguntergrund vom Erdreich und verhindert das Durchwachsen von Unkraut.

UNTERGRUND
Eine etwa 10 cm dicke Kiesschicht (für eine bessere Drainage) mittlerer Korngröße (30-40 mm) aufschütten. Mit einer Latte abziehen und gründlich, ggf. mit einer Rüttelplatte verdichten. Bei Verlegung im Kiesbett auf entsprechend abgedichtetem Estrich ist eine dünnere Kiesschicht hinreichend.


VERLEGUNG
Die Platten entsprechend dem Verlegeplan auflegen. Bei nah aneinander liegenden Platten sind spezielle Fugenkreuze zu verwenden und soll stets eine Fugenbreite von mindestens 4-5 mm gewahrt werden. Etwaige Korrekturen können mit einem Gummihammer vorgenommen werden.

VERFUGUNG
Für 4-10 mm breite Fugen wird ein kompakter und zugleich wasserableitender Polymerfugensand empfohlen. Andernfalls die Fugen leer lassen oder mit gewaschenem Sand verfüllen. Bei großfugig verlegten Platten (4-5 cm) sind die Plattenzwischenräume mit Kies von entsprechender Körnung zu verfüllen.

i Riposizionabile. Per traffico pedonale o con cicli.
Modalità di posa utilizzabile su terreno e anche su solai o massetti rigidi.
Allows repositioning. For use by pedestrians or cyclists.
Method suitable for use on soil and also on flat roofs and solid screeds.
Repositionnable. Pour trafic de piétons ou vélos.
Méthode de pose applicable en pleine terre, sur planchers ou chapes rigides.
Umverlegbar. Für den Fußgänger- und Fahrradverkehr geeignet.
Verlegeverfahren geeignet für den Erdboden sowie für Betonplatten oder Estrich.

POSA A SECCO SU SABBIA ✱
DRY INSTALLATION ON SAND

POSE À SEC SUR SABLE
TROCKENVERLEGUNG AUF SAND




i Riposizionabile. Per traffico pedonale o con cicli.
Per la posa non occorrono specifiche competenze e attrezzature.
In caso di possibile uso senza calzature, utilizzare esclusivamente colori chiari.

Allows repositioning. For use by pedestrians or cyclists.
No specific skills or equipment are required for installation.
If barefoot use is expected, use light colours only.

Repositionnable. Pour trafic de piétons ou vélos.
La pose n'exige pas de compétences ni d'outils spécifiques.
En cas d'utilisation sans chaussures, n'utiliser que des couleurs claires.

Umverlegbar. Für den Fußgänger- und Fahrradverkehr geeignet.
Für die Verlegung sind keine besonderen Kenntnisse und Werkzeuge erforderlich.
Bei eventueller Barfußnutzung sind helle Farben empfehlenswert.



IT PREPARAZIONE
Livellare la zona da pavimentare aiutandosi con una staggia.

SOTTOFONDO
È consigliabile la presenza di uno strato di sabbia di almeno 5-10 cm.

POSA
Posizionare le lastre, aiutandosi con distanziali o con una barra per allineare perfettamente le fughe regolare la planarità controllando con una staggia.
Per eventuali aggiustamenti si può utilizzare un martelletto in gomma bianca.

FUGA
Riempire con sabbia gli spazi tra le lastre per evitare il pericolo di inciampi.

EN PREPARATION
Level the zone for paving with the aid of a straightedge.

SUBSTRATE
A layer of sand at least 5-10 cm deep is recommended.

INSTALLATION
Position the slabs with the aid of spacers or a bar so that the joints are perfectly aligned, and level the surface with the aid of a straightedge.
A white rubber hammer can be used for any adjustments.

JOINTS
Fill the gaps between slabs with sand to prevent the risk of tripping..

FR PRÉPARATION
Avec une règle à niveau, niveler l'endroit où les dalles seront posées.

SUPPORT DE POSE
Il est préférable que la couche de sable ait au moins 5-10 cm d'épaisseur.

POSE
Positionner les dalles à l'aide de croisillons ou avec une barre pour aligner parfaitement les joints, et contrôler l'horizontalité avec une règle à niveau.
Utiliser un maillet en caoutchouc blanc pour les éventuelles rectifications de niveau.

JOINTS
Remplir de sable les espaces entre les dalles pour prévenir les trébuchements.

DE VORBEREITUNG
Den vorgesehenen Belagbereich mit einer Latte nivellieren.


UNTERGRUND
Es wird ein Sandbett mit einer Dicke von mindestens 5-10 cm empfohlen.

VERLEGUNG
Die Platten verlegen. Die Platten sind mit Hilfe von Fugenkreuzen oder einem Stab auszurichten. Die Ebenheit mit einer Latte prüfen.
Etwaige Korrekturen können mit einem Gummihammer vorgenommen werden.

VERFUGUNG
Die Fugen zwischen den Platten mit Sand verfüllen, um die Stolpergefahr zu unterbinden.

POSA A COLLA ✱
LAYING WITH ADHESIVES

POSE COLLÉE
VERLEGUNG IM KLEBERBETT




i Sistema che permette il transito con autovetture.
Valutare con cura la portanza delle superfici in relazione ai carichi che dovrà sopportare e alle caratteristiche del fondo.

System suitable for use on driveways.
Make a careful assessment of the bearing capacity of the surfaces in relation to the expected loads, and the characteristics of the substrate.

Système qui autorise la circulation des voitures.
Évaluer avec soin la capacité de charge des surfaces selon les charges auxquelles elles seront exposées et selon les caractéristiques du support de pose.

Das Verlegesystem ist für den Kfz-Verkehr geeignet.
Die Tragfähigkeit der Flächen in Bezug auf die vorgesehenen Lasten und die Eigenschaften des Untergrundes ist sorgfältig zu prüfen.




1

IT PREPARAZIONE
Predisporre uno strato compatto di ghiaia e pietrisco di almeno 10 cm (vespaio) sul quale effettuare una gettata di calcestruzzo con uno spessore adeguato (indicativamente di 15-20 cm). Qualora sia necessaria la impermeabilizzazione si posizionerà una idonea una guaina bituminosa coi sovrapporre uno strato di separazione in polietilene.

EN PREPARATION
Prepare a compact layer of gravel and hard core at least 10 cm deep (loose stone foundation) and cast a layer of concrete with a suitable thickness (usually about 15-20 cm) on top. If water proofing is required, a layer of bitumen membrane can be added, with a polyethylene separator sheathing on top.

FR PRÉPARATION
Mettre une couche compacte de gravier et pierraille d'au moins 10 cm d'épaisseur (vide sanitaire), sur laquelle couler la bonne épaisseur de béton (approximativement 15-20 cm). Si l'imperméabilisation est nécessaire, appliquer un feutre bitumé avec, au-dessus, une couche de séparation en polyéthylène.

DE VORBEREITUNG
Eine kompakte, mindestens 10 cm dicke Kies- und Splittschicht (Frostschuttschicht) aufschütten, auf die ein Betonbett geeigneter Dicke (ca. 15-20 cm) aufgebracht wird. Für eine ggf. notwendige Abdichtung werden Bitumenabdichtungsbahnen verklebt, auf die eine Trennschicht auf Polyethylen folgt.




2

SOTTOFONDO
Stendere il letto di posa di 5-10cm, posizionando una rete elettrosaldata circa alla metà dello spessore. Prevedere una adeguata pendenza (indicativamente il 2%). Rispettare scrupolosamente i tempi di maturazione e stabilizzazione.

SUBSTRATE
Create a substrate of 5-10 cm with a rebar mesh about halfway through its depth. Ensure a suitable pitch (about 2%). Comply strictly with curing and stabilisation times.

SUPPORT DE POSE
Réaliser le lit de pose sur une épaisseur de 5-10 cm et positionner un treillis soudé environ à la moitié de l'épaisseur. Prévoir une inclinaison appropriée (approximativement 2 %). Respecter scrupuleusement les temps de prise et de stabilisation.

UNTERGRUND
Das Kleberbett mit einer Dicke von 5-10 cm auftragen. Auf halber Höhe des Kleberbetts eine Gittermatte einrollen. Es muss auf ein angemessenes Gefälle (ca. 2 %) geachtet werden. Aushärtungs- und Stabilisierungszeit sind streng zu beachten.




3

POSA
Incollare le lastre con il metodo della doppia spalmatura, stendendo uno strato di colla sul sottofondo e sulla lastra. Utilizzare un adesivo per esterni ad alte prestazioni, specifico per gres porcellanato, seguendo le indicazioni del produttore. Prevedere i necessari giunti di dilatazione secondo le esigenze specifiche del contesto.

INSTALLATION
Glue the slabs in place, coating both the back of the slab and the substrate. Use a high-performance outdoor adhesive specifically for porcelain stoneware and follow the producer's instructions. Provide expansion joints as required by the specific context.

POSE
Coller les dalles selon la méthode du double encollage, en appliquant une couche de colle sur le support de pose et une couche de colle sur la dalle. Utiliser un mortier-colle pour extérieur à haute performance, spécialement fait pour le grès cérame, en observant les instructions du fabricant. Prévoir les joints de dilatation nécessaires selon les exigences spécifiques du projet.

VERLEGUNG
Die Platten im Buttering-Floating-Verfahren, bei dem der Kleber auf dem Untergrund und der Plattenrückseite aufgetragen wird, verkleben. Einen Spezialkleber für Feinsteinzeug, der höchste Leistungsanforderungen erfüllt und für den Außenbereich geeignet ist, gemäß den Herstellerangaben verwenden. Gemäß den spezifischen Umgebungsbedingungen die notwendigen Dehnungsfugen berücksichtigen.



4

FUGA
Predisporre le fughe utilizzando apposti distanziali di almeno 4-5mm. Il riempitivo per fughe deve essere un prodotto specifico per applicazioni in esterno, applicato secondo le prescrizioni del produttore. Effettuare la pulizia dopo posa con apposito detergente per rimuovere ogni residuo di adesivo e fugante.


JOINTS
Create joints of at least 4-5 mm with the aid of suitable spacers. The joint filler must be a specific product for outdoor use, applied in accordance with the producer's instructions. Clean after installation with a specific cleaner to remove all traces of adhesive and grout.

JOINTS
Réaliser des joints d'au moins 4-5 mm à l'aide de croisillons. Les joints doivent être remplis avec un mortier tout spécialement mis au point pour les applications en extérieur, en observant les instructions du fabricant. Effectuer le nettoyage après pose avec un détergent prévu à cet effet pour éliminer tous les résidus de mortier-colle et mortier-joint.

VERFUGUNG
Die Fliesen unter Verwendung von Fugenkreuzen mit einer Fugenbreite von mindestens 4-5 mm verlegen. Gemäß den Herstellerangaben mit einem Spezialmörtel für Außenbereiche verfugen. Nach der Verlegung mit einem hierfür geeigneten Reinigungsmittel alle Klebe- und Verfugrückstände entfernen.

POSA SOPRAELEVATA ✱
INSTALLATION AS A RAISED PAVING

POSE SURÉLEVÉE
VERLEGUNG AUF STELZLAGERN



Sistema leggero e funzionale, con lastre ispezionabili.
Migliora l'isolamento termico e permette di alloggiare tubi e cavi.

A lightweight, convenient system, with slabs which can be lifted off for inspection.
It improves thermal insulation and is able to accommodate pipes and cables.

Système léger et pratique, avec espace technique facile à inspecter.
Optimise le calorifugeage et permet le passage des tuyaux et câbles.

Leichtes, praktisches System mit inspizierbaren Platten.
Verbessert die Wärmeisolierung und ermöglicht die Verlegung von Leitungen und Kabeln.

IT
AVVERTENZE

Avvertenza: rischio rottura. Nell'eventualità che un oggetto pesante cadesse su una lastra appoggiata su supporti, l'impatto concentrato da una determinata altezza potrebbe causarne la rottura, creando un potenziale rischio per eventuali passanti. La tabella di pag. 119 suggerisce alcune misure cautelative, la cui idoneità specifica deve essere valutata da un professionista abilitato in base al contesto e alle normative locali.

Avvertenza: rischio sollevamento. In terrazze e pavimentazioni esterne posate in appoggio, è possibile che l'azione di un forte vento possa sollevare e muovere le lastre, con il pericolo di causare danni a cose o persone. NovaBell raccomanda di verificare con un professionista abilitato la tipologia di posa, le condizioni ambientali specifiche e le normative locali, adottando soluzioni idonee a evitare ogni rischio.

EN
CAUTION

Caution: risk of breakage. In the event of a heavy item falling on a slab resting on pedestals, the concentrated impact of the object falling from some height could cause it to break, with a potential risk for anyone in the vicinity. The table on page 119 suggests some appropriate precautions, the specific suitability of which must be assessed by a qualified professional in relation to the context and local regulations.

Caution: risk of lifting. When outdoor patio coverings and pavings are installed without glue or fasteners, strong winds may lift and move the slabs, with the risk of personal injury or damage to property. NovaBell urges customers to check the installation method, specific weather conditions and local regulations with a qualified professional and adopt solutions which avoid all risks.

FR
MISE EN GARDE

Mise en garde : risque de rupture. Si un objet lourd tombait sur une dalle reposant sur des plots, l'impact concentré de cette chute depuis une certaine hauteur pourrait en causer la rupture, créant ainsi un risque potentiel pour d'éventuels passants. Le tableau de la p. 119 propose certaines mesures de précaution, dont la conformité spécifique doit être évaluée par un professionnel habilité, en fonction du contexte et des réglementations locales.

Mise en garde : risque de soulèvement. Sur les terrasses et sols extérieurs posés en appui, les dalles peuvent être soulevées et déplacées sous l'effet de la force du vent, risquant ainsi de causer des dommages aux biens et aux personnes. NovaBell recommande de vérifier avec un professionnel habilité le type de pose, les conditions spécifiques de l'environnement ainsi que les réglementations locales, en adoptant des solutions adéquates permettant d'éviter tous les risques.

DE
WARNUNG

Warnung: Bruchrisiko. Wenn ein schwerer Gegenstand aus einer bestimmten Höhe auf eine auf Stelzlager aufliegende Platte herabfällt, kann diese durch den konzentrierten Aufschlag brechen, was ein potentielles Risiko für zufällig anwesende Personen darstellt. Die Tabelle auf S. 119 enthält einige Vorsichtsmaßnahmen, die jeweils nach Beurteilung eines Fachmanns unter Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen und örtlichen Bestimmungen anzuwenden sind.

Warnung: Risiko der Abhebung. Bei Terrassen und ungebunden verlegten Bodenbelägen im Außenbereich können sich die Platten durch Einwirkung von starkem Wind heben und verschieben, wodurch die Gefahr von Personen- oder Sachschäden besteht. NovaBell empfiehlt deshalb, mit einem Fachmann die Verlegeart, die Umgebungsbedingungen und die örtlichen Bestimmungen zu überprüfen und geeignete Lösungen zur Vermeidung jeglichen Risikos anzuwenden.




1

IT PREPARAZIONE
Per le valutazioni sul tipo di supporto (fissi, autolivellanti) e sulla altezza del piano di calpestio è indispensabile la consulenza di un **esperto e/o della azienda fornitrice dei supporti**. Nel calcolo della quantità di supporti e di eventuali accessori per la finitura perimetrale, occorre tener conto dello sfrido e della conformazione dell'area da pavimentare in funzione del modulo di posa.

EN PREPARATION
For assessments on the type of pedestal (fixed, self-levelling) and the height of the top surface, advice from an **expert and/or the pedestal supplier** is essential. When calculating the number of pedestals and any edge finishing accessories, bear in mind any offcuts and the size of the area for paving in relation to the installation module.

FR PRÉPARATION
Pour choisir le type de plots (fixes, autonivelants) et la hauteur de la surface de piétement, il est impératif de s'adresser à un **spécialiste et/ou au fabricant des plots**. Pour calculer le nombre des plots et des éventuels accessoires nécessaires pour la finition des bords, il convient de tenir compte des déchets produits et de la configuration de la zone à carrelé en fonction du module de pose.

DE VORBEREITUNG
Für die Wahl des Stelzlagersystems (fest, selbstnivellierend) und der Aufstellungshöhe ist die Beratung durch einen **Fachmann und/oder durch den Lieferanten der Stelzlager** erforderlich. Bei der Berechnung der Zahl der Stelzlager und des etwaigen Zubehörs für den Randabschluss sind der Verschnitt und die Größe des Verlegebereichs in Abhängigkeit vom Verlegemodul zu berücksichtigen.




2

SOTTOFONDO
Il sottofondo deve essere adeguatamente impermeabilizzato, avere le necessarie pendenze (1,5-2%) e idoneo sistema di raccolta delle acque. Il piano deve avere la portanza per sopportare il carico puntuale dei supporti.

SUBSTRATE
The substrate must be appropriately waterproofed and have a suitable pitch (1.5-2%) and systems for water drainage. The surface must have the strength required to support the concentrated load applied by the pedestals.

SUPPORT DE POSE
Le support de pose doit être correctement imperméabilisé, présenter les inclinaisons nécessaires (1,5-2 %) et un bon système de collecte des eaux. La surface de pose doit avoir une capacité de charge appropriée pour résister à la charge ponctuelle des plots.

UNTERGRUND
Der Untergrund muss entsprechend abgedichtet sein, das notwendige Gefälle aufweisen (1,5-2 %) und ein geeignetes Entwässerungssystem besitzen. Die Tragfähigkeit der Fläche muss für die Punktlast der Stelzlager geeignet sein.



3

4

POSA - Posizionare i supporti individuando il reticolato di posa ottimale, tenuto conto dell'adattamento del modulo rispetto allo spazio da pavimentare, evitando ritagli perimetrali inferiori a 10cm. **Vi invitiamo a consultare la tabella di pagina 135.**

FUGA - I supporti sono predisposti con un distanziale che lascia una fuga di 2-4 mm. Lo spazio rimane aperto permettendo il deflusso dell'acqua piovana nell'intercapedine.

INSTALLATION - Position the pedestals in accordance with the optimal installation grid, taking care to adapt the module to the area for paving and avoid perimeter offcuts of less than 10 cm. **Please refer to the table on page 135.**

JOINTS - Pedestals should be arranged with the aid of a spacer which leaves a joint of 2-4 mm between tiles. The open gap created allows rainwater to drain into the cavity underneath.

POSE - Positionner les plots selon le quadrillage optimal déterminé au préalable, en tenant compte de l'adaptation du module à la zone à carrelé et en évitant les coupes inférieures à 10 cm sur le périmètre. **Nous vous invitons à consulter le tableau page 135.**

JOINTS - Les plots sont posés à l'aide d'un croisillon qui laisse un espace de 2-4 mm. Cette distance reste ouverte pour que l'eau de pluie puisse s'écouler dans l'espace technique.

VERLEGUNG - Die Stelzlager in einem optimalen Raster unter Anpassung des Moduls an den Verlegebereich positionieren. Randausschnitte von weniger als 10 cm sind zu vermeiden. **Bitte schlagen Sie in der Tabelle auf Seite 135 nach.**

VERFUGUNG - Die Stelzlager sind mit einem Fugenkreuz für eine Fugenbreite von 2-4 mm ausgerüstet. Die Fuge bleibt offen, so dass das Regenwasser in den Bodenzwischenraum abfließen kann.

PROGETTARE SOLUZIONI SICURE E AFFIDABILI
DESIGNING SAFE, RELIABLE SOLUTIONS

CONCEVOIR DES SOLUTIONS SÉCURISÉES ET FIABLES
SICHERE UND ZUVERLÄSSIGE LÖSUNGEN PLANEN

IT Per identificare il sistema di posa di una pavimentazione esterna sicuro e affidabile, è necessario che il progettista o il costruttore scelgano la soluzione di posa e le modalità di applicazione valutando attentamente ogni aspetto, alla luce delle norme locali, delle caratteristiche del prodotto e del contesto ambientale, per scongiurare ogni possibile eventualità di causare danni a oggetti o persone.

RISCHIO CADUTA OGGETTI SU LASTRE PORTANTI
In caso di lastre portanti (ad es. posa sopraelevata) è possibile che la caduta di un oggetto pesante, da una determinata altezza ne causi la rottura. Per evitare rischi di infortunio o danneggiamenti, si consiglia di seguire le indicazioni della tabella : al crescere del formato e/o della sopraelevazione, è necessario rinforzare la piastrella accoppiandola con una lamiera zincata o applicando una rete in fibreglass.

RISCHIO PAVIMENTI A SECCO IN QUOTA
Le pavimentazioni di terrazze a quote elevate con posa in appoggio potrebbero vedere il sollevamento o spostamento delle lastre, a causa di raffiche di vento o altre situazioni anomale come terremoti, assestamenti strutturali o altro. È indispensabile caso per caso che il progettista responsabile verifichi l'eventuale possibilità del verificarsi di situazioni pericolose, adottando di conseguenza soluzioni tecniche che permettano di evitare ogni possibile rischio.

NovaBell non è responsabile in caso di uso improprio o imprudente delle lastre 20mm: esse rappresentano una componente del sistema pavimento, le cui modalità di installazione sono definite caso per caso dal progettista e/o dal costruttore.

EN In order to select a safe, reliable outdoor paving installation system, when choosing the installation solution and application method the architect or constructor must assess every aspect of the product's characteristics and the environmental context in the light of the local regulations, in order to avoid all possible risk of causing damage to property or personal injury.

RISK OF OBJECTS FALLING ON LOAD-BEARING SLABS
When slabs are load-bearing (e.g. in raised paving installations) a heavy object falling from some height may cause them to break. To avoid risks of injury or damage, the guidelines in the table should be complied with: as the size and/or height above the substrate increases, tiles must be reinforced by combining them with a galvanised metal plate or by applying a fibreglass mesh.

RISK OF DRY-INSTALLED PAVINGS ABOVE THE GROUND
Slabs laid without glue or fasteners on patios or balconies located above ground level may be lifted or moved around by gusts of winds or other abnormal events such as earthquakes or structural settling. The architect in charge must assess the risk of hazardous situations on a case by case basis and adopt technical solutions which will prevent every possible risk.

NovaBell is not responsible in the case of misuse or reckless use of 20 mm slabs: they are a paving system component, and the correct method for their installation must be decided by the architect and/or constructor on a case by case basis.

FR Pour déterminer le système de pose d'un carrelage de sol extérieur sécurisé et fiable, le concepteur ou le constructeur doivent impérativement choisir la solution de pose et les modalités d'application en évaluant attentivement tous les aspects, au vu des normes locales, des caractéristiques du produit et du contexte environnemental, afin d'écarter toute éventualité susceptible de causer des dommages aux biens et aux personnes.

Risque de chute d'objets sur les dalles porteuses
La chute d'un objet lourd depuis une certaine hauteur pourrait causer la rupture de dalles porteuses (p.ex., pose surélevée). Afin d'éviter tout risque d'accident ou de dégâts, il est conseillé de suivre les indications figurant sur le tableau : lorsque la hauteur du format et/ou de la surélévation augmente, le carreau doit être renforcé par l'application d'une tôle galvanisée ou d'un filet en fibre de verre.

Risque de sols à sec en hauteur
Des rafales de vent ou des situations anormales telles que des séismes, des variations structurelles ou autres pourraient provoquer le soulèvement ou le déplacement de dalles sur les sols posés en appui de terrasses en hauteur élevée. Le concepteur responsable doit impérativement vérifier, au cas par cas, l'éventualité de survenue de situations dangereuses, et adopter les solutions techniques qui s'imposent pour éviter tout risque possible.

NovaBell ne peut être tenue responsable de l'utilisation impropre ou imprudente des dalles 20 mm : celles-ci constituent un composant du système de carrelage de sol, dont le concepteur et/ou le constructeur établit les modalités d'installation au cas par cas.

DE Für das richtige System zur Verlegung eines sicheren und zuverlässigen Bodenbelags im Außenbereich müssen Planer oder Bauherren das Verlegemuster und die Verlegeart wählen und dabei in Erfüllung der örtlichen Bestimmungen sämtliche Aspekte in Bezug auf die Produkteigenschaften und Umgebungsbedingungen berücksichtigen, um jegliches Risiko von Personen- oder Sachschäden auszuschließen.







Risiko des Herabfallens von Gegenständen auf tragende Platten
Im Fall von tragenden Platten (z.B. Verlegung auf Stelzlagern) kann das Herabfallen eines schweren Gegenstands aus einer bestimmten Höhe zu deren Bruch führen. Um das Risiko von Unfällen oder Beschädigungen zu vermeiden, sollten die Hinweise in der Tabelle beachtet werden. Mit zunehmender Größe und/oder Aufbauhöhe muss die Platte zur Verlegung mit einem verzinkten Stahlblech oder Glasfasernetz verstärkt werden.

Risiko bei hoch gelegenen Bodenbelägen mit Trockenverlegung
Bei Bodenbelägen von hoch gelegenen Terrassen mit ungebundener Verlegung können sich die Platten durch starke Windstöße oder andere anormale Situationen, wie Erdbeben, Gebäudesetzungen usw. heben oder verschieben. Planer müssen deshalb von Fall zu Fall die eventuelle Möglichkeit des Eintretens gefährlicher Situationen überprüfen und die entsprechenden technischen Lösungen zur Vermeidung jeglicher Risiken anwenden.

NovaBell haftet nicht bei unsachgemäßem oder fahrlässigem Umgang mit Platten der Stärke 20 mm. Sie stellen einen Teil des Bodensystems dar, dessen Einbauart von Fall zu Fall vom Planer und/oder Bauherrn festgelegt wird.

TABELLA PER LA POSA SOPRAELEVATA
RAISED INSTALLATION TABLE

TABLEAU POUR LA POSE SURÉLEVÉE
TABELLE FÜR DIE VERLEGUNG AUF STELZLAGERN

Formato Size	Altezza fino a 2 cm Up to 2 cm	Altezza da 2 a 10 cm From 2 to 10 cm	Altezza da 10 a 30 cm From 10 to 30 cm
100x100 RET . 39 ^{ns} / ₈ x39 ^{ns} / ₈ 	9 piedi 9 supports	9 piedi + doppia rete di fibra di vetro o foglio di acciaio zincato 9 supports + double fiberglass mesh or galvanized steel sheets	9 piedi + doppia rete di fibra di vetro o foglio di acciaio zincato 9 supports + double fiberglass mesh or galvanized steel sheets
80x80 RET . 31 ^{ns} / ₂ x31 ^{ns} / ₂ 	5 piedi 5 supports	5 piedi + doppia rete di fibra di vetro o foglio di acciaio zincato 5 supports + double fiberglass mesh or galvanized steel sheets	5 piedi + doppia rete di fibra di vetro o foglio di acciaio zincato 5 supports + double fiberglass mesh or galvanized steel sheets
60x60 RET . 23 ^{ns} / ₈ x23 ^{ns} / ₈ 	4 piedi 4 supports	4 piedi + doppia rete di fibra di vetro o foglio di acciaio zincato 4 supports + double fiberglass mesh or galvanized steel sheets	4 piedi + doppia rete di fibra di vetro o foglio di acciaio zincato 4 supports + double fiberglass mesh or galvanized steel sheets
60x120 RET . 23 ^{ns} / ₈ x47 ^{ns} / ₄ 	6 piedi 6 supports	6 piedi + doppia rete di fibra di vetro o foglio di acciaio zincato 6 supports + double fiberglass mesh or galvanized steel sheets	6 piedi + doppia rete di fibra di vetro o foglio di acciaio zincato 6 supports + double fiberglass mesh or galvanized steel sheets
20x120 RET . 7 ^{ns} / ₁₆ x47 ^{ns} / ₄ 30x120 RET . 11 ^{ns} / ₁₆ x47 ^{ns} / ₄ 	6 piedi 6 supports	6 piedi + doppia rete di fibra di vetro o foglio di acciaio zincato 6 supports + double fiberglass mesh or galvanized steel sheets	6 piedi + doppia rete di fibra di vetro o foglio di acciaio zincato 6 supports + double fiberglass mesh or galvanized steel sheets
40x120 RET . 15 ^{ns} / ₄ x47 ^{ns} / ₄ 	6 piedi 6 supports	6 piedi + doppia rete di fibra di vetro o foglio di acciaio zincato 6 supports + double fiberglass mesh or galvanized steel sheets	6 piedi + doppia rete di fibra di vetro o foglio di acciaio zincato 6 supports + double fiberglass mesh or galvanized steel sheets
30x180 RET . 11 ^{ns} / ₁₆ x70 ^{ns} / ₁₆ 	8 piedi 8 supports	8 piedi + doppia rete di fibra di vetro o foglio di acciaio zincato 8 supports + double fiberglass mesh or galvanized steel sheets	8 piedi + doppia rete di fibra di vetro o foglio di acciaio zincato 8 supports + double fiberglass mesh or galvanized steel sheets
60x180 RET . 23 ^{ns} / ₈ x70 ^{ns} / ₁₆ 	8 piedi 8 supports	8 piedi + doppia rete di fibra di vetro o foglio di acciaio zincato 8 supports + double fiberglass mesh or galvanized steel sheets	8 piedi + doppia rete di fibra di vetro o foglio di acciaio zincato 8 supports + double fiberglass mesh or galvanized steel sheets
60x90 RET . 23 ^{ns} / ₈ x35 ^{ns} / ₁₆ 	5 piedi 5 supports	5 piedi + doppia rete di fibra di vetro o foglio di acciaio zincato 5 supports + double fiberglass mesh or galvanized steel sheets	5 piedi + doppia rete di fibra di vetro o foglio di acciaio zincato 5 supports + double fiberglass mesh or galvanized steel sheets

SOPRAELEVATA CON BARRE PER FORMATI MISTI *
RAISED WITH BARS FOR MIXED SIZES

SURÉLEVÉE AVEC BARRES POUR FORMATS MIXTES
AUFGESTELZTE VERLEGUNG MIT METALLSTREBEN FÜR GEMISCHTE FORMATE



- IT

AVVERTENZE DI POSA
Questa soluzione presenta le stesse peculiarità della posa sopraelevata, è quindi **necessario per l'installazione e la fattibilità**, far riferimento al **produttore dei supporti e/o agli installatori specializzati**.
- EN

IMPORTANT NOTES
This solution shares the specific characteristics of raised floor installations, so the **pedestal manufacturer and/or specialist installers** must be consulted with regard to installation and feasibility.
- FR

MISES EN GARDE
Cette solution présente les mêmes particularités que pour la pose surélevée : **pour l'installation et la faisabilité**, il est donc **nécessaire de s'adresser au fabricant des plots et/ou aux installateurs spécialisés**.
- DE

WARNHINWEISE
Diese Lösung weist die gleichen Eigenschaften wie die aufgestelzte Verlegung auf. Für **Installation und Machbarkeit** den **Hersteller der Stelzlager und/oder Fachinstallateur** zu Rate ziehen.

i Grazie ai **supporti regolabili con barre metalliche**, il sistema permette la posa in sopraelevato per esterni di formati “a doghe” e la **combinazione di formati diversi** (ad esempio per lastre legno o pietra).

Thanks to the **adjustable pedestals with metal bars**, the system allows “plank” sizes to be installed as raised pavings outdoors, and the **combination of different sizes** (for wood or stone slabs, for example).

Grâce aux **plots réglables avec barres métalliques**, le système permet la pose surélevée pour extérieurs aux formats « à lattes » et la **combinaison de formats différents** (par exemple pour les dalles bois ou pierre).

Dank der **verstellbaren Stelzlager mit Metallstreben** ermöglicht das System die aufgestelzte Verlegung in Außenbereichen von Formaten im Parkettstil und die **Kombination verschiedener Formate** (z.B. für Holz- oder Steinplatten).

TAGLIO E MOVIMENTAZIONE
CUTTING AND HANDLING

COUPE ET MANUTENTION
SCHNEIDEN UND HANDHABEN



photo RUBI® Tools Italia

- IT

TAGLIO E FORATURA
Per tagliare le lastre in gres porcellanato 20mm è necessario impiegare utensili (a secco o ad acqua) con dischi diamantati specifici per gres porcellanato, facilmente reperibili sul mercato. Per forare le lastre in gres porcellanato 20mm utilizzare punte a tazza specifiche per gres porcellanato.
- FR

COUPE ET PERÇAGE
La coupe des dalles en grès cérame 20 mm nécessite l'utilisation d'outils (à sec ou à eau) munis de disques diamant pour grès cérame que l'on trouve dans le commerce. Pour percer les dalles en grès cérame 20 mm, utiliser des scies cloche diamantées pour grès cérame. Dans les deux cas, respecter scrupuleusement les indications du fabricant des outils et des abrasifs.

- EN

CUTTING AND DRILLING
20 mm porcelain stoneware slabs must be cut using wet or dry tools with diamond discs specifically recommended for porcelain stoneware, widely available on the market. When drilling holes in 20 mm porcelain stoneware, use diamond core bits specifically for porcelain stoneware. In both cases, comply strictly with the instructions provided by the tool, disc and bit producers.
- DE

SCHNEIDEN UND HANDHABEN
Schneiden und Bohren
Zum Schneiden der Platten aus Feinsteinzeug 20 mm sind Trocken- oder Nassschneider mit speziellen Diamantscheiben für Feinsteinzeug erforderlich, die problemlos im Fachhandel erhältlich sind. Zum Bohren der Platten aus Feinsteinzeug 20 mm spezielle Lochsägen für Feinsteinzeug verwenden. In beiden Fällen sind die Angaben der Hersteller der Werkzeuge und Schleifmittel zu befolgen.



photo La Brevetti Montolit SpA

- IT

MOVIMENTAZIONE LASTRE
Per facilitare la movimentazione delle lastre sono disponibili utensili con maniglia, che permettono di sollevare e muovere le lastre in modo agevole e sicuro.
- FR

MANUTENTION DES DALLES
Pour faciliter la manutention des dalles, il existe des outils munis d'une poignée permettant de les soulever et de les déplacer en toute sécurité.

- EN

HANDLING SLABS
Tools with handles are available for the easy, safe lifting and handling of slabs.
- DE

HANDHABUNG DER PLATTEN
Zur leichteren Handhabung der Platten gibt es Werkzeuge mit Griff, die ein bequemes und sicheres Heben und Bewegen der Platten ermöglichen.

TABELLA COMPARATIVA
MATERIALE PER L'ESTERNO A
PARITA' DI FORMA E DIMENSIONI
COMPARATIVE TABLE OF OUTDOOR
MATERIAL QUALITIES (WITH SAME SHAPE
AND SIZE)

TABLEAU COMPARATIF QUALITATIF DES MATÉRIAUX POUR
EXTÉRIEUR À QUALITÉ ÉGALE DE FORME ET DE FORMATS /
MATERIALIEN FÜR AUSSENBEREICHE IM VERGLEICH (FORM
UND FORMAT GLEICH)

Novabell 20mm porcellanato	Lastre cemento	Lastre pietra naturale	Lastre in calcestruzzo	Legno naturale	Decking wpc (wood plastic composite)
Porcelain stoneware	Concrete slabs	Stone slabs	Reinforced concrete slabs	Natural wood	WPC Decking
Grès cérame	Dalles en ciment	Dalles en pierre naturelle	Dalles en béton	Bois naturel	Terrasses en bois composite
Feinsteinzeug	Betonplatten	Natursteinplatten	Betonsteinpflaster	Naturholz	WPC-Dielen

CROMATISMI E GEOMETRIE LOOKS AND SHAPES / COULEURS ET MOTIFS GÉOMÉTRIQUES / FARBEN UND GEOMETRIEN						
Varietà di colori e look estetici Wide variety of colours and looks / Variété de couleurs et de caractéristiques esthétiques / Vielfalt an Farben und Optiken	★★★★★	★	★★★★	★★	★★	★★★★
Elementi d'arredo coordinati Matching furnishings and accessories / Mobilier et accessoires de décoration coordonnés / Abgestimmte Einrichtungelemente	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★
Varietà nei formati per esterno Variety of outdoor sizes / Variété des formats pour extérieur / Vielfalt an Formaten für den Außenbereich / Variedad de formatos para exteriores	★★★★★	★★	★★★★★	★★★★	★★	★★★★
Coordinabilità e continuità con superfici interne Can be matched with indoor floorings / Coordination et continuité visuelle avec les surfaces intérieures / Kombinationsmöglichkeit mit Bodenbelägen für Innenbereiche	★★★★★	★	★★	★	★★★★	-
Pezzi speciali per scale e finiture Special trims for stairs and finishes / Pièces spéciales pour escaliers et finitions / Formteile für Treppen und Oberflächen	★★★★★	★★	★★★★★	★	★★★★★	★★★★
Regolarità dimensionale Constant dimensions / Régularité dimensionnelle / Maßhaltigkeit	★★★★★	★★★★	★★★★★	★	★★★★	★★★★
RESISTENZA MECCANICA DELLE LASTRE MECHANICAL STRENGTH / RÉSISTANCE MÉCANIQUE DES DALLES / MECHANISCHE BELASTBARKEIT DER PLATTEN						
Resistenza alla flessione Breaking strength / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit	★★★★★	★★	★★★★	★	-	-
Resistenza allo schiacciamento Resistant to crushing / Résistance à l'écrasement / Druckfestigkeit	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	-	-
Compattezza Compact / Compacité / Dichte	★★★★★	★★★★	★★★★	★	-	★★★★
Resistenza ai carichi in movimento (carrabilità)* Drive-over for cars / Résistance aux charges en mouvement (carrossable)* / Befahrbarkeit <i>*con solidarizzazione al sottofondo / *with solid bond to substrate / *avec solidarisation au support de pose / *Befestigung am Untergrund</i>	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	-	-
RESISTENZA CHIMICO/FISICA DELLE SUPERFICI CHEMICAL/PHYSICAL RESISTANCE OF SURFACE / RÉSISTANCE PHYSICO-CHIMIQUE DES SURFACES / CHEMISCHE/PHYSIKALISCHE BELASTBARKEIT OBERFLÄCHEN						
Resistenza al graffio Scratch resistant / Résiste aux rayures / kratzunempfindlich	★★★★★	★★★★	★★★★	★★	★	-
Resistenza allo sfondamento Load bearing capacity / Résistance à la charge de rupture / Bruchkraft	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★	-
Resistenza all'abrasione profonda Resistant to deep abrasion / Résistance à l'abrasion profonde / Beständigkeit gegen Tiefenverschleiß	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★	-
Resistenza agli agenti chimici forti Resistant to strong chemicals / Résistance aux agents chimiques forts / Beständigkeit gegenüber starken Chemikalien	★★★★★	★★	★★★★	★★★★	★	-
Resistenza ai solventi / carburanti / grassi Resistance to solvents/fuels/greases / Résistance aux solvants/carburants/corps gras / Beständigkeit gegen Lösemittel/Brennstoffe/Fette	★★★★★	★★	★★★★	★★★★	★	-
Resistenza alle azioni chimico/ meccaniche (idropulitrici) Power jet cleaners and strong detergents can be used / Résistance aux actions chimiques/mécaniques (nettoyage haute pression) / Beständigkeit gegen chemische/ mechanische Belastung (Hochdruckreiniger)	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★	-
Resistenza alla penetrazione di sporco Resistant to stains / Résistance à la pénétration de la saleté / Schmutzunempfindlichkeit	★★★★★	★★	★★★★	★★	★	★★★★

TABELLA COMPARATIVA
MATERIALE PER L'ESTERNO A
PARITA' DI FORMA E DIMENSIONI
COMPARATIVE TABLE OF OUTDOOR
MATERIAL QUALITIES (WITH SAME SHAPE
AND SIZE)

TABLEAU COMPARATIF QUALITATIF DES MATÉRIAUX POUR
EXTÉRIEUR À QUALITÉ ÉGALE DE FORME ET DE FORMATS /
MATERIALIEN FÜR AUSSENBEREICHE IM VERGLEICH (FORM
UND FORMAT GLEICH)

Novabell 20mm porcellanato	Lastre cemento	Lastre pietra naturale	Lastre in calcestruzzo	Legno naturale	Decking wpc (wood plastic composite)
Porcelain stoneware	Concrete slabs	Stone slabs	Reinforced concrete slabs	Natural wood	WPC Decking
Grès cérame	Dalles en ciment	Dalles en pierre naturelle	Dalles en béton	Bois naturel	Terrasses en bois composite
Feinsteinzeug	Betonplatten	Natursteinplatten	Betonsteinpflaster	Naturholz	WPC-Dielen

RESISTENZA AGLI STRESS CLIMATICI RESISTANT TO CLIMATE STRESSES / RÉSISTANCE AU STRESS CLIMATIQUE / BESTÄNDIGKEIT GEGEN WITTERUNGSEINFLÜSSE						
Resistenza a funghi e muffe Resistant to fungus and moulds / Résiste aux champignons et aux mousses / Schimmel- und pilzbeständig	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★	★★★★
Resistenza ai ristagni d'acqua e fango Resistant to standing water and mud / Résiste à la stagnation d'eau et de boue / Beständig gegen Staunässe und Schlamm	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★	★★★★
Resistenza alle basse temperature e al gelo Resistant to low temperatures and frost / Résiste aux basses températures et au gel / Kälte- und frostbeständig	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★
Resistenza al calore Resistant to heat / Résiste à la chaleur / Hitzebeständig	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★
Resistenza agli sbalzi termici Resistant to thermal shock / Résiste aux amplitudes thermiques / Vielfalt an Formaten für den Außenbereich	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★
Resistenza ai raggi UV UV-resistant / Résiste aux rayons UV / UV-beständig	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★	★★★★
Colori stabili nel tempo Colours stable over time / Couleurs stables dans le temps / Dauerhafte Farbechtheit	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★★	★★★★
SOSTENIBILITA' E SICUREZZA SUSTAINABILITY AND SAFETY / DÉVELOPPEMENT DURABLE ET SÉCURITÉ / NACHHALTIGKEIT UND SICHERHEIT						
Contenuto e cessione di sostanze tossiche/nocive per le persone e l'ambiente Contents and transfer of substances toxic/harmful for people and the environment / Contenu et dégagement de substances toxiques/nocives pour les personnes et l'environnement / Gehalt und Freisetzung giftiger/schädlicher Stoffe für die menschliche Gesundheit und Umwelt	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Produzione e cessione di polveri e materiale particellato Production and transfer of dust and fine particles / Production et dégagement de poudres et matériaux en particules / Erzeugung und Freisetzung von Stäuben und Partikeln	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★
Reazione al fuoco Reaction to fire / Réaction au feu / Brandverhalten	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	-	-
Allergenicità Allergenic potential / Allergénicité / Allergenität	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★
Reazione allo scivolamento Antislip properties / Résistance à la glissance / Rutschhemmung	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★
Riutilizzabilità Reusability / Réutilisable / Wiederverwertbarkeit	★★★★★	-	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★
Smaltimento Disposal / Gestion des déchets / Entsorgung	★★★★★	★★	★★★★★	★★	★★★★★	-

LEGENDA STELLE KEY TO STARS / LÉGENDE ASTÉRISQUES / STERNEBEWERTUNG						
★★★★★	★★★★	★★★	★★	★	-	
Prestazione ottimale Excellent Performance excellente Ausgezeichnet	Buona Good Bonne Gut	Discreta Fair Satisfaisante Mäßig	Scarsa Poor Insuffisante schlecht	Molto scarsa Very poor Très insuffisante sehr schlecht	-	Prestazione non nota o non possibile Not know or not possible performance non connue ou impossible nicht bekannt oder nicht anwendbar

DATI TECNICI
TECHNICAL FEATURES

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Water absorption ≤ 0,03 %	Antislip R11A+B+C		Mohs ≥ 8
Modulus of rupture	≥ 50 N/mm²	≥ 500 Kg/cm²	≥ 7,500 psi
Breaking strength (for square slabs)	≥ 12.000 N	≥ 1.200 Kg	≥ 2,700 Lbs
Compressive strength	≥ 200 N/mm²	≥ 2.000 Kg/cm²	≥ 29,000 psi
Color resistance UV light	Resistant	Reaction to fire	A1FL
Frost resistance	Complies	Thermal shock	Resistant

The international reference standards: ISO - EN

The values of the main technical characteristics measured on our products, compared with international standards, are clearly shown and reproduced on our contractual documents (catalogs, price lists, etc.).
The values given in this document are common to groups of articles or series of our tiles and therefore are to be used as a guide for a first orientation in choosing the product. If required, the specific values for a given product an a determined supply can be provided depending on its intended use, when formally brought to our attention by notice in writing.

Characteristics and Test methods	Requirements EN 14411 ⁽¹⁾ - G/ISO 13006 ⁽²⁾ - G	Our general values
Determination of water absorption (ISO 10545-3)	Average value E _b ≤ 0,5% / Individual maximum ≤ 0,6%	≤ 0,03% Average value and individual maximum
Classification	Definition § 3.2 and § 3.7	BIa - Porcelain tiles
20 mm Physical properties		Physical properties
Modulus of rupture (ISO 10545-4)	Average ≥ 35 N/mm²	≥ 50 N/mm²
Breaking strength - (ISO 10545-4)	Average ≥ 1300 N for tickness ≥ 7,5 mm Average ≥ 700 N for tickness < 7,5 mm	Complies
Flexion resistance and breaking load - (EN 1339-F) P-Average Breaking Strength T-Average of modulus of rupture	Classes according to EN 1339 - § 5 (3)	≥ U11 ≥ 12.000 N ≥ 50 N/mm²
Compressive strength (cubic sample 2 cm side)	NA	≥ 200 N/mm²
MOHS haedness scale (ex EN 101 / BS 6431-13)	NA	≥ 8
Resistance to surface abrasion (ISO 10545-7)	Abrasion class and cycles passed	Class 0-5
Resistance to deep abrasion (ISO 10545-6)	Max volume abraded <175 / mm³	<130 / mm³
Raccomanded use	Novabell criterion	Class 5 (see Annex N-ISO 13006 / EN 14411)
Color resistance to UV light (Din 51094)	...	Resistant
Coefficient of linear thermal expansion (ISO 10545-8)	Declared value ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	< 7,1 x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Thermal shock resistance (ISO 10545-9)	Pass according to EN ISO 10545-1 ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	Complies
Crazing resistance (ISO 10545-11)	Pass according to EN ISO 10545-1 ⁽¹⁾ / Required ⁽²⁾	Complies
Frost resistance (ISO 10545-12)	Pass according to EN ISO 10545-1 ⁽¹⁾ / Required ⁽²⁾	Complies
Moisture expansion (ISO 10545-10)	Declared value ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	≤ 0,1 mm/m
Small colour differences (ISO 10545-16)	Δ E _{cmc} da < 0,75 a < 1,0 (1)	If agreed
Impact resistance (ISO 10545-5)	Declared value ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	COR > 0,75
Reaction to fire	Class A1 or A1 _{FL} ⁽¹⁾	A1 _{FL} Classified Without Testing (CWT) - 96/603 EC
20 mm Chemical properties		Chemical properties
Chemical resistance - (ISO 10545-13)		
Resistance to low and high concentrations of acids and alkalis	Declared value ⁽¹⁾ / Manufacturer is to state classification ⁽²⁾	Resistant (see "Maintenance and care" section)
Resistance to household chemicals and swimming pool salts	Minimum class B	A
Resistance to staining (ISO 10545-14)	Minimum class 3	5 (see "Maintenance and care" section)
Release of dangerous substances (ISO 10545-15)	Declared value ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	Pb < 0,1 / Cd < 0,01 mg/dm²
20 mm Dimensions and surface quality		Dimensions and surface quality
Dimensions (ISO 10545-2)	See ANNEX G	Complies
Surface quality - (ISO 10545-2 § 7)	A minimum of 95% of the tiles shall be free from visible defects that would impair the appearance of a major area of tiles	Complies

(1) Requirements according to EN 14411 (2) Requirements according to ISO 13006 (3) This classification is not an indication of the intended use of NF 187 for concrete slabs

Test methods	Requirements and references		Our general values
DIN 51130	BGR / ASR	From R9 to R13	R11
DIN 5109	GUV-I 8527	A - B - C	A + B + C
BCR - ex BCRA	DM n. 236 / 1989	μ > 0,40	μ > 0,40
DCOF Resistance (ANSI A 137.1 Section 9.6)	≥ 0.42 ⁽¹⁾		DCOF ≥ 0.42

09315
PORCELAIN
TILE

North America reference standards: ANSI - ASTM

The values of the main technical characteristics measured on our products, compared with international standards, are clearly shown and reproduced on our contractual documents (catalogs, price lists, etc.).
The values given in this document are common to groups of articles or series of our tiles and therefore are to be used as a guide for a first orientation in choosing the product. If required, the specific values for a given product an a determined supply can be provided depending on its intended use, when formally brought to our attention by notice in writing.

Characteristics and Test methods	Requirements ANSI A 137.1	Our general values
Determination of water absorption - (ASTM C 373)	Average value E _b ≤ 0,5%	Average value ≤ 0,03%
Classification	Definition § 3.0	Porcelain tiles
		Physical properties
Breaking strength - (ASTM C 648)	Average ≥ 250 lbf (1.11 kN) Individual ≥ 225 lbf (1.00 kN)	Complies
Visible Abrasion - (ASTM C 1027)	As reported	See the specific section
Thermal shock resistance - (ASTM C 428)	Pass	Complies
Crazing resistance - (ASTM C 424)	Pass	Complies
Resistance to freeze/thaw cycling - (ASTM C 1026)	As reported	Resistant
DCOF Resistance - (ANSI A 137.1 Section 9.6)	≥ 0.42 ⁽¹⁾	DCOF ≥ 0.42
Bond strenght - (ASTM C 482)	≥ 50 psi (0.34 MPa)	> 1 MPa
Color Uniformity - (ASTM C 609 and ANSI A 137.1 section 9.3) ⁽²⁾	V0 - 3 Judds	See the specific section
		Chemical properties
Chemical resistance - (ASTM C 650)	As reported	Resistant
Stain resistance - (ASTM C 1378)	As reported	Resistant
		Dimensions - Calibrated tiles
Dimensions - (ASTM C 499) - (ASTM C 485) - (ASTM C 502)	See ANSI A 137.1 - Tab.10	Complies
		Dimensions - Rectified tiles
Dimensions - (ASTM C 499) - (ASTM C 485) - (ASTM C 502)	See ANSI A 137.1 - Tab.10	Complies

(1) For level interior spaces expected to be walked upon when wet - (2) For V0 tiles only



La tabella in italiano con i dati tecnici è scaricabile su www.novabell.it



Si vous le souhaitez, téléchargez le tableau contenant les données techniques en français en allant sur www.novabell.it



The English language technical specification for each collection can be downloaded from www.novabell.it



Die Tabelle in deutscher Sprache kann auf www.novabell.it heruntergeladen werden.

CERTIFICAZIONI E SOSTENIBILITA' / CERTIFICATIONS AND SUSTAINABILITY
CERTIFICATIONS ET DÉVELOPPEMENT DURABLE / ZERTIFIZIERUNGEN UND NACHHALTIGKEIT

Le classement QB UPEC est une certification de produit volontaire issue par le laboratoire français CSTB.
Il vérifie la qualité, la performance et la fiabilité des carreaux céramiques par rapport à la destination d'usage.

La liste à jour des matériaux NovaBell certifiés UPEC est disponible sur le site internet www.cstb.fr

<http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index.php?view=TitulaireListeProduits&sid=199&tid=1>

140


Technical features

141

ESPOSITORI 20MM



DISPLAY



ESPOSITORE SCALE



COPERTINE PIÙ BRICK



PEDANE PER ESTERNO



STRUTTURE IN METALLO COMPONENTI E MODULARI PER ESPERNO



MODULAR AND MIX & MATCH METAL STRUCTURES FOR EXTERIORS.
STRUCTURES EN MÉTAL ASSEMBLABLES ET MODULAIRES POUR EXTÉRIEUR.
ZUSAMMENBAUBARE, MODULARE METALLSTRUKTUREN FÜR AUSSENBEREICHE.



CORNER 20MM



GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

CONSULTATION GUIDE / GUIDE DE CONSULTATION / NACHSCHLAGHILFE

INDICAZIONE TIPOLOGIA

Product type / Product type / Indication de la typologie / Typenangabe

Gres porcellanato
Glazed porcelain
Feinsteinzeug
Gres cerame

Alta definizione
High definition
Hohe auflösung
Haute definition

Antislip
Anti-slip
Rutschfest
Anti-derapant

Prodotto ecologico
Environment-friendly product
Umweltfreundliches produkt
Produit écologique

Spessore 20mm
Thickness 20mm
Verstärkte 20mm
Épaisseur 20mm

Per scaricare informazioni tecniche/cataloghi
To download technical information/catalogues
Download von technischen daten/katalogen
Pour télécharger les informations techniques/catalogues

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features / Caracteristiques techniques / Technische eigenschaften

DIN TEST 51130 - BCR - DCOF
Resistenza alla scivolosità
Slip resistance
Rutschfestigkeit
Capacite antiderapante

Resistente agli acidi
Acid resistant
Säurefestigkeit
Resistant aux acides

Resistenza al gelo
Frost resistance
Frostbeständigkeit
Resistance au gel

ASPETTO DELLA SUPERFICIE - ANSI A 137.1

Surface aspect / Aspect de la surface / Aussehen der oberfläche

V1
Aspetto uniforme
Uniform appearance
Einheitliches aussehen
Aspect uniforme

V2
Lieve variazione
Slight variation
Geringe abweichung
Legere variation

V3
Moderata variazione
Moderate variation
Mässige abweichung
Variation moderee

V4
Forte stonalizzazione
Substantial variation
Akzentuierte variation
Effet denuance tres accentue

LEED® COMPLIANT

Le collezioni **20 MM** sono state certificate dall'istituto **BUREAU VERITAS** come conforme al sistema di valutazione **LEED®** per lo sviluppo di edifici “verdi” promosso dallo United States Green Building Council.

The **20 MM** collections have been certified by **BUREAU VERITAS** as compliant with the **LEED®** rating system for the development of GREEN BUILDINGS, promoted by the United States Green Building Council.

MR Credit 4.1 - 4.2

EQ Credit 4.2

ID Credit 1.1 - 1.4

EA Credit 1

MR Credit 5.2

SS Credit 7.1

LISTINO PREZZI

PRICE LIST / LISTE DE PRIX / PREISLISTE

PRICE BAND	Euro / Pcs	PRICE BAND	Euro / Pcs	PRICE BAND	≥ Pallet Euro / Mq
130	2,20	580	57,50	1000	31,50
150	3,20	590	59,50	1005	33,00
160	4,20	603	61,50	1010	35,50
170	5,20	607	63,50	1015	38,50
200	6,50	610	65,50	1020	42,50
220	8,50	620	67,50	1025	44,50
230	9,15	625	69,50	1030	46,50
240	10,15	627	71,50	1035	48,50
250	11,15	632	73,50	1040	50,50
260	12,75	640	75,50	1045	53,00
290	15,50	645	82,50	1050	55,00
310	17,50	650	85,50	1055	57,50
330	19,50	652	91,50	1060	59,50
350	21,50	654	96,50	1065	62,00
360	23,50	656	98,50	1070	64,00
380	25,50	662	106,50	1075	67,00
400	27,50	664	115,50	1080	70,00
410	29,50	665	127,50	1085	72,00
430	31,50	667	139,50	1090	75,00
470	33,50	670	148,50	1095	77,00
490	35,50	672	160,50	1100	82,00
492	37,50	674	172,50	1105	85,00
495	39,50	676	184,50	1110	91,00
505	41,50	678	200,50	1115	96,00
507	43,50	680	218,00	1120	100,00
518	45,50	681	238,50	1125	105,00
520	47,50	682	260,50	1130	110,00
530	49,50	683	280,00	1135	115,00
540	51,50	684	300,00	1140	120,00
560	53,50	685	340,00	1145	125,00
570	55,50	686	370,00	1150	131,00
				1155	137,00
				1160	143,00
				1165	150,00

0000
ARANCIO = FASCIA DI PREZZO INTESO AL M2
ORANGE = OF THE PRICE BAND PER SQ.M.
ORANGE = NUMERO FOURCHETTE DE PRIX PAR M2
ORANGE = PREISZONENNUMMER PRO QUADRATMETER

000
GRIGIO = NUMERO FASCIA DI PREZZO INTESO AL PEZZO O ALLA COMPOSIZIONE
GRAY = NUMBER OF THE PRICE BAND PER PIECE OR COMPOSITION
GRIS = NUMERO FOURCHETTE DE PRIX PAR PIECE OU PAR COMPOSITION
GRAU = PREISZONENNUMMER PRO STÜCK ODER ZUSAMMENSTELLUNG

Attenzione! Tutti i prodotti/articoli sono venduti solo a scatole intere.
Please note that these products/items can be purchased only by the boxful.
Attention ! Tous les produits/articles sont vendus à la boîte entière.
Hinweis zur Beachtung! Alle Produkte/ Artikel werden nur in kompletten Kartons verkauft.

144

