



BEJÁRATI AJTÓ KISOKOS



Ha építkezel, találkozunk.

Zajos lépcsőházban laksz, esetleg tapasztalod, hogy bár csukva van az ajtó, mégis bejönnek kintről kellemetlen szagok? A szomszédban betörés történt és szeretnéd javítani otthonod biztonságát? Szeretnéd megújítani házad megjelenését, de csak kisebb beruházás engedhetsz meg magadnak?

Számtalan lehetőségünk van a bejárati ajtó választásakor az anyaghasználat, szín, forma, biztonsági fokozat, vagy a hang- és hőszigetelés tekintetében is.

Érdeemes első lépésként azt meghatározni, hogy milyen összképet szeretnél látni az új ajtó beépítése után.

Az ajtó megjelenését nagyban meghatározza, hogyan milyen anyagból készül. Sokféle alapanyagból gyártanak bejárati ajtókat, a legismertebb a műanyag, a fa, az alumínium és az acél.

Amennyiben a bejárati ajtód külső oldalát érheti a 0°C, vagy annál hidegebb hőmérséklet, válassz hőhídmentes kültéri biztonsági ajtóink közül! A kültéri bejárati ajtók speciális kezeléssel készülnek, hogy ellenálljanak a környezeti hatásoknak.



A bejárati ajtó kialakítása szerint lehet:

- kültéri vagy beltéri
- egyszárnyú - kétszárnyú
- kifelé nyíló- befelé nyíló
- jobbos vagy balos
- oldalvilágítóval és/vagy felülvilágítóval összeépített

Balos ajtó

A balos ajtóknál jellemzően a nyitás irányával szemben állva az ajtólap bal oldalra nyílik, a kilincs a jobb, a zsanérok pedig a bal oldalon helyezkednek el.

Jobbos ajtó

A jobbos ajtóknál pont fordítva, a nyitás irányával szemben állva az ajtólap jobb oldalra nyílik, a kilincs a bal, a zsanérok pedig a jobb oldalon helyezkednek el.

A tervrajzokon a nyitásirány jelölése az ajtóablára rajzolt háromszögekkel történik, ahol a háromszög csúcsa mindig a kilincstre mutat. A háromszög alapja az ajtó vagy ablakkeret azon oldala, ahol a zsanérok vannak, tehát amerre nyílik az ajtó.

Balos ajtó



Jobbos ajtó



AZ AJTÓ KIALAKÍTÁSA

Mit jelent az oldalvilágító és a felülvilágító?

Ez a megoldás azt a célt szolgálja, hogy a belső tér jobb megvilágítást és természetes fényt kapjon. Oldalbevilágítónak nevezzük azt a kiegészítő elemet, ami a nyíló szárny mellett akár jobb, akár baloldalon helyezkedik el, teljes magasságban. Műszaki megoldása lehet fix, vagy nyitható, utóbbi megoldás szolgálja a nagyobb tárgyak beszállíthatóságát. Napjainkban a korszerű vasalatok révén megoldott a bukó-nyíló funkció, igény esetén távműködtetővel. Ez utóbbi alkalmazása esetén figyelni kell a többlet helyigényre.

Az oldal- vagy felülvilágítót a bejárati ajtó gyártójától célszerű megrendelni, ezért újHázas ajtód vásárlásakor ezeket a termékeket is kellő odafigyeléssel tervezd meg és válaszd ki.

Tipp: Ha van üvegfelület az ajtón, vagy oldalvilágítóján, akkor érdemes **biztonsági üveggel** rendelni.



Alumínium bejárati ajtó oldalvilágítóval és felülvilágítóval



Az ajtó vasalata szerint a leggyakoribbak:

- **Kilincsműködtetés:** műanyag ajtóknál használatos vasalatrendszer, melynek működési elve, hogy az ajtó becsukása után csak a kilincs megemelésével lehet a zárat elfordítani
- **Kulcsműködtetés:** a leggyakrabban használt rendszer, amely biztosítja bármilyen kilincs felszerelhetőségét az ajtóra, vagy akár ne is legyen az ajtón kilincs

Sarokmervítés és erősített pánt ajánlott az alábbi esetekben:

- az ajtó szélessége több, mint 1000 mm
- az ajtó magassága több, mint 2100 mm
- üveges és félig üveges ajtók esetében mérettől függetlenül
- paneles ajtók esetében

Tipp: Évente egy alkalommal érdemes a vasalat záró elemeit csekély mennyiségű műszerolajjal, ún. „gépolajjal” kezelni. Takarításkor ügyelj arra, hogy a vasalat részeit se a szárnyon, se a tokon ne érintsd.

A bejárati ajtózár sokféle lehet, a legelterjedtebbek:

- csapos
- görgős
- acélkampós
- mágneszár
- okozár
- pánikzár

A biztonsági bejárati ajtók rendelkezhetnek több mobilis és fix csapozattal, amelyek hozzájárulnak az ajtó erős és stabil rögzítéséhez, és az ajtó szilárd és pontos illeszkedését biztosítják a tokjába. Általában 3-6 mobilis csapozat található az ajtón, amelyeket a zárbetét vagy a kulcs elfordítása aktivál. A mobilis csapozatok rugalmasságot biztosítanak az ajtó nyitáshoz és zárásához, míg a fixek a stabilitást és a merev szerkezetet eredményezik.



Az ajtó súlya szintén fontos tényező a védelem és a megbízhatóság szempontjából. Az ajtó és a tok összsúlyának magas értéke jelzi, hogy a biztonsági ajtó masszív és erős szerkezettel rendelkezik. Az ilyen típusú ajtók több rétegű konstrukcióval rendelkeznek, amelyek tartalmazzák az erősített acéltáblákat és a speciális töltőanyagokat. A nagy súlyú biztonsági ajtó nehezebben feszíthető ki vagy rúgható be, mivel az ajtó tömege jelentős ellenállást jelent a behatolási kísérletekkel szemben.

A MABISZ (Magyar Biztosítók Szövetsége) minősítése a biztonsági bejárati ajtók megbízhatóságának és minőségének jelzésére szolgál. Azt jelenti, hogy az ajtók megfelelnek a magas szintű biztonsági előírásoknak, és a biztosítók által elismert védelmi szabványoknak. A MABISZ honlapján minden ezzel kapcsolatos tudnivaló megtalálható.

Zár választásánál azokat a szempontokat is érdemes figyelembe venni, amelyek akkor is védenek, ha az otthonon belül történik valami. A pánikzáraknak több fajtája is létezik. Az egyik ilyen, amikor a zár belül kilincses, kívül gombos. Egy másik típus, ami kívül-belül kilincses, zárt állapotban kívülről csak kulcs segítségével lehet bejutni, belülről viszont ugyanúgy egyszerűen a kilincs lenyomásával nyitható.

A bejárati ajtót különféle kiegészítőkkel tudjuk igényre szabni:

- kilincs, vagy kilincset helyettesítő egyéb termék (gomb, tolopajzs)
- zárbetét
- pótzár
- ajtócsukó
- okos kilincs
- ajtó automatizálás
- nyitásérzékelő
- nyitáshatároló
- optikai kitekintő (kukucska)

Tipp: Amennyiben tolopajzsot szereltetsz az ajtóra, javasoljuk ajtócsukó felszerelését a huzatmentes záródás érdekében.

Tipp 2: Célszerű úgy kivitelezőt választani, hogy a cég teljes körű szolgáltatást nyújtson, beleértve az új biztonsági ajtó kiszállítását, a régi ajtó bontását és az új ajtó szakszerű beépítését, valamint a kibontott ajtó elszállítását is. Érdemes egyeztetni a kivitelezővel, hogy a beépítés után milyen befejező munkálatokra lesz még esetleg szükség: pl. falszerűlés helyreállítás, ráforduló szigetelés, gipszkarton takarás.

Vedd fel velünk a kapcsolatot és kérj személyre szabott ajánlatot! Kereskedéseinkben kollégáink minden felmerülő kérdésre megoldást kínálnak szakemberek és lakossági felhasználóknak egyaránt.





Kiadja: Új Ház Zrt.

A termékek kereskedéseinkben megvásárolhatóak
vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetőek.
Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
A kiadványban szereplő termékfotók illusztrációk.

© Minden jog fenntartva: Új Ház Zrt.

www.ujhaz.hu

13x Business
Superbrands

13x Magyar
Brands



www.ujhaz.hu



YouTube

